

RAZVOJ IZDELKA

Gregor Harih

Vasja Plesec



Univerzitetna založba
Univerze v Mariboru



Univerza v Mariboru

Fakulteta za strojništvo

Razvoj izdelka

Avtorja

Gregor Harih

Vasja Plesec

Oktober 2026

Naslov <i>Title</i>	Razvoj izdelka <i>Product Development</i>
Avtorja <i>Authors</i>	Gregor Harih (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
	Vasja Plesec (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
Recenzija <i>Review</i>	Bojan Dolšak (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
	Nebojša Rašović (Sveučilištu u Mostaru)
Jezikovni pregled <i>Language editing</i>	AMIDAS d.o.o.
Tehnični urednik <i>Technical editor</i>	Jan Perša (Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba)
Oblikovanje ovitka <i>Cover designer</i>	Jan Perša (Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba)
Grafika na ovitku <i>Cover graphic</i>	Žarnice, foto: ColiN00B, pixabay.com, 2017
Grafične priloge <i>Graphic material</i>	Viri so lastni, razen če ni navedeno drugače. Harih, Plesec (avtorja), 2026
Založnik <i>Published by</i>	Univerza v Mariboru Univerzitetna založba Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija https://press.um.si , zalozba@um.si
Izdajatelj <i>Issued by</i>	Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija https://www.fs.um.si , fs@um.si
Izdaja <i>Edition</i>	Prva elektronska izdaja
Vrsta publikacije <i>Publication type</i>	E-knjiga
Dostopno na <i>Available at</i>	http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/1161
Izdano <i>Published at</i>	Maribor, oktober 2026



© Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba
/ University of Maribor, University of Maribor Press

Besedilo / *Text* © Harih, Plesec (avtorja), 2026

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna. / *This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International License.*

Uporabnikom je dovoljeno reproduciranje brez predelave avtorskega dela, distribuiranje, dajanje v najem in priobčitev javnosti samega izvirnega avtorskega dela, in sicer pod pogojem, da navedejo avtorja in da ne gre za komercialno uporabo.

Vsa gradiva tretjih oseb v tej knjigi so objavljena pod licenco Creative Commons, razen če to ni navedeno drugače. Če želite ponovno uporabiti gradivo tretjih oseb, ki ni zajeto v licenci Creative Commons, boste morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnika avtorskih pravic.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni
knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 293765635
ISBN 978-961-299-203-3 (PDF)

ISBN 978-961-299-203-3 (pdf)

DOI <https://doi.org/10.18690/um.fs.2.2026>

Cena Brezplačni izvod
Price

Odgovorna oseba založnika Prof. dr. Dean Korošak,
For publisher rektor Univerze v Mariboru

Citiranje Harih, G., Plesec, V. (2026). *Razvoj izdelka*. Univerza v Mariboru,
Attribution Univerzitetna založba. doi: 10.18690/um.fs.2.2026

Kazalo

Predgovor	1
1 Uvod v razvoj izdelka in konstruiranje	3
1.1 Definicija in pomen razvoja izdelka in konstruiranja	3
1.1.1 Zgodovina razvoja izdelkov in inženirstva	4
1.1.2 Vloga razvoja izdelka v sodobnem podjetju	7
1.2 Kaj je konstruiranje	8
1.2.1 Definicija in osnovni pojmi	9
1.2.2 Konstruiranje kot reševanje problemov in odločanje	9
1.2.3 Iterativni in evolucijski proces konstruiranja	10
1.3 Razlika med razvojem izdelka in konstruiranjem	11
1.4 Pomen inženirjev in konstrukterjev v različnih industrijah	12
2 Proces razvoja izdelka in življenjski cikel izdelka	17
2.1 Faze procesa razvoja izdelka: Pot od ideje do tržišča	17
2.2 Modeli procesa razvoja izdelka	19
2.3 Povezava med procesom razvoja in življenjskim ciklom izdelka	21
2.4 Upravljanje s produktnim portfeljem	22
2.5 Tipi razvojnih projektov	22
2.6 Vpliv razvoja na konkurenčnost izdelka	24
2.7 Življenjski cikel izdelka	25
3 Formulacija potrebe, definicija problema in specifikacija zahtev	29
3.1 Viri potreb in opredelitev priložnosti	30
3.2 Metode za razumevanje in strukturiranje potreb	32
3.3 Opredelitev in abstrahiranje problema: Iskanje bistva naloge	39
3.4 Specifikacija zahtev: Zahtevnik	42
4 Inovativnost, kreativnost in generiranje idej	45
4.1 Inovativnost in invencija: Gonilo napredka	46
4.2 Proces kreativnosti in psihološki vidiki	47
4.3 Metode za spodbujanje kreativnega mišljenja	50
4.4 Miselni modeli in strategije za organizacijo kreativnosti	56
4.4.1 Kreativni model Walta Disneyja	56
4.4.2 Načela kreativnosti po Leonardu da Vinciju	58
4.5 Sistematika generiranja in vrednotenja idej	58

5	Funkcijsko in konceptualno snovanje (koncipiranje)	61
5.1	Funkcijska dekompozicija.....	62
5.2	Sistematično iskanje principov rešitev (morfološka matrika).....	67
5.3	Sestavljanje in vrednotenje konceptov	68
6	Konstruiranje za X.....	73
6.1	Konstruiranje za proizvodnjo in sestavo	73
6.2	Konstruiranje za zanesljivost in vzdrževanje	77
6.3	Konstruiranje za okolje.....	79
6.4	Uporabniku usmerjeno konstruiranje.....	81
7	Vrednotenje, testiranje in optimizacija.....	85
7.1	Metode vrednotenja tehnično-ekonomskih lastnosti	85
7.2	Vloga prototipov in simulacij.....	86
7.2.1	Virtualni prototipi in simulacije: Metoda končnih elementov (MKE)	87
7.2.2	Fizični prototipi in dodajalne tehnologije.....	89
7.2.3	Sinergija med digitalnim in fizičnim: Hiter in informiran razvoj.....	90
7.3	Analiza FMEA.....	92
7.3.1	Parametrična optimizacija.....	94
7.3.2	Topološka in oblikovna optimizacija.....	95
8	Vodenje projektov razvoja izdelka.....	99
8.1	Načrtovanje in vodenje razvojnih projektov.....	99
8.2	Sočasni inženiring (integriran razvoj izdelka).....	100
8.3	Vitko konstruiranje	103
8.4	Kultura hitrega učenja – fail fast, fail cheap	103
8.5	Vloga in sestava razvojnega tima.....	104
9	Slovar ključnih pojmov	107
10	Sklepna misel	111
	Literatura	113

Predgovor

Vstop v svet inženirstva in razvoja izdelkov je potovanje, ki združuje kreativnost, analitično mišljenje in neprestano učenje. V današnjem hitro spreminjajočem se globalnem okolju, kjer so inovacije gonilna sila napredka in konkurenčnosti, je razumevanje celovitega procesa razvoja izdelka ključnega pomena za vsakega ambicioznega inženirja. Namen tega univerzitetnega učbenika z naslovom *Razvoj izdelka* je bralcem ponuditi celosten in sistematičen vpogled v to dinamično področje, od začetne ideje do končnega izdelka, pripravljenega za trg.

Učbenik je nastal z mislijo na študente strojništva, ki želijo poglobiti svoje razumevanje metod in načel, ki so temeljne za uspešen razvoj izdelkov. Vsebina je skrbno strukturirana in sledi logičnemu poteku procesa razvoja – od osnovnih definicij in zgodovinskega konteksta prek podrobne formulacije potreb in problemov do kompleksnih modelov konstruiranja, optimizacije in končnega lansiranja na trg. Poseben poudarek je bil namenjen jasnosti in natančnosti razlage, saj verjamemo, da je trdna teoretična podlaga nujna za učinkovito praktično delo. Zato smo se izogibali pretirani uporabi alinej, razen kadar je šlo za izrecno naštevaje, ter se osredotočali na celovite, medsebojno povezane povedi, ki gradijo koherentno in razumljivo pripoved.

Eden izmed ključnih ciljev tega učbenika je poudariti vlogo inženirja konstrukterja kot ustvarjalca, ki ni zgolj tehnik, temveč posameznik, ki pri reševanju problemov uporablja znanje in tehnike iz različnih disciplin – od naravoslovja in matematike do sociologije in ekonomije. Proces konstruiranja namreč ne rodi le izdelka, temveč je odgovoren za njegovo življenje in smrt. Zavedanje te odgovornosti in vpliva konstrukcijskih odločitev na celoten življenjski cikel izdelka je temeljnega pomena

za vsakega prihodnjega inženirja. Prav tako so vključene sodobne metodologije, kot so QFD, FMEA, Šest sigma, TRIZ, Biomimetika in Design Thinking, ki odražajo aktualne trende in pristope v industriji.

Učbenik je zasnovan tako, da podpira aktivno učenje. Teorija je dopolnjena s številnimi primeri iz prakse, ki ponazarjajo obravnavane koncepte in študentom omogočajo lažje povezovanje teoretičnega znanja z realnimi izzivi. Z razumevanjem, da je razvoj izdelka iterativen proces, ki zahteva prilagodljivost in učenje iz napak (filozofija »fail fast, fail cheap«), želimo študente opremiti z znanjem in spretnostmi, ki so ključne za uspeh v dinamičnem inženirskem okolju.

Želimo si, da bo ta učbenik postal nepogrešljiv vir znanja in navdiha za vse, ki se podajate na pot razvoja izdelkov. Naj vam služi kot zanesljiv vodnik pri preoblikovanju inovativnih idej v oprijemljive rešitve, ki bodo prispevale k napredku in dobrobiti družbe. Veselimo se vašega prispevka k prihodnosti inženirstva.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli prispevali k nastanku tega dela, še posebej pa študentom, ki s svojo radovednostjo in predanostjo krepijo inženirsko skupnost.

1 Uvod v razvoj izdelka in konstruiranje

Razvoj izdelka in konstruiranje sta temeljna stebra sodobnega inženirstva, ki omogočata preoblikovanje idej v oprijemljive rešitve in inovacije. To poglavje bo podrobneje opredelilo oba koncepta, preučilo njuno zgodovinsko ozadje ter pojasnilo njuno vlogo v kompleksnem industrijskem okolju, pri čemer bo poudarjen pomen multidisciplinarnega pristopa in spretnosti inženirjev [1].

1.1 Definicija in pomen razvoja izdelka in konstruiranja

Razvoj izdelka je celovit in strateški proces, ki sega daleč onkraj tehnične domene inženirske pisarne. Zajema preplet tržnih, finančnih, proizvodnih in inženirskih dejavnosti z enim samim ciljem: ustvariti vrednost, tako za kupca kot za podjetje. V današnjem svetu je prav sposobnost učinkovitega razvoja novih izdelkov eden najzanesljivejših napovednikov dolgoročne vitalnosti in konkurenčnosti vsakega tehnološkega podjetja [2].

V samem osrčju tega dogajanja pa leži konstruiranje. To ni zgolj risanje v sodobnih računalniških programih, temveč predvsem miselni in ustvarjalni proces sistematičnega iskanja, vrednotenja in definiranja rešitev za dane probleme [3].

Konstruiranje je tista dejavnost, ki na podlagi znanstvenih in inženirskih principov določi samo bistvo bodočega izdelka: njegovo funkcijo, princip delovanja, fizično obliko in tehnologijo, s katero bo ustvarjen. Posebnost in hkrati izziv konstruiranja je, da se pogosto ukvarja s »slabo definiranimi problemi«, kjer pot do optimalne rešitve ni ena sama, ampak zahteva iskanje kompromisov med številnimi, pogosto nasprotujočimi si zahtevami [4].

Najpomembnejši vidik, ki ga mora vsak bodoči inženir ponotranjiti, je izjemen vpliv zgodnjih faz razvoja na celoten življenjski cikel izdelka. Čeprav aktivnosti, kot sta analiza trga in snovanje konceptov, predstavljajo relativno majhen delež stroškov razvojnega projekta, se v teh uvodnih korakih »zaklene« od 70 do 80 odstotkov vseh stroškov, ki bodo z izdelkom kadarkoli nastali [5]. Odločitev o materialu, osnovni zasnovi ali proizvodnem postopku, sprejeta na začetku, namreč kot domino efekt vpliva na stroške orodij, logistike, montaže, vzdrževanja in končne razgradnje. Poznejše spreminjanje teh temeljnih odločitev je izjemno drago in zamudno, zato je pomen sistematičnega in na znanju temelječega pristopa v zgodnjih fazah neprecenljiv.


1.1.1 Zgodovina razvoja izdelkov in inženirstva

Zavedanje o opisanih konceptih je relativno novo in je plod dolge zgodovinske evolucije. Pot inženirskega konstruiranja se je začela v antiki, kjer je proces temeljil na empiriji. Graditelji piramid in rimskih akvaduktov niso imeli teoretičnih modelov trdnosti; zanašali so se na izkušnje, prenesene skozi generacije v modelu mojster-vajenec. Uspešne rešitve so se posnemale in počasi, inkrementalno izboljševale, medtem ko so porušeni mostovi služili kot draga, a učinkovita lekcija.

Renesansa je prinesla prve posameznike, kot sta Leonardo da Vinci in Filippo Brunelleschi, ki so utelešali ideal inženirja-umetnika. Začeli so sistematično opazovati naravo, izvajati eksperimente in zavestno povezovati znanstvena dognanja s praktičnim ustvarjanjem, vendar je bil to še vedno proces, močno odvisen od genialnosti posameznika.



Prelomnico je prinesla industrijska revolucija. Množična proizvodnja in zahteva po zamenljivih delih, katere pionir je bil Eli Whitney pri proizvodnji mušket, sta rodili potrebo po formalni tehnični dokumentaciji. Tehnična risba ni bila več le skica, ampak je postala natančen »dogovor« med konstrukterjem in delavcem, ki je definiral

obliko, dimenzije in tolerance. S tem se je vloga konstrukterja-načrtovalca dokončno ločila od vloge obrtnika-izvajalca.



Slika 1: Arhimedov vijak.

Vir: prirejeno po Archimedes' screw. Public domain, from Chambers's Encyclopedia (Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1875).




Slika 2: Izumi Leonarda da Vincija.

Vir: prirejeno po (Leonardo da Vinci, Wikimedia Commons, 2026).

Ko so izdelki v 20. stoletju postajali vse bolj kompleksni (letala, avtomobili, elektronske naprave), je postalo jasno, da se ni več mogoče zanašati le na intuicijo. Kot odgovor na to kompleksnost se je predvsem v Nemčiji po drugi svetovni vojni rodila močna šola sistematičnega pristopa. Njen namen ni bil zatreti kreativnosti, temveč jo usmeriti in zagotoviti, da je proces reševanja problema logičen, sledljiv in ponovljiv [5]. Ta pristop, kodificiran v znameniti smernici VDI 2221, je proces razdelil na jasne, logične korake [6]:

- **Načrtovanje in specificiranje:** Ne le opredelitev problema, ampak izdelava celovite liste zahtev, ki loči med nujnimi željami (zahtevami) in postranskimi željami, ter jih, če je mogoče, tudi kvantificira.
- **Koncipiranje:** Abstrahiranje problema do njegove temeljne funkcije, sistematično iskanje različnih fizikalnih principov za izvedbo te funkcije in njihovo kombiniranje v različne koncepte rešitev.
- **Snovanje:** Faza, v kateri koncept dobi grobo obliko. Določijo se glavna struktura, sklopi, materiali in proizvodne tehnologije. Ta faza je ključna za določitev končne cene in kakovosti.
- **Detajliranje:** Končna določitev vseh podrobnosti: natančnih dimenzij, toleranc, obdelav površin, materialov in priprava celotne proizvodne dokumentacije (risb, kosovnic).



Slika 3: Prikaz sistematičnega procesa konstruiranja po VDI 2221, pri katerem se razvoj izdelka postopno prevede iz seznama zahtev v koncepte rešitev, oblikovano zasnovo in proizvodno dokumentacijo.

Vrhunec te evolucije je prinesla digitalna doba, ki je demokratizirala in pospešila proces. Računalniško podprte tehnologije (CAx – Computer Aided Technologies) so prinesle več kot le zamenjavo za risalno desko. Računalniško podprto konstruiranje (CAD – Computer Aided Design) je postalo osnova za inženirske analize (CAE), ki omogočajo virtualno testiranje trdnosti, pretoka tekočin ali termičnih obremenitev, s čimer se drastično zmanjša potreba po dragih fizičnih prototipih. Povezava s proizvodnjo (CAM – Computer Aided Manufacturing) pa omogoča neposreden prenos 3D-modela na obdelovalni stroj. Sočasni inženiring (*Concurrent Engineering*) je kot filozofija napadel klasični, počasen sekvenčni model razvoja (»metanje čez zid«) in ga nadomestil z delom v meddisciplinarnih timih, ki s sodelovanjem od samega začetka preprečujejo drage pozne spremembe [5]. Celoten ekosistem pa danes povezujejo sistemi za upravljanje življenjskega cikla izdelka (PLM – Product Lifecycle Management), ki delujejo kot »enoten vir resnice« (*single source of truth*) in zagotavljajo, da imajo vsi udeleženci v vsakem trenutku dostop do pravilne različice podatkov – od 3D-modelov do specifikacij materialov in povratnih informacij s trga [7].

1.1.2 Vloga razvoja izdelka v sodobnem podjetju

V sodobnem, hiperkonkurenčnem in globaliziranem gospodarstvu se je vloga razvoja izdelka korenito preobrazila. Nekoč razumljena kot pretežno tehnična, podporna funkcija, je danes postala nepogrešljivo strateško jedro in glavno gonilo rasti vsakega ambicioznega podjetja [2]. V okolju, kjer so proizvodne tehnologije široko dostopne in kjer lahko tekmeci ceno izdelka izenačijo praktično čez noč, je sposobnost nenehnega inoviranja postala najtrajnejša in najtežje posnemljiva konkurenčna prednost. Podjetja, kot je Dyson, svojih vodilnih tržnih položajev ne gradijo na nizkih cenah, temveč na tehnološki superiornosti in patentno zaščitnih rešitvah, ki so plod dolgoročnega in osredotočenega vlaganja v razvoj. S tem okoli svojega poslovanja ustvarjajo zaščitni jarek, ki ga tekmeci le s težavo premostijo.

Ta strateški pomen pa ni vezan le na doseganje prednosti, ampak je ključen tudi za golo preživetje v okolju hitrih tehnoloških sprememb in disrupcij. Zgodovina je polna primerov podjetij, ki so propadla, ker se niso zmogla pravočasno odzvati na nove tehnologije, čeprav so jih včasih celo sama izumila. Usoda Kodaka, ki mu ni uspelo komercializirati lastne invencije digitalnega fotoaparata, ker bi s tem ogrozil svoj izjemno donosen posel s filmi, služi kot večno svarilo. Nasprotno pa podjetja, kot je Netflix, ki se jim je uspelo preleviti iz ponudnika fizičnih medijev v globalnega

giganta pretočnih vsebin, dokazujejo, da je učinkovit in prilagodljiv razvojni proces ključen za prilagajanje poslovnega modela novim realnostim.

Poleg tekmovanja in preživetja pa razvoj izdelka igra ključno vlogo tudi pri gradnji in krepitvi najpomembnejšega nematerialnega premoženja podjetja – njegove blagovne znamke. Izdelki so najmočnejši in najbolj neposredni ambasadorji znamke. Prepoznaven oblikovalski jezik, kot je minimalistična estetika pri Applu ali značilna maska pri vozilih BMW, ustvarja takojšnjo prepoznavnost in čustveno povezanost. Vsaka pozitivna izkušnja z izdelkom – njegova zanesljivost, enostavna uporaba in estetska dovršenost – krepi ugled podjetja in gradi dolgoročno zvestobo kupcev, ki presega zgolj racionalno primerjavo tehničnih lastnosti.

Nazadnje pa se vpliv razvoja izdelka širi tudi onkraj meja podjetja in njegovih kupcev, saj neposredno posega na področje družbene odgovornosti in trajnosti [1]. Trajnost ni več le marketinška fraza, ampak postaja poslovna nuja, ki jo poganjata tako zakonodaja kot vse večja ozaveščenost potrošnikov. Odločitve, sprejete v fazi konstruiranja, kot so izbira recikliranih materialov, zasnova za enostavno razstavljanje ali načrtovanje za lažje popravilo, neposredno določajo okoljski odtis izdelka skozi celoten življenjski cikel. Ta nova paradigma pa ne prinaša le omejitev, temveč odpira tudi vrata inovativnim poslovnim modelom, kot je »izdelek kot storitev«. Primer podjetja Philips, ki letališču ne prodaja svetil, temveč zagotavlja »svetlobo kot storitev«, je odličen prikaz, kako lahko trajnostno naravnan razvojni proces postane vir novih prihodkov in tesnejšega partnerstva s strankami. Razvoj izdelka je tako postal kompleksno in večplastno orodje, s katerim podjetja ne le tekmujejo na trgu, ampak tudi odgovarjajo na najpomembnejše izzive sodobne družbe.

1.2 Kaj je konstruiranje

Konstruiranje kot osrednja dejavnost inženirstva je večplasten proces, ki presega zgolj tehnično risanje. Vključuje inteligentno uporabo in obdelavo informacij, logično mišljenje ter zahteva širok spekter spretnosti, znanja in izkušenj [3]. Je proces definicije izdelka, ki mora zadovoljevati dane omejitve, ki izvirajo iz narave problema in odražajo želje, zahteve in finančna sredstva. Proces konstruiranja ne generira le izdelka, temveč je odgovoren tudi za njegovo celotno življenjsko dobo, vključno z zagonom in koncem.


1.2.1 Definicija in osnovni pojmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) definira »konstruirati« kot uresničevanje lastnih (izvirnih) zamisli, zlasti na področju tehnike, npr. konstruiranje stroja ali novega tipa letala. V širšem smislu je konstruiranje proces konceptualizacije, podrobne zasnove, izbire materialov, strukturne analize, izdelave prototipov, upoštevanja izdelovalnosti, varnosti, sodelovanja, kontrole stroškov, dokumentacije, iterativnega načrtovanja, trajnosti in uporabniške izkušnje. Cilj je, da končni rezultat, kljub enakim zahtevam, a različnim razvojnim timom, lahko izgleda drugače. To poudarja kreativni vidik konstruiranja.

Inženirstvo je oblikovalo svet, v katerem živimo danes s pomočjo znanstvenih in matematičnih principov za razvoj, konstruiranje, oblikovanje, izgradnjo in vzdrževanje strojev, naprav, konstrukcij, sistemov in procesov.

1.2.2 Konstruiranje kot reševanje problemov in odločanje

Konstruiranje je primarno reševanje problemov, ki pogosto vključuje odločanje pod pogoji negotovosti. To je tudi proces iskanja, načrtovanja, zadovoljevanja omejitev in doseganja ciljev. Konstrukcijski problemi imajo običajno več zadovoljivih rešitev, vendar nobena ni nedvoumno najboljša. To zahteva od inženirja sposobnost poenostavljanja problemov, kreativnost, široko tehnično znanje, vztrajnost, preudarnost, odločnost, analitične in logične sposobnosti.




Slika 4: Konstruiranje kot kompleksno reševanje problemov, kjer konstruktor kot integrator združuje različna znanja in oblikuje več možnih konceptnih rešitev.

za razvoj trajnostnih rešitev, saj bo moral biti ozaveščen o okoljskih vplivih in razumeti vlogo komponent v širših sistemih (sistemsko razmišljanje). Bistvene bodo tudi mehke veščine, kot sta komunikacija in timsko delo, ter sposobnost upravljanja projektov. Etika in družbeno zavedanje bosta vse bolj nepogrešljiva za odgovorno delo, skupaj z globalno perspektivo in zavezanostjo neprekinjenemu učenju. Konstrukter pa bo moral biti vzdržljiv tudi pri reševanju problemov in imeti znanje s področja kibernetike s poudarkom na zdravju in varnosti ter spretnosti v robotiki, avtomatizaciji in umetni inteligenci.

1.3 Razlika med razvojem izdelka in konstruiranjem

Čeprav sta izraza pogosto uporabljena zamenljivo, »razvoj izdelka« in »konstruiranje« predstavljata različna, a medsebojno povezana področja. Razvoj izdelka je širši, celovit postopek, ki se razteza od koncepta do lansiranja na trg, vključujoč tržno izvedljivost, uporabniško izkušnjo in stroškovno učinkovitost [1]. Oddelek za razvoj izdelka je multidisciplinaren, saj združuje strokovnjake iz marketinga, oblikovanja in inženirstva. Konstruiranje pa je specifičen del razvojnega procesa, ki se osredotoča na fizične komponente in sisteme [3]. Njegov namen je poudariti tehnične vidike, materiale in funkcionalnost izdelka, pri čemer se uporablja specializirano znanje iz inženirstva, računalniško podprtega konstruiranja in materialov. Medtem ko razvoj izdelka vključuje faze, kot so raziskava trga, razvoj koncepta, prototipiranje, testiranje in proizvodnja, se konstruiranje osredotoča na podrobno oblikovanje delov, izbiro materialov in strukturno analizo. Končni rezultat razvoja izdelka je izdelek, pripravljen za trg, medtem ko so rezultat konstruiranja podrobni načrti s specifikacijami.

Konstruiranje je del razvoja, ki uporablja lastne specifične izrazne tehnike, kot so modeliranje, inženirske analize in tehnična dokumentacija. Je ustvarjalen, iterativen proces, ki v več korakih, na podlagi podanih zahtev in abstraktne predstave, vodi do tehnične rešitve. Ta rešitev mora biti funkcionalna, tehnološko primerna, ekonomična za izdelavo in uporabo, varna za ljudi in okolje ter strukturno odporna in zanesljiva v predvideni življenjski dobi.



Slika 6: Konstruiranje kot osrednji tehnični del razvoja izdelka.

1.4 Pomen inženirjev in konstrukterjev v različnih industrijah

Inženirji in konstrukterji imajo ključno vlogo v praktično vseh sektorjih, saj so odgovorni za preoblikovanje znanstvenih odkritij v uporabne rešitve. Njihovo znanje matematike in naravoslovnih znanosti, pridobljeno s študijem, izkušnjami in prakso, se preudarno uporablja za razvoj načinov, kako koristno in gospodarno izkoristiti materiale in naravne sile v dobro človeštva. Razlika med inženirjem in znanstvenikom je v namenu: inženir si prizadeva znanje izkoristiti za razvoj naprav, struktur in procesov, teži k »narediti«, medtem ko znanstvenik stremi k pridobivanju novega znanja in teži k »znati« [4, 5]. Inženir je pri svojem delu pogosto usmerjen v razvoj številnih izvirnih konstrukcijskih rešitev, ki jih nato tudi praktično uresniči. Znanstvenik pa se praviloma osredotoča na poglobljeno raziskovanje posameznih problemov, pri čemer je že en sam prebojni prispevek k znanju ali razumevanju sveta pomemben dosežek za človeštvo.

Inženirji in konstrukterji so nepogrešljivi v številnih industrijah:

- **Vesoljska tehnologija:** Razvoj in zasnova vesoljskih plovil, satelitov in raket.
- **Avtomobilska industrija:** Oblikovanje, razvoj in proizvodnja vozil, vključno z električnimi avtomobili in avtonomnimi sistemi.

- **Proizvodnja:** Optimizacija proizvodnih procesov, avtomatizacija in razvoj industrijskih strojev.
- **Energetika:** Načrtovanje in vzdrževanje energetskih sistemov, vključno z obnovljivimi viri energije.
- **Robotika in avtomatizacija:** Razvoj robotov in avtomatiziranih sistemov za različne namene.
- **Biomedicinsko inženirstvo:** Zasnova medicinskih naprav, protez in biomaterialov.
- **Raziskave in razvoj:** Vodenje raziskovalnih projektov in razvoj novih izdelkov in tehnologij.
- **Svetovalne storitve:** Nudjenje strokovnega znanja in rešitev za inženirske probleme.
- **Gradbeništvo in sistemi za zgradbe:** Načrtovanje in izgradnja infrastrukture, zgradb in kompleksnih sistemov.
- **Start-upi in podjetništvo:** Razvoj inovativnih izdelkov in storitev v novonastalih podjetjih.
- **Obrambna in vojaška industrija:** Razvoj obrambnih sistemov in vojaške opreme.
- **Promet:** Zasnova in optimizacija prometnih sistemov in infrastrukture.
- **Materialoznanstvo:** Raziskave in razvoj novih materialov z izboljšanimi lastnostmi.
- **Potrošniška elektronika:** Oblikovanje in proizvodnja elektronskih naprav za vsakdanjo uporabo.
- **Okoljsko inženirstvo:** Razvoj rešitev za zmanjšanje vplivov na okolje in spodbujanje trajnosti.

V preteklosti je konstruiranje pogosto veljalo za umetnost, kreativen in ad hoc proces brez znanstvenih osnov, kjer so talentirani posamezniki, kot so Henry Ford, Alexander Graham Bell, Thomas Edison in brata Wright, ustvarjali izdelke, katerih avtorji so bili zapisani v zgodovino. Danes pa inženirji, ki predstavljajo manj kot 1 % populacije, s svojim delom ustvarjajo skoraj vse, kar nas obkroža. Novi produkti so rezultat skupinskega dela strokovnjakov različnih disciplin, kar omogoča razvoj kompleksnih rešitev, kot so prilagodljivi koti lopatic turbine, ABS, pogon na štiri kolesa, zračne blazine in radarski tempomat. Avtomobilska industrija, na primer, je proces razvoja novega avtomobila v veliki meri standardizirala, pri čemer se začanja

s tržno raziskavo in vključuje inženirje, stiliste in vodstvo v vseh fazah, da se skrajša čas od zasnove do proizvodnje na manj kot tri leta. Proizvajalci avtomobilov vključujejo tudi proizvajalce komponent v proces načrtovanja, pri čemer so ti pogosto odgovorni za načrtovanje in inženiring dela ter za njegovo izdelavo. Danes konstrukterji delajo pod velikim pritiskom »high-tech« tehnologije, saj trg zahteva izdelke visoke kakovosti po najnižji ceni v najkrajšem času.



Slika 7: Astronavta Steven L. Smith in John M. Grunsfeld med vesoljskim sprehodom zamenjujeta žiroskope na vesoljskem teleskopu Hubble – rezultat inženirskega dela.

Vir: STS103-713-048 - Servicing of Hubble Space Telescope, Aske Uhd Pennerup Wikimedia Commons, 1999.



Vprašanja za ponavljanje in miselne vaje:

Vprašanja

1. Razložite temeljno razliko med invencijo in inovacijo. Zakaj je ta razlika pomembna za podjetje?
2. Kaj razumemo pod pojmom »zaklenjeni stroški« (committed costs) in kakšen je njihov pomen v fazi koncipiranja in snovanja?
3. Opišite ključne razlike med konstruiranjem v obdobju pred industrijsko revolucijo in sistematičnim pristopom, ki se je razvil v 20. stoletju.
4. Naštejte in opišite vsaj tri strateške vloge, ki jih ima razvoj izdelka v sodobnem podjetju.
5. Kakšna je razlika med izdelkom in storitvijo? Pojasnite s primerom sistema izdelek-storitev (PSS).

Miselna vaja

Izberite preprost vsakdanji predmet (npr. pisarniški stol, odpiralnik za konzerve, dežnik). Analizirajte ga in poskušajte identificirati vsaj tri konstrukcijske odločitve (npr. izbira materiala, oblika komponente, način spajanja), za katere menite, da so imele največji vpliv na njegovo končno ceno in zanesljivost. Utemeljite svoje ugotovitve.

[illegible]

2 Proces razvoja izdelka in življenjski cikel izdelka

Če je konstruiranje srce razvoja izdelka, potem je razvojni proces njegov krvni obtok. Gre torej za sistem, ki zagotavlja, da ideje tečejo, se preverjajo in na koncu preoblikujejo v oprijemljive rezultate. Uspešen razvoj izdelka ni posledica naključnih prebliskov, temveč skrbno načrtovanega in vodenega procesa [1]. Ta proces deluje kot zemljevid, ki vodi razvojni tim skozi kompleksno pokrajino negotovosti, tveganj in priložnosti. V tem poglavju bomo podrobno raziskali strukturo tega procesa, predstavili najpomembnejše modele, ki se uporabljajo za njegovo upravljanje, in ga umestili v širši kontekst celotnega življenjskega cikla izdelka [7]. Na koncu bomo osvetlili še strateško disciplino upravljanja s produktnim portfeljem, ki omogoča, da se posamezni razvojni projekti uskladijo z vizijo celotnega podjetja.

2.1 Faze procesa razvoja izdelka: Pot od ideje do tržišča

Čeprav se specifični modeli med podjetji in panogami razlikujejo, večina procesov razvoja izdelka sledi podobnemu zaporedju logičnih faz, ki vodijo od abstraktnega h konkretnemu. Kot opisujeta Mattson in Sorensen (2020), vsaka faza služi zmanjševanju negotovosti in se zaključuje z določenimi rezultati ter odločitveno točko, kjer vodstvo na podlagi novih informacij presodi, ali je smiselno nadaljevati z

vlaganjem v projekt [1]. Splošen, generičen model procesa lahko razdelimo v naslednje ključne faze (Slika 8):

Faza 0: Strateško načrtovanje in generiranje idej – To je začetna, pogosto kaotična in najmanj formalizirana faza, znana tudi kot »megleni začetek« (ang. *fuzzy front end*). Tu se rojevajo priložnosti. Ideje lahko izvirajo iz različnih virov: iz sistematične analize trgov in potreb kupcev (tržni poteg, ang. *market pull*), iz novih tehnoloških zmožnosti, odkritih v laboratorijih (tehnološki poriv, ang. *technology push*), iz predlogov zaposlenih, opazovanja konkurence ali pa so posledica sprememb v zakonodaji. Cilj te faze ni podrobna razdelava, temveč zbiranje čim večjega števila potencialnih idej, ki so v skladu s strateškimi usmeritvami podjetja [5].

Faza 1: Pregled in izbor idej – Vse zbrane ideje niso enako dobre ali izvedljive. V tej fazi se izvede prvi, grobi filter. Oddelki ocenijo ideje glede na niz vnaprej določenih kriterijev, kot so strateška skladnost, tržni potencial, tehnična izvedljivost in potrebni viri [1]. Namen te faze je, da se omejeni razvojni viri osredotočijo na najbolj obetavne priložnosti in se že zgodaj opustijo ideje, ki nimajo realnih možnosti za uspeh.


Faza 2: Razvoj koncepta in poslovna analiza – Izbrane ideje se v tej fazi podrobneje razdelajo v koncepte izdelkov. Koncept ni le tehnični opis, ampak celostna vizija, ki vključuje opredelitev ciljnega trga, ključnih lastnosti izdelka in prednosti, ki jih prinaša kupcu. Za najbolj obetavne koncepte se izdelava podrobna poslovna analiza (ang. *business case*). Ta dokument vključuje oceno pričakovanih prihodkov od prodaje, oceno stroškov razvoja in investicij v proizvodnjo ter analizo donosnosti naložbe (ang. *return on investment*). To je ključna faza, saj se na podlagi poslovne analize sprejme formalna odločitev o zagonu razvojnega projekta.

Faza 3: Tehnični razvoj in snovanje – Ta faza predstavlja jedro inženirskega dela in ustreza procesu konstruiranja, kot sta ga sistematično opredelila Pahl in Beitz (2007) [5]. Začne se s prevodom tržnih in poslovnih zahtev v natančne tehnične specifikacije. Sledi sistematičen proces koncipiranja, snovanja in detajliranja. Rezultat te faze ni le celovita digitalna definicija izdelka, ampak tudi fizični prototipi, ki so ključni za preverjanje delovanja, ergonomije, estetike in za zgodnje testiranje s potencialnimi uporabniki. Faza se zaključi, ko je zasnova izdelka »zamrznjena« in potrjena.

Faza 4: Testiranje in validacija – Preden se začne draga serijska proizvodnja, je treba izdelek in proizvodni proces temeljito preveriti.

- **Verifikacija** odgovarja na vprašanje: »Ali smo izdelek izdelali pravilno?« Preverja se, ali končni izdelek ustreza tehničnim specifikacijam [1].
- **Validacija** odgovarja na vprašanje: »Ali smo izdelali pravi izdelek?« Preverja se, ali izdelek dejansko izpolnjuje potrebe in pričakovanja kupcev. V tej fazi se testira tudi proizvodni proces, pogosto z izdelavo predserije, da se zagotovi ponovljiva kakovost.

Faza 5: Komercializacija in lansiranje na trg – To je faza, ko izdelek končno vstopi na trg. Zahteva usklajeno delovanje celotnega podjetja. Marketing in prodaja izvedeta lansirno kampanjo, proizvodnja začne serijsko proizvodnjo, logistika pa poskrbi za distribucijo. Po lansiranju se skrbno spremljajo prvi odzivi trga, kar služi kot pomemben vir informacij za morebitne izboljšave ali za razvoj naslednje generacije izdelka.



Slika 8: Postopen prehod od začetne ideje do končnega izdelka skozi faze pregleda, razvoja, preizkušanja in lansiranja na trg.

2.2 Modeli procesa razvoja izdelka

Za lažje krmarjenje po zgoraj opisani poti so podjetja razvila različne formalizirane modele procesov. Klasičen primer, ki izhaja iz inženirske tradicije, je sistematični model po Pahl & Beitz (2007) [5]. Ta model, poznan tudi kot »slapni model« (ang. *waterfall model*), predpisuje strogo zaporedje korakov od načrtovanja do detajliranja. Njegova moč je v sistematičnosti in sledljivosti, a njegova togost postane slabost v hitro spreminjajočih se okoljih, kjer so pozne spremembe neizogibne in drage.

Kot odgovor na to togost je Robert G. Cooper razvil danes verjetno najbolj razširjen model v industriji, znan kot Stage-Gate® [10]. Ta model proces razdeli na jasno definirane faze, med katerimi so postavljena vrata – formalne odločitvene točke. Na vsakih vratih meddisciplinarni tim odločevalcev pregleda rezultate pretekle faze in na podlagi jasnih kriterijev odloči, ali bo projekt nadaljeval pot, se ustavil ali pa se vrnil v dodelavo. Ta mehanizem vnaša v proces poslovno disciplino, zmanjšuje tveganje in zagotavlja, da so vsi deli podjetja usklajeni.

1. SISTEMATIČNI ZAPOREDNI MODEL


Značilnosti: jasno zaporedje faz, dobra sledljivost, manjša prilagodljivost.



Primerno za: stabilne in dobro opredeljene zahteve.

2. FAZNO-VRATNI MODEL


Značilnosti: razvoj po fazah, odločanje na vratih, večji nadzor in manjše tveganje.



Primerno za: projekte, kjer so pomembne poslovne odločitve med fazami.

3. ITERATIVNI / AGILNI MODEL

Značilnosti: kratke iteracije, sprotno prilagajanje, prototipiranje in hitre povratne informacije.



Primerno za: projekte z negotovimi zahtevami in potrebo po hitrem učenju.

Slika 9: Primerjava treh pristopov razvoja izdelka: sistematičnega zaporednega modela, fazno-vratnega modela in iterativnega oziroma agilnega modela.

V svetu razvoja programske opreme, kjer je negotovost še večja, pa so se razvili še bolj prožni, iterativni modeli. Spiralni model (Boehm, 1986) ponavlja klasične razvojne faze v več zaporednih ciklih, pri čemer vsak cikel prinese bolj dovršen prototip in zmanjša ključna tveganja [3, 11]. Na tej ideji temeljijo tudi sodobni agilni pristopi, kot je »Scrum«, ki celoten razvoj razbijejo na kratke, nekajtedenske šprinte. Po vsakem šprintu tim dostavi delujoč del izdelka, kar omogoča nenehno prilagajanje in pridobivanje povratnih informacij. Čeprav so ti modeli nastali v svetu programske opreme, se njihova načela vse bolj prenašajo tudi v razvoj fizičnih izdelkov, saj omogočajo hitrejšo odzivanje na spremembe na trgu [1].

2.3 Povezava med procesom razvoja in življenjskim ciklom izdelka

Razvoj izdelka predstavlja začetni del njegovega širšega življenjskega cikla. Z lansiranjem na trg se razvojni proces ne konča, saj izdelek preide v proizvodnjo, distribucijo, uporabo, vzdrževanje in nazadnje v fazo konca življenjske dobe. Trženjski pogled na življenjski cikel opisuje predvsem skozi gibanje prodaje in dobičkonosnosti, inženirski pogled pa spremlja tehnične aktivnosti ter posledice konstrukcijskih odločitev od začetne ideje do ponovne uporabe, recikliranja ali odstranitve izdelka. Razumevanje povezave med procesom razvoja in celotnim življenjskim ciklom je pomembno, ker zgodnje odločitve o zasnovi, materialih in proizvodnih postopkih vplivajo na stroške, kakovost, zanesljivost, vzdrževanje in okoljske vplive v vseh poznejših fazah. Oba pogleda sta podrobneje predstavljena v podpoglavju 2.7 [7].

Za inženirja je ključen širši, celostni pogled na življenjski cikel, ki je osnova za sodobne sisteme upravljanja življenjskega cikla izdelka (ang. *Product Lifecycle Management*, PLM). Ta pogled, kot ga opredeljuje Stark (2020), ne spremlja le prodaje, ampak celotno pot izdelka »od zibelke do groba« (ang. *from cradle to grave*), ki vključuje [7]:

- razvoj: vse faze, od ideje do priprave na proizvodnjo,
- proizvodnjo: izdelava, sestava in distribucija,
- uporabo: faza, v kateri izdelek služi svojemu namenu, vključno z vzdrževanjem in servisiranjem,
- konec življenjske dobe: faza, ki vključuje razgradnjo, ponovno uporabo komponent, recikliranje materialov ali odlaganje.

Zavedanje o vplivu konstrukcijskih odločitev na celoten življenjski cikel je ključna kompetenca sodobnega inženirja. Odločitev o materialu v fazi snovanja namreč neposredno vpliva na stroške proizvodnje, porabo energije med uporabo in možnosti recikliranja na koncu življenjske poti.

2.4 Upravljanje s produktnim portfeljem

Le redka podjetja razvijajo zgolj en izdelek naenkrat. Običajno žonglirajo z več deset projekti, ki so v različnih fazah razvoja in tekmujejo za omejene vire (denar, ljudje, čas). Tu nastopi upravljanje s produktnim portfeljem, ki na razvoj gleda s strateške, ptičje perspektive. To je proces, s katerim podjetje upravlja vse svoje razvojne projekte kot celoto, podobno kot investitor upravlja svoj portfelj delnic z namenom, da optimizira donos ob sprejemljivem tveganju [1].

Upravljanje portfelja zagotavlja, da je v vsakem trenutku vzpostavljeno pravo ravnovesje med visoko tveganimi, a potencialno prebojnimi inovacijami in varnejšimi, inkrementalnimi izboljšavami. Predvsem pa zagotavlja, da je celoten nabor projektov usklajen s strateškimi cilji podjetja. To je ključna disciplina, ki povezuje svet posameznih razvojnih projektov, ki jih vodimo po opisanih modelih, s svetom korporativne strategije, in zagotavlja, da so dragoceni viri podjetja vedno usmerjeni v najbolj obetavne priložnosti.

2.5 Tipi razvojnih projektov

Čeprav v tem učbeniku obravnavamo celovit proces razvoja, je pomembno razumeti, da v industrijski praksi vsi razvojni projekti niso enako obsežni ali kompleksni. Glede na stopnjo novosti in obseg sprememb ločimo tri temeljne tipe konstruiranja, ki določajo, kako zahteven bo razvojni proces [5]:

- **Novo konstruiranje (ang. *New Design*):** To je najzahtevnejši in najobsežnejši tip razvoja. Gre za snovanje popolnoma novega izdelka, za katerega pogosto razvijemo tudi nov princip delovanja. Zahtevnik je na začetku pogosto nepopoln, saj vse zahteve in problemi še niso znani. Ta tip projekta zahteva uporabo vseh faz in metod, vse od poglobljene analize potreb, iskanja funkcijskih struktur in principov delovanja (koncipiranje) do podrobnega snovanja in testiranja. Tveganje pri novem konstruiranju je najvišje, a hkrati so takšni projekti ključni za prebojne inovacije.

Primer: Razvoj prvega pametnega telefona, razvoj prvega električnega letala.



Slika 10: Električno letalo Pipistrel Velis Electro, prvo certificirano popolnoma električno letalo za šolanje pilotov.

Vir: Pipistrel Velis Electro sn003 LJAJ left, Andrejcheck, Wikimedia Commons, 2020

- **Prilagoditveno konstruiranje (ang. *Adaptive Design*):** To je najpogostejši tip konstruiranja v praksi. Gre za prilagajanje in izboljševanje obstoječega, dobro preizkušenega izdelka novim zahtevam. Osnovni princip delovanja in zgradba ostaneta enaka, spreminjajo pa se posamezne komponente ali sklopi, da bi zadostili novim funkcijam, višji zmogljivosti ali nižji ceni. Faza koncipiranja je pri tem tipu bistveno krajša ali pa se celo preskoči, saj se večina dela osredotoča na fazo snovanja in detajliranja obstoječih komponent.

Primer: Redizajn obstoječega modela paličnega mešalnika, pri katerem se izboljša ergonomija ročaja, zamenja motor z močnejšim in posodobi oblika ohišja.



Slika 11: Primer preoblikovanja ohišja paličnega mešalnika, kjer se spremeni zunanja oblika izdelka ob ohranitvi osnovne funkcije in konstrukcijske zasnove.

Vir: prirejeno po HB109, Robbin1111, Wikimedia Commons, 2014 in Batedor Minipimer, Kippelboy, Wikimedia Commons, 2012.

- **Variantno konstruiranje (ang. *Variant Design*):** To je najmanj zahteven tip konstruiranja, kjer se spreminjajo le dimenzije ali kombinacija obstoječih, standardiziranih modulov znotraj že definirane družine izdelkov. Princip delovanja in zgradba sta popolnoma nespremenjena. Cilj je hitro ustvariti široko paleto izdelkov, ki pokrivajo različne potrebe trga (npr. različne velikosti ali zmogljivosti). Ta pristop je močno odvisen od dobre modularne zasnove osnovnega izdelka.

Primer: Proizvajalec elektromotorjev na podlagi enega osnovnega modela ponuja celo serijo motorjev različnih moči in velikosti tako, da spreminja le dolžino ohišja in navitja, medtem ko so prirobnice, ležaji in gred standardizirani.




Slika 12: Primer serije elektromotorjev različnih velikosti, ki ponazarja razvoj produktne družine na osnovi skupne konstrukcijske zasnove.

Vir: prirejeno po VEM motor Wernigerode, VEM motors GmbH, Wikimedia Commons, 2015

2.6 Vpliv razvoja na konkurenčnost izdelka

Razvojna faza s konstruiranjem ima izjemen vpliv na konkurenčnost izdelka, saj se odločitve, sprejete v tej fazi, odražajo na vseh nadaljnjih procesih in končni ceni izdelka. Čeprav odločitve pri konstruiranju stanejo relativno malo v primerjavi s celotno ceno izdelka, imajo glavni vpliv na njegovo končno ceno. Približno 70 % proizvodne cene izdelka je določene z odločitvami pri konstruiranju [5]. Odločitve, sprejete pozneje v fazi proizvodnje, lahko vplivajo le na približno 20 % končne cene izdelka. To poudarja, zakaj je zgodnja in natančna specifikacija izdelka ključnega pomena za zmanjšanje stroškov. Z definicijo izdelka, postavitvijo zahtev in konstrukcijskimi rešitvami se določi cena izdelka.




Slika 13: Vpliv konstrukcijskih odločitev na končno ceno izdelka skozi življenjski cikel izdelka in porazdelitev nastajanja stroškov v posameznih fazah.

Vir: povzeto po [5].

2.7 Življenjski cikel izdelka

Vsak izdelek, podobno kot živo bitje, prehaja skozi različne faze svojega obstoja – od »rojstva« oziroma razvoja do neizogibne »smrti« oziroma umika s trga [7]. Koncept življenjskega cikla izdelka nam pomaga razumeti te faze ter prilagajati poslovne in razvojne strategije. Čeprav obstaja več pogledov na življenjski cikel, sta za nas ključna dva: trženjski in inženirski.




Slika 14. Prikaz trženjskega življenjskega cikla izdelka. Z izboljšavami izdelka ali širitvijo na nova tržišča lahko podjetje podaljša fazo zrelosti in zamakne upad prodaje.

Vir: povzeto po [12].

Trženjski model se osredotoča predvsem na prodajo in dobičkonosnost izdelka po tem, ko je že lansiran na trg. Prikazuje se z značilno S-krivuljo, ki jo sestavljajo naslednje faze:

- **Razvoj:** Faza investicije, kjer nastajajo stroški brez prihodkov.
- **Predstavitev (uvajanje):** Počasna rast prodaje in visoki stroški marketinga.
- **Rast:** Hitra rast prodaje in dobička, pojav konkurence.
- **Zrelost:** Vrhunec in ustalitev prodaje, boj za tržni delež.
- **Upad:** Trajno padanje prodaje zaradi novih tehnologij ali spremenjenih potreb.

Ta model je pomemben za razumevanje poslovnega konteksta, saj nam pove, kdaj je strateško smiselno začeti z razvojem novega izdelka – idealno v fazi rasti ali zrelosti obstoječega, ko ima podjetje na voljo dovolj sredstev za nove investicije.



Slika 15: Prikaz časovnega zamika med investicijami v razvoj izdelka in prihodki od prodaje ter pomen pravočasnega razvoja nove generacije izdelka.

Vir: povzeto po [12].

Inženirski (celostni) pogled na življenjski cikel

Za inženirja konstrukterja je ključen širši, celosten pogled, ki je osnova za sodobne sisteme PLM in filozofijo DfX. Ta pogled, kot ga opredeljuje Stark (2020), ne spremlja le prodaje, ampak celotno pot izdelka »od zibelke do groba« [7]. Poudarek ni na prodajni krivulji, ampak na tehničnih aktivnostih in posledicah konstrukcijskih odločitev v vsaki fazi.

Celosten inženirski cikel vključuje:

- **Razvoj:** To je faza, s katero se ukvarja večina tega učbenika. Zajema vse aktivnosti od formulacije potrebe, definicije problema, koncipiranja, snovanja in detajliranja do končne validacije [5]. V tej fazi se z inženirskimi odločitvami (izbira materialov, topologija, modularnost, spoji) določi ali »zaklene« večina stroškov, ki bodo nastali v vseh naslednjih fazah. Odločitev za uporabo eksotičnega materiala v tej fazi neposredno vpliva na stroške nabave, proizvodnje in reciklaže pozneje.
- **Proizvodnja:** Ta faza vključuje vse aktivnosti, potrebne za fizično realizacijo izdelka v velikih serijah. To so nabava materialov, izdelava posameznih komponent (odrezovanje, litje, preoblikovanje ...), kontrola kakovosti, sestava (montaža) in distribucija do končnega kupca. Uspešnost te faze je neposredno odvisna od tega, kako dobro so bili v fazi razvoja upoštevani DfM (konstruiranje za proizvodnjo, ang. *Design for Manufacturing*) in DfA (konstruiranje za sestavo, ang. *Design for Assembly*) principi [3].
- **Uporaba in vzdrževanje:** To je najdaljša faza v življenju izdelka, v kateri ta opravlja svojo funkcijo pri končnem uporabniku. Z inženirskega vidika ta faza ni pasivna. Vključuje spremljanje zanesljivosti izdelka na terenu, izvajanje rednega vzdrževanja (če je potrebno) in servisiranje v primeru okvar. Podatki, zbrani v tej fazi (npr. o najpogostejših okvarah), so neprecenljiv vir informacij za izboljšave obstoječega modela in za razvoj naslednje generacije izdelkov. Uspeh te faze je odvisen od upoštevanja načel DfR (konstruiranje za zanesljivost, ang. *Design for Reliability*) in DfMt (konstruiranje za vzdrževanje, ang. *Design for Maintainability*).
- **Konec življenjske dobe:** Ko izdelek ne služi več svojemu namenu, nastopi zadnja faza. Odgovoren inženirski pristop, ki ga narekujejo tudi sodobne okoljske zakonodaje, zahteva načrtovanje te faze že na samem začetku. Ta faza vključuje:
 - **Ponovno uporabo:** Ali je mogoče celoten izdelek ali njegove dele obnoviti in ponovno uporabiti?
 - **Razstavljanje:** Kako enostavno je izdelek razstaviti na osnovne materiale?
 - **Recikliranje:** Ali so uporabljeni materiali primerni za reciklažo in ali so jasno označeni?

- **Varno odlaganje:** Kako varno odstraniti dele, ki jih ni mogoče reciklirati? Uspešnost te faze je neposredno odvisna od upoštevanja načel DfE (konstruiranje za okolje, ang. *Design for Environment*) v fazi razvoja.

Zavedanje vpliva konstrukcijskih odločitev na vse te faze je ključna kompetenca sodobnega inženirja. Inženir ne oblikuje le izdelka, ampak sooblikuje celoten sistem njegove proizvodnje, uporabe in končne usode.



Vprašanja za ponavljanje in miselne vaje:

Vprašanja

1. Opišite pet glavnih faz generičnega procesa razvoja izdelka, od ideje do lansiranja na trg.
2. Primerjajte sistematični (»slapni«) model razvoja s sodobnejšim modelom faz in vrat (Stage-Gate). Katera je ključna prednost slednjega?
3. Razložite razliko med trženjskim in inženirskim (celostnim) življenjskim ciklom izdelka. Katere faze vključuje inženirski pogled, ki jih trženjski izpušča?
4. Kaj je namen upravljanja s produktnim portfeljem in kateri so trije glavni cilji te discipline?

Miselna vaja

Izberite znan izdelek, ki je že v fazi zrelosti ali upada (npr. klasičen trdi disk – HDD, osebni avtomobil z motorjem z notranjim zgorevanjem). Skicirajte njegovo trženjsko S-krivuljo življenjskega cikla in ob njej označite ključne dogodke ali inovacije, ki so zaznamovale prehode med fazami (npr. pojav konkurenčne tehnologije, ki je sprožil fazo upada).


3 Formulacija potrebe, definicija problema in specifikacija zahtev

»Mi samo mislimo, da vemo, KAJ naše stranke želijo!« (Ullman) [13].

Preden lahko inženir nariše eno samo črto, zažene eno simulacijo ali izdela en sam prototip, mora najprej v celoti razumeti, kaj sploh rešuje in za koga. Zgodovina tehnike je polna primerov tehnično briljantnih izdelkov, ki so na trgu propadli, ker niso naslavljali resničnega problema ali pa so bili preveč zapleteni za uporabo. Uspešni izdelki niso tisti z največ funkcijami, temveč tisti, ki elegantno in učinkovito zadostijo potrebam uporabnikov. Faza formulacije potrebe in opredelitve problema je zato najpomembnejši in najbolj kritičen korak v celotnem razvojnem procesu. Napake, storjene tukaj (napačno razumljena potreba, spregledana ključna zahteva), se bodo neizogibno maščevale skozi celoten projekt, najpogosteje v obliki dragih poznih sprememb in zamujenih rokov. To poglavje se zato osredotoča na sistematične metode, s katerimi lahko prepoznamo, razumemo in strukturiramo potrebe ter jih na koncu prevedemo v natančen in nedvoumen jezik inženirskih specifikacij – v zahtevnik [1, 5, 13]

3.1 Viri potreb in opredelitev priložnosti

Razvojni proces se lahko sproži na dva glavna načina: s »tržnim potegom« ali s »tehnološkim porivom«. Ne glede na izvor pa je ključno, da priložnost temelji na resnični, četudi še neizraženi potrebi [1, 13].



Slika 16: Primer generiranja različnih konceptnih rešitev za isti problem, ki ponazarja pomen divergentnega razmišljanja v fazi koncipiranja.

Tržni poteg: To je najpogostejši scenarij, kjer trg »kliče« po rešitvi. Potreba je jasno izražena ali pa jo podjetje odkrije s sistematičnim raziskovanjem. Viri teh potreb so raznoliki:

- **Glas kupca (ang. Voice of the Customer – VOC):** To je strukturiran proces zbiranja in analiziranja povratnih informacij [13]. Tehnike vključujejo:
 - **Intervjuji in fokusne skupine:** Omogočajo poglobljen vpogled v mnenja, občutke in izkušnje uporabnikov.
 - **Ankete in vprašalniki:** Primerni za zbiranje kvantitativnih podatkov od večjega števila uporabnikov.
 - **Analiza pritožb in podatkov iz servisnih centrov:** Izjemen vir informacij o tem, kaj na obstoječih izdelkih (lastnih ali konkurenčnih) ne deluje dobro.
- **Etnografske raziskave (opazovanje v kontekstu):** Ta pristop presega zgolj poslušanje. Raziskovalci opazujejo uporabnike v njihovem naravnem okolju (doma, v službi, na terenu). S tem pristopom pogosto odkrijejo »latentne potrebe« – probleme, ki se jih uporabniki niti ne zavedajo, ker so se nanje že tako navadili, da so razvili različne »obvode« (ang. *workarounds*). Znamenit primer je razvoj prvih vozičkov za prtljago na letališčih. Ljudje niso eksplicitno zahtevali

vozičkov, a opazovanje potnikov, ki so se mučili s prenašanjem težkih kovčkov, je razkrilo jasno potrebo.

- **Analiza konkurence:** Ne gre le za kopiranje, temveč za sistematično analizo (ang. *benchmarking*), pri kateri se primerjajo lastnosti, cena in uporabniška izkušnja konkurenčnih izdelkov, da se najdejo priložnosti za diferenciacijo.

Tehnološki poriv: V tem primeru nova tehnologija ali material ustvari nove zmožnosti, za katere trg sploh še ne ve, da jih potrebuje. Podjetje pravzaprav stavi, da bo uspelo ustvariti novo potrebo.

- Primeri so številni: Sonyjev walkman ni bil odgovor na obstoječo zahtevo po prenosni glasbi; ustvaril jo je. Podobno je 3M lepilne listke Post-it razvil na podlagi odkritja šibkega lepila, za katerega sprva niso našli nobene pametne uporabe.
- Tehnološki poriv je precej bolj tvegan od tržnega potega, saj ni nobenega zagotovila, da bo trg novo rešitev sprejel. Vendar so v primeru uspeha nagrade lahko ogromne, saj takšne inovacije pogosto ustvarijo popolnoma nove trge, na katerih je podjetje nekaj časa brez konkurence.

Primer latentne potrebe

Primer zgodnjega prepoznavanja in izkoriščanja latentne potrebe je zgodba o nastanku samolepilnih listkov Post-it. Leta 1968 je dr. Spencer Silver, znanstvenik v podjetju 3M, med razvojem močnega lepila po naključju ustvaril lepilo, ki je bilo »šibko«. Čeprav je takoj prepoznal potencial svojega izuma, ni našel neposredne uporabe zanj in ga je pet let neuspešno promoviral znotraj podjetja. Prelomnica se je zgodila leta 1974, ko je njegov kolega Art Fry dobil idejo, da bi lepilo uporabil za zaznamke v svoji pesmarici, s čimer je rešil svoj problem zaznamkov.

Idejo so nato v podjetju 3M razvili v izdelek in ga leta 1977 testirali na trgu, a sprva brez večjega uspeha. Ključna strategija za odkrivanje latentne potrebe, ki je bila v ozadju, je bila izdaja brezplačnih vzorcev. Ta pristop se je izkazal za izjemno uspešnega, saj je 90 % ljudi, ki so preizkusili izdelek, potrdilo, da bi ga kupili. Ta izkušnja je potrdila, da so ljudje imeli potrebo po takšnem izdelku, čeprav se je niso zavedali in je niso izrazili, dokler niso imeli priložnosti, da izdelek preizkusijo. Do leta 1980 so bili Post-it listki že naprodaj po vseh Združenih državah Amerike in so

dosegli izjemen tržni uspeh. Pozneje so jih lansirali tudi v Kanadi in Evropi, kjer so prejeli zlato nagrado 3M za nov in izjemno dobičkonosen izdelek. Zgodba o samolepilnih listkih Post-it je klasičen primer, kako lahko prepoznavanje in naslavljanje latentnih potreb vodi do ustvarjanja povsem novega in izjemno uspešnega tržnega segmenta.



Slika 17: Samolepilni listki Post-it kot primer uspešne inovacije izdelka, ki je nastala na podlagi novega materiala z nizko adhezijo lepila.

3.2 Metode za razumevanje in strukturiranje potreb

Ko so surove informacije o potrebah zbrane (»glas kupca« je pogosto kaotičen in poln protislovij), jih je treba prevesti v strukturirano obliko, ki je uporabna za razvojni tim [3].

Kano model: Poglobljeno razumevanje zadovoljstva – Profesor Noriaki Kano je razvil model, ki presega poenostavljeno idejo, da več funkcij samodejno pomeni večje zadovoljstvo. Njegov model klasificira lastnosti izdelka glede na njihov vpliv na čustveni odziv kupca, kar je ključno za postavljanje prioritet v razvoju. Poleg treh glavnih kategorij, ki smo jih že omenili, model vključuje še dve:


Obvezne lastnosti (ang. *Must-be*): Absolutno nujne. Kupec jih pričakuje in jih sploh ne omeni, če so prisotne. Njihova odsotnost pa povzroči takojšnje in veliko nezadovoljstvo. *Primer: Varnostni pasovi v avtomobilu.*

Enodimenzionalne (zmogljivostne) lastnosti (ang. *One-dimensional*): Zanje velja linearno pravilo »več je bolje« (ali »manj je bolje«). Zadovoljstvo raste sorazmerno z izboljšanjem te lastnosti. *Primer: Življenjska doba baterije na prenosniku.*

Privlačne (navdušujoče) lastnosti (ang. *Attractive/Delighters*): Nepričakovani bombončki, ki povzročijo navdušenje. Njihova odsotnost ne povzroči nezadovoljstva. To so lastnosti, ki ustvarjajo »wow« efekt in ločijo izdelek od konkurence. *Primer: Prva kamera na mobilnem telefonu.*

Nepomembne lastnosti (ang. *Indifferent*): Lastnosti, ki kupcu ne pomenijo nič. Njihova prisotnost ali odsotnost ne vpliva na zadovoljstvo. Podjetja pogosto zapravljajo čas in denar za razvoj teh lastnosti.

Odbojne lastnosti (ang. *Reverse*): Lastnosti, ki dejansko povzročijo nezadovoljstvo, če so prisotne. *Primer: Preveč zapleten uporabniški vmesnik na sicer enostavni napravi.*



Slika 18: Kano model zahtev kupcev, ki prikazuje vpliv različnih tipov lastnosti izdelka na zadovoljstvo uporabnika glede na stopnjo izpolnjevanja zahtev.

Vir: povzeto po [14].


Kano analiza se običajno izvaja s posebnimi vprašalniki, kjer se za vsako potencialno lastnost postavi dve vprašanji: funkcionalno (»Kako bi se počutili, če bi izdelek imel to lastnost?«) in disfunkcionalno (»Kako bi se počutili, če izdelek ne bi imel te

lastnosti?«). Odgovori nato omogočijo uvrstitev vsake lastnosti v eno od petih kategorij.

Metoda razvijanja funkcije kakovosti (ang. Quality Function Deployment – QFD): Gradnja hiše kakovosti QFD je izjemno močna, a zahtevna metoda za sistematičen prevod nejasnih želja kupcev v konkretne, merljive inženirske cilje. Prvič je bila razvita na Japonskem v poznih 60. letih in se je v Združene države razširila v zgodnjih 80. letih, kjer je pridobila priljubljenost zaradi uspehov v avtomobilski industriji [13].

QFD temelji na prepričanju, da je kakovost merilo zadovoljstva kupca. Za sistematično prepoznavanje in razvrščanje pričakovanih kupcev po pomembnosti se uporablja sedem orodij za upravljanje in načrtovanje. Osredotoča se na najpomembnejše attribute ali kakovosti izdelka ali storitve in je močno orodje za prenos zahtev kupcev v izvedljive načrte. Pomaga organizacijam, da se osredotočijo na najpomembnejše vidike izdelka ali storitve. Z metodo QFD se vedno naučimo kaj novega o problemu, ne glede na to, kako dobro ga poznamo, zato se uporablja pri razvoju novega izdelka ali pri spreminjanju že obstoječega [5].

Začetna matrika QFD se običajno imenuje Hiša kakovosti. Ta matrika vizualizira korelacije med željami kupcev (KAJ) in inženirskimi zahtevami (KAKO). Prednostni atributi in kakovost so razporejeni na ustrezno organizacijsko funkcijo za ukrepanje. Hiša kakovosti pomaga prevesti nejasne kupčeve zahteve v merljive konstrukcijske tarče, da bi identificirali kritične parametre. Na primer, nemogoče je konstruirati avtomobilska vrata, »ki omogočajo lahko zapiranje«, dokler se ne spozna pomen »lahko«, če je sila kritičen parameter, je »lahko« mogoče 20 N ali 40 N.



Slika 19: Osnovna struktura Hiše kakovosti (QFD), ki povezuje zahteve kupcev z ustreznimi tehničnimi značilnostmi izdelka ter omogoča njihovo ovrednotenje in primerjavo s konkurenčnimi izdelki.

1. Opredelitev zahtev kupcev

Pri razvoju termometra tim najprej opredeli ključne zahteve kupcev: estetska privlačnost, lahko branje z razdalje tri metre, natančnost, neobčutljivost na direktno sončno svetlobo in nizki stroški. Vsaki zahtevi se določi pomembnost, s čimer se izrazi njen vpliv na zaznano kakovost izdelka.

2. Določitev tehničnih značilnosti

V naslednjem koraku se zahteve kupcev prevedejo v tehnične značilnosti, ki jih lahko konstrukter neposredno obvladuje. V prikazanem primeru so to: velikost skale, kontrast skale, tip temperaturnega senzorja, material ohišja, merilna natančnost ter barva oziroma refleksija ohišja.

3. Vrednotenje povezav v matriki

V osrednji matriki tim oceni moč povezave med posamezno zahtevo kupca in posamezno tehnično značilnostjo. Uporabljena je običajna lestvica QFD: močna povezava = 9, srednja = 3, šibka = 1, brez povezave = 0. Tako na primer velikost in kontrast skale pomembno vplivata na berljivost, medtem ko tip senzorja in merilna natančnost vplivata predvsem na točnost merjenja.

4. Analiza korelacij med tehničnimi značilnostmi

V strehi Hiše kakovosti se nato presoajo korelacije med tehničnimi značilnostmi. S tem se odkrijejo možni kompromisi, na primer med boljšo odpornostjo ohišja, berljivostjo in stroški.

5. Določitev ciljnih vrednosti in primerjava s konkurenco

V spodnjem delu matrike se določijo še ciljne vrednosti tehničnih značilnosti ter izvede primerjava s konkurenco. Na podlagi utežne matrike se nato izračuna, katere tehnične značilnosti imajo največji vpliv na zadovoljitev kupčevih zahtev. V prikazanem primeru sta najpomembnejša material ohišja in tip temperaturnega senzorja, sledijo kontrast skale, barva oziroma refleksija ohišja, velikost skale in merilna natančnost.

6. Izračun pomembnosti tehnične značilnosti

Pomembnost posamezne tehnične značilnosti se določi kot vsota zmnožkov med pomembnostjo kupčevih zahtev in močjo povezave v matriki QFD:

$$PTZ_j = \sum_{i=1}^m (P_i \cdot R_{ij})$$

kjer je:

- PTZ_j – pomembnost j-te tehnične značilnosti,
- P_i – pomembnost i-te zahteve kupca,
- R_{ij} – moč povezave med i-to zahtevo kupca in j-to tehnično značilnostjo (9,3,1,0),
- m – število zahtev kupcev.

Večja kot je vrednost PTZ_j , pomembnejša je tehnična značilnost za doseganje kupčeve kakovosti.

7. Izračun relativne pomembnosti

Da je mogoče tehnične značilnosti med seboj lažje primerjati, se izračuna še njihova relativna pomembnost v odstotkih:

$$RP_j = \frac{PTZ_j}{\sum_{j=1}^n PTZ_j} \cdot 100$$

kjer je:

- RP_j – relativna pomembnost j-te tehnične značilnosti [%],
- PTZ_j – pomembnost j-te tehnične značilnosti,
- n – število vseh tehničnih značilnosti.

Relativna pomembnost pokaže, kolikšen delež skupne tehnične pomembnosti pripada posamezni značilnosti. V prikazanem primeru je vsota pomembnosti tehničnih značilnosti enaka 650, iz česar so izračunane tudi njihove relativne

pomembnosti. Te vrednosti omogočajo jasno razvrstitev tehničnih značilnosti glede na njihov prispevek k zadovoljstvu kupca.


Moč QFD ni v izpolnjeni matriki, temveč v procesu razprave in sodelovanja, ki ga spodbuja. Zagotavlja, da so vsi v podjetju usklajeni in da inženirji rešujejo probleme, ki so zares pomembni za kupca [13].

3.3 Opredelitev in abstrahiranje problema: Iskanje bistva naloge

Ko zberemo pogosto kaotičen in protisloven »glas kupca«, se soočimo z eno največjih skušnjav v inženirskem delu: takojšnjim iskanjem rešitev. Vendar pa preskok neposredno od surovih potreb k snovanju konceptov pogosto vodi v razvoj izdelkov, ki rešujejo napačne probleme ali pa so zgolj inkrementalne izboljšave obstoječih rešitev. Zato je med zbiranjem potreb in pripravo zahtevnika nujno potreben vmesni korak: zavestna in poglobljena **definicija problema**. Ta faza zahteva miselni umik od podrobnosti in osredotočanje na bistvo naloge, kar dosežemo s procesom **abstrakcije**.

Vpliv nepopolnih informacij

V začetnih fazah razvoja izdelka so informacije o problemu pogosto nepopolne, nejasne ali celo protislovne. Naloga razvojne ekipe je, da iz razpoložljivih podatkov postopno izlušči bistvo naloge. Pri tem je pomembno dokumentirati vsa predvidevanja, s katerimi začasno zapolnjujemo informacijske vrzeli, ter zagotoviti, da so zbrane informacije dostopne vsem vpletenim. Sistematično preverjanje potreb, ciljev, omejitev, vizije, proračuna, časovnega okvira in organizacije dela pomaga zmanjšati tveganje za poznejše nesporazume in napačne odločitve. Proces opredelitve problema je zato tesno povezan z zbiranjem, selekcijo in strukturiranjem informacij, saj problem pogosto ne pomeni le pomanjkanja informacij, temveč tudi njihovo preobilje[4, 13].



Slika 21. Spreminjanje stopnje negotovosti in količine razpoložljivih informacij skozi faze razvoja izdelka.

Vir: povzeto po [15].

Pomen pravilne definicije problema

Pravilno zastavljen problem je že na pol rešen. Ta rek v inženirstvu še kako drži. Jasna in jedrnata definicija problema deluje kot kompas za celoten razvojni tim in preprečuje številne pasti [3]:

- **Preprečuje »skakanje k rešitvam« (ang. *Jumping to solutions*):** Inženirji so po naravi reševalci problemov in imajo tendenco, da ob prvem stiku s problemom takoj začnejo razmišljati o možnih mehanizmi in komponentah. Pravilna definicija jih prisili, da se upočasnijo in najprej v celoti razumejo *zakaj* in *kaj*, preden se posvetijo vprašanju *kako*.
- **Zmanjšuje tveganje reševanja »napačnega« problema:** Mnogi projekti propadejo ne zato, ker bi bila tehnična rešitev slaba, ampak ker rešuje problem, ki za uporabnika ni pomemben ali pa sploh ne obstaja.
- **Ustvarja skupno razumevanje:** Zagotavlja, da imajo vsi člani tima – od inženirjev do tržnikov in vodstva – enako in usklajeno predstavo o ciljih projekta.
- **Odpira prostor za inovacije:** To je najpomembnejši vidik. Široka, abstraktna definicija problema osvobodi tim spon obstoječih rešitev in odpre vrata za resnično prebojne inovacije.

Proces abstrahiranja: Od konkretnega k funkciji

Abstrahiranje je miselni proces, pri katerem zavestno odstranimo vse nepotrebne podrobnosti, specifične komponente in kontekste ter se osredotočimo na temeljno nalogo, ki jo mora sistem opraviti. Kot poudarjata Pahl in Beitz (2007) v svojem temeljnem delu o sistematičnem pristopu, je cilj problema ne opisati s konkretnimi predmeti, ampak z njegovimi **funkcijami** in transformacijami energije, materiala in informacij [5]. Gre za miselni preskok od »Kaj je to?« h »Kaj to počne?«.

Ta proces si najlažje predstavljamo s konceptom **»črne škatle«** (ang. *Black box*). Celoten sistem, ki ga razvijamo, si zamislimo kot škatlo. Ne zanima nas, kaj je znotraj nje. Zanima nas le:

1. **Kaj gre v škatlo (vhodi):** Kateri tokovi materiala, energije in signalov vstopajo v sistem?
2. **Kaj pride iz škatle (izhodi):** Kateri tokovi materiala, energije in signalov izstopajo iz sistema in kakšne so njihove želene lastnosti?
3. **Kakšna je glavna funkcija:** Kakšen je osnovni namen sistema oziroma kako so vhodi povezani z izhodi?

Tabela 1: Primer konkretne in abstraktne opredelitve problema pri razvoju sušilnika za lase.

Aspekt	Konkretna opredelitev (SLABA)	Abstraktna opredelitev (DOBRA)
Problem	»Zasnovati moramo nov sušilnik za lase z močnejšim motorjem in boljšim grelcem.«	»Zasnovati napravo, ki odstranjuje vlago iz človeških las v čim krajšem času, ne da bi jih poškodovala.«
»Črna škatla«	Osredotočena na komponente: <i>motor, grelna žica, ventilator, obliše.</i>	Osredotočena na tokove in transformacije: Vhodi: <i>Električna energija, zrak (sobna T), mokri lasje (stanje 1), uporabniški signali (vklop/izklop).</i> Izhodi: <i>Zrak (povišana T, povišana vlažnost), suhi lasje (stanje 2), hrup, toplota.</i> Glavna funkcija: <i>Pretvorba električne energije v toplotno in kinetično energijo zraka za pospešitev procesa izhlapevanja vode.</i>

Prednosti abstraktne definicije: Prva, konkretna opredelitev nas takoj omeji na razmišljanje o izboljšavah obstoječih sušilnikov. Razmišljali bomo o močnejših DC-motorjih, učinkovitejših grelnih spiralah in aerodinamičnih ohišjih. Druga, abstraktna definicija, pa nas popolnoma osvobodi. Spodbuja nas k vprašanjem:

- Ali je topel zrak edini način za odstranjevanje vlage? Morda lahko uporabimo mikrovalove? Ali zvočno valovanje? Ali močan zračni tok brez segrevanja, kot to počne Dyson?
- Ali je električna energija edini vir? Kaj pa kemične reakcije?
- Ali je pihanje nujno? Kaj pa sesanje?

Abstrahiranje nas torej prisili, da se povzpne na »višjo raven« razmišljanja, kjer lahko vidimo celotno pokrajino možnih rešitev, ne le poti, ki smo jih že prehodili. Je ključno orodje za premagovanje **psihološke inercije in funkcionalne fiksnosti**, saj nam preprečuje, da bi se prehitro usmerili v eno samo očitno rešitev [3].

Formulacija problema mora biti:

- **Rešitveno nevtralna:** Ne sme vsebovati nobenih namigov o tem, *kako* naj bo problem rešen. Izogibati se je treba samostalnikom, ki opisujejo komponente (vijak, motor, ohišje), in namesto tega uporabljati glagole, ki opisujejo funkcije (povezati, poganjati, zaščititi).
- **Osredotočena na funkcijo:** Kot že rečeno mora opisovati, *kaj* mora sistem početi.
- **Jasna in jedrnata:** Vsebovati mora le bistvene informacije o vhodih, izhodih in glavnih omejitvah (npr. cena, velikost, teža).

Dobra definicija problema je most med kaotičnim svetom potreb uporabnikov in strukturiranim svetom inženirskega razvoja. Je prvi in najpomembnejši korak k resnično inovativni rešitvi.

Razvojni/konstrukcijski problemi imajo veliko zadovoljivih rešitev, a nobena ni nedvoumno najboljša [4].

3.4 Specifikacija zahtev: Zahtevnik

Vrhunec in končni rezultat faze opredelitve problema je izdelava zahtevnika oziroma liste zahtev. Kot poudarja sistematični pristop po Pahl in Beitz (2007) [5], je zahtevnik najpomembnejši dokument v celotnem razvojnem procesu, saj služi kot »pogodba« med naročnikom in razvojnim timom ter kot osrednji referenčni dokument skozi celoten projekt. Njegova priprava ni enkratno dejanje; gre za

iterativni proces, kjer se lista zahtev dopolnjuje in natančneje opredeljuje, ko tim pridobiva nova spoznanja.

Ključno načelo dobrega zahtevnika je, da je rešitveno nevtralen. Opisovati more, *kaj* mora izdelek dosegati in kakšne omejitve mora upoštevati, ne pa, *kako* naj bo to doseženo.

- **Slab primer zahteve (predpisuje rešitev):** »Gumb za vklop mora biti izdelan iz nerjavnega jekla premera 15 mm.«
- **Dober primer zahteve (rešitveno nevtralen):** »Gumb za vklop mora prenesti 200.000 aktivacijskih ciklov s silo 10 N v vlažnem okolju (95-odstotna vlažnost) brez znakov korozije ali mehanske odpovedi. Biti mora enostaven za uporabo tudi z rokavicami.«

Ta razlika je ključna, saj prvi primer omejuje kreativnost inženirja, medtem ko drugi odpira prostor za inovativne rešitve (morda je boljša rešitev kapacitivno stikalo ali gumb iz keramike) [3].

Struktura in vsebina zahtevnika

Zahtevnik mora biti sistematično strukturiran, da je pregleden in celovit. Delitev na zahteve (Z) in želje (Ž), kot jo predlagata Pahl in Beitz (2007) [5], je tu temeljnega pomena. Zahteve so trdi, neizpodbitni pogoji. Želje so mehkejši pogoji, ki jih je zaželeno izpolniti, a dopuščajo odstopanja in iskanje kompromisov.

Za zagotavljanje celovitosti zahteve sistematično zbiramo po glavnih kategorijah, kot so funkcija, geometrija, sile, energija, material, varnost, ergonomija, proizvodnja, montaža, transport, uporaba, vzdrževanje, stroški in roki [5]. Znotraj vsake kategorije morajo biti zahteve čim bolj kvantificirane in opremljene z merljivimi vrednostmi in tolerancami.

Priprava dobrega zahtevnika je zahtevna naloga, polna pasti, kot so skrite predpostavke, nasprotujoče si zahteve (npr. želja po nizki ceni in hkrati visoki zanesljivosti) in nezmožnost predvidevanja vseh pogojev uporabe. Kljub temu je čas, vložen v izdelavo celovitega in natančnega zahtevnika, ena najboljših naložb v celotnem razvojnem projektu. Je temelj, na katerem lahko v naslednji fazi, fazi

koncipiranja, začnemo graditi kreativne in inovativne rešitve. Brez njega bi bil proces podoben gradnji hiše brez načrtov – drag, počasen in z zelo negotovim izidom.



Vprašanja za ponavljanje in miselne vaje:

Vprašanja


1. Razložite razliko med »tržnim potegom« (market pull) in »tehnološkim porivom« (technology push) kot viroma potreb. Navedite primer za vsakega.
2. Kaj je glavni namen abstrahiranja problema in zakaj je pomembno, da je definicija problema »rešitveno nevtralna«?
3. Opišite tri glavne kategorije lastnosti izdelka po Kano modelu (obvezne, enodimenzionalne, privlačne).
4. Kakšen je namen metode QFD (Hiša kakovosti) in katere ključne informacije povezuje?
5. Pojasnite razliko med zahtevami (Z) in željami (Ž) v zahtevniku po Pahlu in Beitzu.

Miselna vaja

Predstavljajte si, da morate razviti nov izdelek za problem »varnega prevoza prenosnega računalnika v dežju med hojo ali kolesarjenjem«. a) Napišite kratko, abstraktno definicijo problema. b) Sestavite kratek zahtevnik z vsaj tremi zahtevami (Z) in štirimi željami (Ž). Zahteve in želje naj bodo čim bolj kvantificirane.

4 Inovativnost, kreativnost in generiranje idej


Ko je problem jasno definiran in so zahteve strnjene v zahtevniku, se razvojni proces premakne iz pretežno analitične v ustvarjalno fazo. To je trenutek, ko se abstraktne zahteve začnejo prevajati v konkretne zamisli, skice, principe delovanja in koncepte. Uspeh te faze je neposredno odvisen od sposobnosti tima, da razmišlja izven ustaljenih okvirjev, premaga psihološke ovire, generira širok nabor idej in sistematično prepozna tiste, ki imajo največji potencial.



Slika 22: Skica kot osnova za koncept

V tem poglavju bomo raziskali naravo kreativnosti in inovativnosti, predstavili nabor preizkušenih metod za spodbujanje kreativnega mišljenja – od intuitivnih do visoko sistematičnih – in na koncu prikazali, kako te ideje sistematično ovrednotiti in izbrati najboljše za nadaljnji razvoj.

4.1 Inovativnost in invencija: Gonilo napredka



Slika 23: Inovacijski lijak v procesu razvoja izdelkov. Od velikega števila začetnih idej le majhen delež doseže fazo komercialne realizacije.

Vir: povzeto po [16].

Glede na stopnjo novosti in vpliva na trg ločimo več tipov inovacij [1]:

- **Inkrementalna (postopna) inovacija:** Predstavlja manjše, a stalne izboljšave obstoječih izdelkov, storitev ali procesov. So manj tvegane in predstavljajo večino inovacijskih aktivnosti v podjetjih, saj zagotavljajo ohranjanje konkurenčnosti in zadovoljstva obstoječih strank. Primer: vsaka nova generacija avtomobila, ki ponuja nekoliko nižjo porabo in več varnostne opreme.
- **Radikalna (prebojna) inovacija:** Uvede popolnoma novo tehnologijo ali poslovni model, ki ustvari nov trg ali korenito spremeni obstoječega. So visoko tvegane, saj zahtevajo velika vlaganja in ni nobenega zagotovila, da jih bo trg sprejel. V primeru uspeha pa prinesejo ogromne nagrade in lahko podjetju zagotovijo vodilno vlogo za več let. Primer: izum tranzistorja, ki je omogočil celotno elektronsko industrijo.

- **Disruptivna (moteča) inovacija:** To je poseben tip inovacije, ki ga je opredelil Clayton Christensen. Pogosto se začne na dnu trga z enostavnejšo, cenejšo in tehnično slabšo rešitvijo, ki jo uveljavljeni ponudniki sprva ignorirajo, ker cilja na zanje nepomembne kupce. Sčasoma pa se ta rešitev iterativno izboljšuje do te mere, da postane dovolj dobra tudi za najzahtevnejše kupce in na koncu izrine uveljavljene ponudnike. Primer: digitalni fotoaparati so bili sprva po kakovosti precej slabši od analognih, a so s svojo priročnostjo najprej osvojili amaterski trg, nato pa s tehnološkim napredkom popolnoma prevzeli tudi profesionalnega.

Razumevanje teh razlik je ključno za strateško upravljanje inovacij. Kot poudarjata Mattson in Sorensen (2020), mora podjetje znati uravnotežiti svoj portfelj med varnimi inkrementalnimi izboljšavami, ki zagotavljajo stalen prihodek, in bolj tveganimi radikalnimi inovacijami, ki zagotavljajo prihodnost [1].


4.2 Proces kreativnosti in psihološki vidiki

Kreativnost je miselna sposobnost generiranja idej, ki so hkrati **nove (originalne) in uporabne (relevantne za dani problem)**. V nasprotju s splošnim prepričanjem ne gre za prirojen dar, rezerviran za peščico izbrancev, temveč za večšino, ki jo je mogoče sistematično razvijati in spodbujati. Ključno za spodbujanje kreativnosti je razumevanje njenega naravnega procesa in psiholoških ovir, ki jo zavirajo.

Faze kreativnega procesa Klasičen model kreativnega procesa, ki ga je že leta 1926 predlagal Graham Wallas, vključuje štiri faze, ki se pogosto prepletajo [3]:

1. **Priprava (ang. *Preparation*):** Zavestno in analitično poglobljanje v problem. V kontekstu našega razvojnega procesa je to celotno tretje poglavje: analiza potreb, definicija problema in izdelava zahtevnika. To je faza trdega dela, zbiranja podatkov in analize.
2. **Inkubacija (ang. *Incubation*):** Faza navidezne nedejavnosti, ko se zavestno umaknemo od problema (gremo na sprehod, se ukvarjamo s športom, spimo). V tej fazi podzavest aktivno predeluje informacije, jih preureja in išče neobičajne povezave, ki so izven dosega logičnega razmišljanja. Pomembnost te faze poudarja, da se najboljše ideje redko porodijo pod pritiskom neprekinjenega dela.

3. **Preblisk (ang. *Illumination*):** Nenaden preblisk, »Aha!« ali »Evreka!« trenutek, ko se rešitev ali ključni del rešitve nenadoma pojavi v zavesti. Pogosto se zgodi prav v fazi sproščenosti po inkubaciji.
4. **Verifikacija (ang. *Verification*):** Faza, v kateri se ideja, rojena v preblisku, kritično preveri, analizira, testira in razdela. V tej fazi ugotavljamo, ali je ideja resnično izvedljiva in ali izpolnjuje zahteve iz zahtevnika.



Slika 24: Prikaz štirih faz ustvarjalnega procesa, od analitične priprave problema do preverjanja in vrednotenja rešitve.

Psihološke ovire (psihološka inercija) Največji sovražnik kreativnosti je **psihološka inercija** – naša nagnjenost k razmišljanju v ustaljenih vzorcih. Ta inercija, kot jo opisuje tudi Cross (2008), se kaže na več načinov:

- **Funkcionalna fiksnost:** Verjetno najpogostejša ovira. Predmete vidimo le v luči njihove najpogostejše uporabe in ne pomislimo, da bi jih lahko uporabili na drugačen način. Klasičen psihološki test je »problem sveče«, kjer morajo udeleženci pritrditi svečo na steno z uporabo le škatlice žebeljčkov in vžigalic. Večina ljudi vidi škatlico le kot posodo za žebeljčke, ne pa kot potencialno poličko za svečo.
- **Mentalni blok:** Oklepanje znanih, preizkušenih rešitev, tudi ko niso več optimalne. Če smo neko težavo v preteklosti uspešno rešili na določen način, bomo ta pristop poskušali uporabiti tudi za nove, podobne težave, čeprav bi morda obstajala bistveno boljša rešitev.
- **Omejitve »prostora rešitev«:** Nezavedno si postavljamo omejitve, ki v resnici ne obstajajo. Primer je klasična uganka »devetih pik«, kjer je treba s štirimi

ravnimi črtami povezati vseh devet pik, razporejenih v kvadrat 3x3. Rešitev zahteva, da potegnemo črte izven namišljenega kvadrata, ki ga ustvarijo pike.

Za premagovanje teh ovir je ključno ustvariti okolje, kjer je dovoljeno tvegati in kjer se sistematično ločujeta **divergentno mišljenje** (širjenje, generiranje čim več idej brez sodbe) in **konvergentno mišljenje** (ožanje, analitično vrednotenje in selekcija idej).

Uspešna uresničitev kreativnih idej je torej odvisna od proaktivnega pristopa, kjer ideja, ki jo ponudi podzavest, ni zavržena, četudi obstaja na videz lažja pot. Ključna za ta proces je pripravljenost porabiti čas za poskus, odsotnost strahu pred neuspehom in pogum za preizkušanje nečesa novega.

Kreativni proces pa je pogosto oviran z različnimi dejavniki, ki delujejo kot »ubijalci kreativnosti«. Med najpomembnejšimi so delovna obremenitev, pritisk in časovne omejitve, ki lahko bistveno zavirajo kreativnost in inovacijo. Prav tako lahko korporativno okolje zatira kreativnost z internimi pravili, antikreativno izobrazbo, dolgočasnimi nalogami, omejitvami in strahom pred neuspehom. Omejevalne fraze vodstva lahko prav tako dušijo kreativnost. Čeprav so za skupinsko delo potrebni strukturirani pristopi, ti ne smejo omejevati kreativnosti. Oblikovalski problemi so pogosto na začetku slabo definirani in nejasni, kar zahteva kreativno formulacijo problema. Inovacija je tvegan posel, saj lahko nekatera podjetja celo zavirajo nove produktne koncepte, da bi zaščitila obstoječe trge, kot je bilo to opaziti pri začetnem odporu avtomobilske industrije do električnih avtomobilov.

Primer: Deklica z žerjavico.

Zgodba o deklici z žerjavico je odličen primer, ki ponazarja, kako lahko kreativno razmišljanje privede do inovativne rešitve v na videz brezizhodni situaciji. V času pred drugo svetovno vojno, ko so deklici doma ugasnili peč in je zmanjkalo vžigalic, se je znašla pred problemom, kako prinesiti žareče oglje do svojega doma, oddaljenega 150 metrov, brez posode. Po začetni ideji, da se vrne domov po posodo, je prišla do ustvarjalne rešitve. Namesto da bi žerjavico nosila v posodi, je hladni pepel, ki ga je zajela v dlani, uporabila kot izolator in vanj položila žareče oglje, kar ji je omogočilo, da je varno prinesla ogenj domov. Ta primer poudarja, da kreativnost ni odvisna od predznanja ali izkušenj, temveč od sposobnosti razmišljanja izven ustaljenih okvirov in ustvarjanja novih povezav med na videz nepovezanimi elementi.



Slika 25: Ustvarjalnost kot ključni dejavnik pri generiranju novih idej in inovacij.


4.3 Metode za spodbujanje kreativnega mišljenja

Kreativnost je spretnost, ki se jo je mogoče naučiti in jo je mogoče uporabiti v poslovne namene, pri vzgoji, hobijih, v umetnosti in pri učenju [3]. Ključna vprašanja, kot so »Kaj če?«, »Kaj še?« in »Kako še?«, spodbujajo iskanje novih rešitev. Razvoj kreativnosti vključuje:

- **Kreativna drža:** Pomembno je razviti prepričanje, da je mogoče najti kreativno rešitev problema. Pri tem ni treba poznati celotne poti do rešitve, saj sta potrebni le samozavest in vera, da bo rešitev razvita pred koncem. Samozavest pa se gradi z malimi uspehi.
- **Odprta glava:** Biti sprejemljiv in dovzeten za ideje iz kateregakoli vira, saj rešitev problema ni last določene discipline in ne izhaja vedno od izšolanih strokovnjakov.
- **Vztrajnost:** Kreativnost se ne pojavi kot »se mi je posvetilo«, temveč nasprotno, zahteva veliko dela. Večina problemov ni rešenih v prvem poskusu. Kot je komentiral Edison, je inovacija 95 % potenja in 5 % inspiracije.
- **Izključitev (začasna) lastne sodbe:** Nič bolj ne ovira kreativnega procesa kot kritična sodba porajajoče ideje; zato se je treba izogibati sodbi na začetnih stopnjah.
- **Postavitev mej sistema (problema):** Poudarek je na pravilni definiciji problema in določitvi njegovih mej. Izkušnje so pokazale, da meje ne omejujejo kreativnosti, temveč jo fokusirajo.

Za razvoj kreativnosti je ključna tudi sposobnost videti relacije in vzorce ter kombinirati obstoječe izdelke na nov način za nov namen. Primer tega je Johann Gutenberg, ki je vzel vinsko prešo in matrico ter izdelal tiskarski stroj. Kreativnost je naravna spretnost, ki se poleg umetnosti, glasbe in literature kaže tudi v tehničnih rešitvah. Za preboj je pomembno tudi zaupanje v lastno kreativnost, saj ne smemo podcenjevati moči sugestije. Nadalje, sposobnost pogleda na problem z različnih perspektiv ali stališč, podobno kot pogled na situacijo iz stališča otroka omogoča iskanje novih in nekonvencionalnih rešitev.

Pomembno je poudariti, da je kljub splošnemu zavedanju o pomembnosti kreativnosti in inovacij za napredek obnašanje družbe pogosto paradoksalno, saj se le redko izobražuje po neustaljenih poteh. Zato je ključno, da si posameznik občasno ogleda svet z drugega zornega kota in kritično oceni »očitne« odgovore, da bi ugotovil, ali so resnično tako »očitni«. Kreativno reševanje problemov je hkrati umetnost in znanstveni proces, ki zahteva intuicijo in domišljijo, pa tudi pazljivo analizo in načrtovanje korakov.



Slika 26: Shematski prikaz ključnih dejavnikov, metod in podpornih pogojev za razvoj kreativnega mišljenja pri razvoju izdelka.

V toku razvoja kreativnosti se izpostavljajo tudi dodatni dejavniki, ki jo spodbujajo. Igrivost, razposajenost in humor so izjemno pomembni, saj ustvarjajo sproščeno ozračje, kjer ni strahu pred napačnimi idejami. V tem kontekstu je ključno, da se neguje vloga sanjača, ki si upa razmišljati brez omejitev. Poleg tega je pomembno, da je delovno okolje fleksibilno, odprto in avtonomno, saj v takšnem okolju nenavadne ideje ali napake niso kritizirane. Ključna lastnost sta tudi radovednost in vprašujoča drža, ki se kaže v nenehni želji po vedenju, še posebej pri razumevanju osnovnega koncepta. Takšna drža spodbuja kritično preverjanje predpostavk in iskanje novih, boljših poti.

Metode za generiranje idej nam pomagajo premagati psihološko inercijo in strukturirati kreativni proces.

Konvencionalne metode (pripomočki za zbiranje informacij) – preden se lotimo specifičnih kreativnih tehnik, je nujno zbrati čim več informacij, ki služijo kot »gorivo« za našo domišljijo. Te metode so temelj faze priprave [5]:

- **Iskanje po literaturi:** Sistematičen pregled strokovne in znanstvene literature, patentnih baz, tehničnih katalogov in standardov. S tem dobimo vpogled v obstoječe stanje tehnike (*state of the art*) in se izognemo ponovnemu odkrivanju tople vode.
- **Analiza znanih tehničnih sistemov:** Podrobna analiza lastnih preteklih izdelkov in predvsem konkurenčnih izdelkov (obratni inženiring, ang. *Reverse Engineering*). S tem identificiramo njihove prednosti, slabosti in morebitne priložnosti za izboljšave.
- **Analiza naravnih sistemov in opazovanje analogij:** Narava je skozi milijone let evolucije razvila izjemno učinkovite in elegantne rešitve. Sistematično iskanje navdiha v naravi imenujemo **bionika**. Hkrati pa lahko iščemo analogije tudi v drugih, na videz nepovezanih tehničnih in družbenih sistemih.
- **Meritve in modelni preizkusi:** Izvajanje eksperimentov in testiranj na obstoječih sistemih nam lahko da ključne kvantitativne podatke, ki razkrijejo ozka grla in priložnosti za optimizacijo.

Intuitivne metode (spodbujanje divergentnega mišljenja) – njihov cilj je generiranje velike količine idej v kratkem času. Ključno pravilo je **odlog sodbe**.

– Metode, ki temeljijo na asociacijah

- **Brainstorming (Možganska nevihta):** Klasična skupinska metoda, ki temelji na štirih pravilih: prepoved kritike, spodbujanje divjih idej, osredotočenost na kvantiteto in kombiniranje/izboljševanje idej. Za uspešno izvedbo je ključna vloga moderatorja, ki usmerja diskusijo in skrbi za spoštovanje pravil. Kljub popularnosti ima metoda tudi slabosti, kot je možnost, da glasnejši posamezniki dominirajo diskusijo.
- **Brainwriting (npr. Metoda 6-3-5):** Učinkovita alternativa brainstormingu, ki odpravlja njegove slabosti. Šest udeležencev na list papirja zapiše tri ideje, nato pa vsak list kroži med člani skupine. Vsak naslednji udeleženec obstoječe ideje nadgradi z novimi zamislimi. Postopek se nadaljuje, dokler vsaka ideja ni petkrat nadgrajena. Metoda zagotavlja enakovreden prispevek vseh in spodbuja postopno izpopolnjevanje idej [1].

– Metode, ki temeljijo na dialogu in sodelovanju

- **Metoda Delphi:** Skupino sestavljajo priznani strokovnjaki, ki v treh krogih pisno definirajo nalogo in izdelajo idejne rešitve. Vodja zbere in anonimizira predloge, ki jih nato člani ponovno obdelajo s pripombami in dopolnitvami. V tretjem krogu udeleženci ocenijo urejene predloge, da se doseže konsenz. Metoda je draga in dolgotrajna, primerna za kompleksne, dolgoročne tehnološke napovedi in strateške usmeritve.
- **Galerijska metoda:** Vodja projekta predstavi problem. Člani tima posamično oblikujejo svoje zamisli rešitve s skicami in kratkim besedilom (15–20 minut). Skice se nato razobesijo v »galeriji« (na stene ali table), kjer si jih vsi v tišini ogledajo in na samolepilne listke napišejo pripombe ali vprašanja (približno 15 minut). Na podlagi teh pobud se v naslednjem krogu oblikujejo novi, izboljšani predlogi, nato pa tim skupaj ovrednoti in izbere najbolj obetavno rešitev. Prednosti vključujejo intuitivno vizualno iskanje rešitev, možnost arhiviranja skic in jasen prispevek vsakega posameznika [5].
- **Metoda dialoga:** Ta pristop poudarja poglobljeno poslušanje in razumevanje različnih perspektiv znotraj tima, brez takojšnjega cilja reševanja problema. Cilj je ustvariti varen prostor, kjer se lahko delijo

tudi nepopolne in na videz nepovezane misli, kar vodi do globljega skupnega razumevanja problema in novih, nepričakovanih vpogledov. Običajno sodelujeta dva ali več strokovnjakov z različnih področij.

- **Metoda kolektivnega raziskovanja:** Je bolj strukturirana oblika dialoga, kjer tim skupaj raziskuje določeno temo ali problem z različnih zornih kotov. Ne gre za debato, kjer se išče zmagovalca, ampak za skupno gradnjo znanja in razumevanja.

Diskurzivne oziroma sistematične metode (strukturirano iskanje rešitev) – te metode ne temeljijo na naključnem navdihu, ampak problem razčlenijo na manjše dele in sistematično raziskujejo vse možne kombinacije rešitev [5].

- **Morfološka analiza (Zwickyjev zaboj):** Izjemno močno orodje za sistematično raziskovanje »prostora rešitev«, ki ga podrobno opisujeta Pahl in Beitz (2007) [5].
 1. **Opredelitev funkcij/parametrov:** Najprej problem razčlenimo na ključne funkcije. *Primer: Načrtujemo novo napravo za pripravo kave.* Ključne funkcije so: 1) mletje kave, 2) segrevanje vode, 3) transport vode do kave, 4) filtracija.
 2. **Iskanje rešitev za vsako funkcijo:** Za vsako funkcijo poiščemo čim več različnih principov. Za mletje kave: ročni mlinček, mlinček z rezili, mlinček z valji, uporaba že zmlete kave (kapsule). Za segrevanje vode: grelna spirala, pretočni grelec, mikrovalovi.
 3. **Kombiniranje v koncepte:** S sistematičnim kombiniranjem po ene rešitve iz vsake vrstice (funkcije) ustvarimo celovite koncepte. En koncept je lahko: uporaba kapsule + grelna spirala + črpalka + papirnati filter. Drug koncept: mlinček z rezili + pretočni grelec + pritisk pare + kovinsko sito. Metoda nas prisili v razmislek o neobičajnih kombinacijah, ki bi jih sicer spregledali.
- **TRIZ (Teorija reševanja inventivnih problemov):** Verjetno najmočnejša sistematična metodologija, ki temelji na ugotovitvi, da se tehnični problemi in njihove rešitve v osnovi ponavljajo. Osrednja ideja TRIZ-a je reševanje **tehničnih protislovij** [17]. Do protislovja pride, ko poskus izboljšanja enega parametra sistema (npr. želimo močnejši avtomobilski motor) avtomatsko poslabša drugega (povečata se teža in poraba). TRIZ namesto iskanja

kompromisa (nekoliko močnejši, a tudi nekoliko težji motor) išče prebojno rešitev, ki protislovje odpravi.

Orodja TRIZ-a: Najbolj znani orodji sta **40 inventivnih principov** in **Matrika protislovij**. Matrika je tabela, kjer na presečišču parametra, ki ga želimo izboljšati (npr. moč), in parametra, ki se slabša (npr. teža mirujočega objekta), najdemo priporočene inventivne principe. V tem primeru bi matrika predlagala principe, kot so:

- **#40 Kompozitni materiali:** Uporaba lahkih in močnih materialov, kot so ogljikova vlakna.
- **#1 Segmentacija:** Namesto enega velikega motorja uporabimo več manjših, ki se vklaplajo po potrebi.
- **#28 Zamenjava mehanskega sistema:** Namesto mehanskega pogona uporabimo hidravlični, pnevmatski ali elektromagnetni sistem. TRIZ tako inženirja usmerja k razmišljanju izven njegovega ožjega področja in mu ponuja strukturiran dostop do globalne baze znanja o reševanju problemov.
- **Metodike konstruiranja znanih avtorjev:** Poleg splošne metodologije po Pahlu in Beitzu, ki je temelj našega učbenika, obstajajo tudi drugi sistematični pristopi, ki jih je treba omeniti [5]:
 1. **Hansen:** Njegov pristop temelji na uporabi smernic za konstruiranje, ki inženirja vodijo pri odločanju na podlagi preverjenih načel in izkušenj.
 2. **Rodenacker:** Osredotoča se na logično-fizikalni proces in poudarja pomen strogega upoštevanja osnovnih pravil pri definiranju funkcij in fizikalnih učinkov.
 3. **Koller:** Njegova metodologija temelji na uporabi algoritmov za konstruiranje, ki ponujajo natančen, skoraj računalniški postopek za prehod od funkcije do strukture, s poudarkom na optimizaciji in vrednotenju.

Metode generiranja rešitev v fazi koncipiranja		
A) Klasične (konvencionalne)	B) Intuitivne in skupinske	C) Sistematične (diskurzivne)
<i>(izhajajo iz obstoječega znanja in analogij)</i>	<i>(spodbujanje divergentnega mišljenja)</i>	<i>(strukturirano iskanje delovnih principov)</i>
▪ Analiza literature in patentov ▪ Analiza obstoječih tehničnih sistemov ▪ Analiza naravnih sistemov (bionika) ▪ Analogije in prenos principov ▪ Eksperimentalni in modelni preizkus	▪ Brainstorming ▪ Metoda 6–3–5 ▪ Metoda dialoga ▪ Kolektivno raziskovanje ▪ SCAMPER	▪ Abstrahiranje problema ▪ Vzpostavitev funkcijske strukture ▪ Iskanje delovnih principov ▪ Morfološka matrika ▪ Kombiniranje delnih rešitev ▪ TRIZ

Slika 27: Metode generiranja rešitev v fazi koncipiranja, razdeljene na klasične, intuitivne in skupinske ter sistematične metode.

4.4 Miselni modeli in strategije za organizacijo kreativnosti

Poleg konkretnih tehnik za generiranje idej obstajajo tudi miselni modeli, ki se osredotočajo na **naravnost in organizacijo** celotnega kreativnega procesa. Ne ponujajo neposrednih odgovorov, temveč ustvarjajo okvir, znotraj katerega lahko tim ali posameznik bolj učinkovito uporablja zgoraj naštetе metode.


4.4.1 Kreativni model Walta Disneyja

Model je pozneje formaliziral Robert Dilts, strokovnjak za nevrolingvistično programiranje [18]. Ne gre toliko za metodo generiranja idej kot za strategijo njihove celovite obravnave od sanj do njihove uresničitve (Slika 28). Temelji na spoznanju, da je bil Walt Disney uspešen, ker je znal zavzeti tri popolnoma različne, a enako pomembne vloge. Ključno pri tej metodi je, da se te vloge izvajajo **zaporedno in strogo ločeno**, da analitični del ne zatre kreativnega prezgodaj.

1. **Sanjač (ang. *The Dreamer*):** To je faza čiste vizije in neomejene kreativnosti. V tej vlogi je vse mogoče. Tim ali posameznik razmišlja vizionarsko, brez kakršnihkoli omejitev, proračuna ali tehničnih ovir. Cilj je ustvariti čim bolj drzno, navdihujočo in idealno vizijo prihodnosti. Vprašanja v tej fazi so: »Kaj si v resnici želimo? Kakšna bi bila popolna rešitev? Kaj bi bilo, če bi bilo vse mogoče?« V tej fazi se uporabljajo divergentne tehnike, kot je brainstorming.

2. **Realist (ang. *The Realist*):** Sanjač preda idejo realistu, ki prevzame pragmatično vlogo. Njegova naloga ni kritizirati, ampak ugotoviti, *kako* bi se dalo sanje uresničiti. Realist prevede vizijo v konkreten, izvedljiv načrt. Razmišlja o korakih, potrebnih virih, časovnici, tehnologiji in ljudeh. Vprašanja so: »Kako lahko to uresničimo? Kakšen je akcijski načrt? Kateri so ključni koraki? Kdaj lahko vsak korak dokončamo?« Ta faza zahteva logično in konstruktivno razmišljanje.
3. **Kritik (ang. *The Critic*):** Ko realist pripravi načrt, ga prevzame kritik. Njegova naloga ni uničiti ideje, ampak konstruktivno poiskati vse potencialne šibkosti, tveganja, pomanjkljivosti in spregledane probleme. Kritik deluje kot »hudičev odvetnik«, ki testira robustnost načrta. Vprašanja so: »Kaj bi lahko šlo narobe? Kaj smo spregledali? Ali je to res najboljša rešitev? Katere so šibke točke?«

Po končani kritiki se cikel lahko ponovi: izboljšana ideja se vrne k sanjaču, nato k realistu za prenovljen načrt in ponovno h kritiku. Ta metoda zagotavlja, da so ideje hkrati vizionarske, izvedljive in robustne.



Slika 28: Kreativni model Walta Disneyja in pomembnost vlog za doseganje vizionarskih, izvedljivih in robustnih idej.

4.4.2 Načela kreativnosti po Leonardu da Vinciju

Michael J. Gelb je v svoji knjigi *How to Think Like Leonardo da Vinci* (2000) na podlagi študije Leonardovih obsežnih zapiskov definiral sedem načel, ki so bili osnova njegove genialnosti [19]. Ta načela predstavljajo miselno naravnost in življenjske navade, ki jih lahko goji vsak posameznik za spodbujanje lastne kreativnosti in inovativnosti. Za inženirja so ta načela odličen vodnik za razvoj celostnega pristopa k reševanju problemov.

1. **Radovednost (ita. *Curiosità*):** Neutolažljiva, otroška radovednost in nenehno postavljanje vprašanj »Zakaj?« in »Kako?«. Pomeni aktivno iskanje znanja zaradi znanja samega, ne le za rešitev trenutnega problema.
2. **Dokazovanje (ita. *Dimostrazione*):** Zavezanost k preverjanju znanja skozi izkušnje, eksperimentiranje in učenje iz napak, ne pa zgolj slepo sprejemanje avtoritet ali teorij. Pomeni miselnost »pokaži mi, ne le povej mi«.
3. **Čutenje (ita. *Sensazione*):** Nenehno ostrenje vseh petih čutov (vid, sluh, vonj, okus, tip), saj so ti primarni vir podatkov o svetu okoli nas. Za inženirja to pomeni razvijanje občutka za materiale, mehanizme in interakcije.
4. **Sprejemanje dvoumnosti (ita. *Sfumato*):** Sposobnost sprejemanja negotovosti, paradoksov in nejasnosti brez panike. Pomeni vztrajati v stanju »nevedenja«, ki je pogosto predpogoj za prebojne ideje, namesto hitenja k prvi očitni rešitvi.
5. **Umetnost in znanost (ita. *Arte/Scienza*):** Uravnoteženje med logičnim, analitičnim mišljenjem (znanost) in intuitivnim, holističnim, prostorskim mišljenjem (umetnost). Gre za uporabo »celih možganov«.
6. **Telesnost (ita. *Corporalità*):** Zavedanje pomena fizičnega zdravja, kondicije in ravnotežja kot osnove za mentalno bistrost in vzdržljivost. Leonardo je bil izjemen atlet, kar kaže na povezanost med telesom in umom.
7. **Povezovanje (ita. *Connessione*):** Sposobnost prepoznavanja vzorcev in povezav med na videz nepovezanimi pojavi. Gre za sistemsko razmišljanje – zavedanje, da je vse med seboj povezano.

4.5 Sistematika generiranja in vrednotenja idej


Generiranje stotin idej je nekoristno, če jih ne znamo učinkovito prefiltrirati. Proces mora zato slediti ritmu **divergence** (širjenje) in **konvergence** (ožanje). Po vsaki fazi divergentnega generiranja idej mora slediti faza konvergentnega vrednotenja in selekcije.

Za hitro, grobo selekcijo se uporabljajo preproste metode, kot je **točkovno glasovanje** (ang. *Dot Voting*), kjer udeleženci z nalepkami označijo ideje, ki se jim zdijo najbolj obetavne. To omogoča hitro identifikacijo skupnih favoritov.

Za bolj strukturirano vrednotenje pa se uporabljajo **matrike za vrednotenje konceptov**. Te metode omogočajo objektivnejšo primerjavo različnih konceptov glede na kriterije, ki izhajajo neposredno iz **zahtevnika**. Ena takšnih metod je **Pughova matrika ali metoda odločitvene matrike** [13]. Postopek je naslednji:

1. **Izbor kriterijev:** Iz zahtevnika izberemo najpomembnejše kriterije za presoj (npr. proizvodna cena, teža, zanesljivost, enostavnost uporabe).
2. **Določitev uteži:** Kriterijem določimo uteži glede na njihovo pomembnost.
3. **Izbor referenčnega koncepta (datum):** En koncept (pogosto kar obstoječa rešitev na trgu) izberemo za referenco.
4. **Primerjalno ocenjevanje:** Vse druge koncepte za vsak kriterij posebej primerjamo z referenčnim. Uporabimo lestvico: + (boljši od reference), - (slabši od reference), 0 (enak referenci).
5. **Izračun vsote:** Seštevek pozitivnih in negativnih ocen za vsak koncept nam da jasno sliko o njihovih prednostih in slabostih ter nam pomaga pri izbiri najboljših konceptov za nadaljnjo, podrobnejšo razdelavo v fazi snovanja.

S takim sistematičnim pristopom, kot ga priporočata tudi Pahl in Beitz (2007), zagotovimo, da odločitev o izbiri koncepta ni prepuščena zgolj trenutnemu navdihu ali mnenju najglasnejšega posameznika, temveč temelji na strukturirani analizi in primerjavi z zastavljenimi cilji [5].



Slika 29: Divergenca in konvergenca v procesu razvoja idej, od problema do izbranega koncepta.



Vprašanja za ponavljanje in miselne vaje:

Vprašanja

1. Kaj je psihološka inercija in kako se kaže v obliki funkcionalne fiksnosti?
2. Primerjajte intuitivno metodo (npr. Brainstorming) s sistematično metodo (npr. morfološka analiza). Katere so prednosti in slabosti posameznega pristopa?
3. Opišite tri vloge v kreativnem modelu Walta Disneyja (sanjač, realist, kritik) in pojasnite, zakaj je pomembno, da so te vloge ločene.
4. Naštejte in na kratko opišite vsaj štiri od sedmih načel kreativnosti po Leonardu da Vinciju.
5. Kaj je TRIZ in kaj je njegova osrednja ideja reševanja tehničnih protislovij?

Miselna vaja

Izberite problem »shranjevanje kolesa v majhnem stanovanju«. a) Uporabite metodo Brainstorming in v 5 minutah zapišite čim več idej (vsaj 15). b) Nato izdelajte preprosto morfološko matriko z vsaj tremi ključnimi funkcijami (npr. način pritrditve, položaj kolesa, zaščita pred umazanijo) in za vsako funkcijo navedite vsaj tri različne principe rešitve.

5 Funkcijsko in konceptualno snovanje (koncipiranje)

V načrtu inovacije je specifikacija izdelka arhitekt, medtem ko funkcijska struktura služi kot trdna osnova, da vsaka lastnost služi svojemu namenu, ustvarjajoč popolno združitev oblike in funkcije.

Potem ko smo v prejšnjih poglavjih natančno opredelili problem in zahteve ter z različnimi metodami generirali širok nabor idej, vstopamo v osrednjo, najbolj odločilno fazo konstruiranja: **koncipiranje**. To je faza, v kateri določimo temeljna načela delovanja in zgradbe bodočega izdelka. Cilj koncipiranja je, da na podlagi zahtevnika sistematično razvijemo in objektivno ovrednotimo več konceptnih rešitev ter izberemo tisto, ki ima največji potencial za uspeh [5].

Konceptna rešitev (ali na kratko **koncept**) še ni podroben načrt z vsemi dimenzijami in materiali. Je pa več kot le bežna ideja. Je jasno opredeljen **princip rešitve**, ki določa, katere podfunkcije bo izdelek opravljal in s katerimi fizikalnimi učinki in principi bo te funkcije dosegal. Odločitve, sprejete v tej fazi, so temeljnega pomena. Določajo namreč »genetski zapis« izdelka in imajo, kot smo že poudarili, največji vpliv na končne lastnosti, ceno in kakovost. Napačna odločitve v tej fazi je

pozneje praktično nepopravljiva brez ogromnih stroškov in zamud. Zato je sistematičen pristop, ki ga bomo spoznali v tem poglavju, ključnega pomena [5].

5.1 Funkcijska dekompozicija


Prvi korak pri sistematičnem iskanju rešitev je, da problem abstrahiramo na raven funkcij. Kot poudarjata Pahl in Beitz (2007), se moramo najprej vprašati, *kaj* mora izdelek početi, ne pa, *kako* naj bo videti. To dosežemo s **funkcijsko dekompozicijo**, procesom, ki ga lahko razdelimo na tri korake [5].

1. Opredelitev splošne funkcije: Na podlagi definicije problema iz tretjega poglavja najprej opredelimo **splošno funkcijo** izdelka, ki izhaja iz abstrahiranja problema. Spomnimo se, da ta funkcija opisuje celoten sistem kot črno škatlo (ang. *Black Box*) in definira osnovno transformacijo vhodnih tokov (materiala, energije in signalov) v želene izhodne tokove. Opredelitev mora biti čim bolj abstraktna in rešitveno nevtralna.

- *Primer (akumulatorski vijačnik):* Splošna funkcija bi lahko bila »Pretvoriti električno energijo, shranjeno v prenosnem viru, v kontroliran navor na vijačnem nastavku«.


2. Razčlenitev na delne funkcije oziroma podfunkcije: Kompleksne splošne funkcije je težko rešiti naenkrat. Zato jih sistematično razčlenimo na enostavnejše, lažje obvladljive **podfunkcije**. Vsaka podfunkcija mora biti opisana z glagolom in samostalnikom (npr. prenašati navor, spreminjati hitrost). Cilj je ustvariti hierarhijo funkcij, ki so dovolj preproste, da zanje lahko najdemo konkretne fizikalne principe [3].

- *Primer (akumulatorski vijačnik):* Splošno funkcijo lahko razčlenimo na naslednje podfunkcije:
 - *Energija:* shranjevati el. energijo, dovajati el. energijo, pretvarjati el. v mehansko energijo (vrtenje).
 - *Mehanika:* spreminjati hitrost/navor, prenesti vrtenje, vpeti nastavek.
 - *Upravljanje (signali):* vklopiti/izklopiti tok, spremeniti smer vrtenja, omogočiti uporabniški prijem.



Slika 30: Abstraktni model tehničnega sistema (črna škatla), ki prikazuje pretvorbo vhodnih veličin (energija, material, signali) v izhodne veličine.

Vir: povzeto po [5].



Slika 31: Funkcijska struktura sistema, ki prikazuje hierarhično razčlenitev glavne funkcije na delne funkcije in podfunkcije.

Vir: povzeto po [5].

3. Izdelava funkcijske strukture: Ko imamo seznam podfunkcij, jih povežemo v **funkcijsko strukturo**. Ta struktura, ki jo pogosto prikažemo v obliki blokovnega diagrama, jasno prikazuje logične in fizikalne povezave med podfunkcijami ter tokove materiala, energije in signalov skozi sistem [5, 20-22]. Funkcijska struktura je izjemno pomembna, saj:

- Pojasni delovanje bodočega izdelka neodvisno od konkretne oblike.

- Omogoča sistematično iskanje rešitev za vsako podfunkcijo posebej.
- Pomaga pri prepoznavanju ključnih modulov in vmesnikov v sistemu, kar je pomembno za nadaljnje snovanje.

Tehniški sistemi so zasnovani za predelavo vhodnih veličin v izhodne, pri čemer morajo izhodne veličine ustrezati izpolnjeni nalogi. Vsak tehnični sistem ima določeno nalogo (funkcijo) in deluje znotraj določenih meja, ki vključujejo zunanje vplive. Ključne pretočne veličine so [5]:

- **Snov (material):** Materialne veličine so vezane na snov, ki je lahko nosilec fizikalnega ali naravnega dogajanja, lahko je surovina, ki se transportira, ali pa surovina v tehnološkem procesu. Lahko so surovine, polizdelki, končni proizvodi, sestavni deli, tekočine, granulati ali predmeti vseh vrst. Materiali imajo različne fizikalne in kemijske lastnosti, ki bistveno vplivajo na rešitev naloge. Materialna komponenta je vedno prisotna v določeni količini in kakovosti. V vsakem tehničnem sistemu ima ena od pretočnih veličin glavni pomen za izpolnitev naloge, kot je na primer transportirani material (pesek) pri transportnih sistemih.
- **Energija (sile):** Energija je fizikalna lastnost, ki jo lahko ima nek sistem in je zato zmožen opravljati delo. Vključuje različne vrste, kot so mehanska, toplotna, električna, kemična, optična in jedrska energija. Energijo je mogoče porabljati, pretvarjati, shranjevati, transportirati, združevati ali odvajati. Brez energije ni tehničnih sistemov. Energija se lahko koristno izrablja ali nekoristno izgublja, lahko se jo meri in ima določeno kakovost.
- **Signali (informacije):** Signal je fizična predstavitev nekega sporočila. Vključujejo merilne veličine, podatke, prikazane vrednosti na instrumentu, krmilne impulze in sporočila. Obstajata dva tipa signalov: živi, kjer obstaja fizična izvršba sporočila, in mrtvi, kjer obstaja sporočilo, a ni nujno, da ga kdo sprejme (npr. objave, slike). Signali so lahko mehanski, električni, akustični, svetlobni, toplotni itd. Imajo določeno jakost in kakovost, lahko se jih vodi, transportira, združuje, ločuje, shranjuje in prekinja.

Vpliv določitve meje sistema na proces reševanja problema

Sprememba meje sistema, v katerem se rešuje naloga, ima lahko odločilen vpliv na končno rešitev. Ko se meje sistema spremenijo, se posledično spremenijo tudi robni pogoji za rešitev sistema, kot so vhodne in izhodne veličine, kar lahko privede do

popolnoma drugačnih rešitev. Na primer, razvojna naloga, kjer je treba razviti sistem oskrbe z živinsko krmo, se bistveno razlikuje od razvojne naloge oskrbe z betonom, saj se spremenijo vsi ključni pogoji in zahteve. Tako je bolj smiselno, če nam viri podjetja omogočajo meje sistema razširiti ter s tem razviti sistem in skonstruirati tehnične rešitve, ki omogočajo uporabo na različnih področjih (krma živali in oskrba z betonom).

Razširitev meje sistema tako razširi tudi samo bistvo problema, kar ponuja večje možnosti za odkritje nove in boljše rešitve. Primeri tega so razvoj vozil za prevoz betona (hrušk) namesto klasičnih črpalk za betoniranje na lokaciji. Širše meje sistema omogočajo več rešitev, medtem ko se morebitne omejitve, kot so zaščita okolja, možnosti izdelave ali cena proizvodnje, lahko rešujejo pozneje in ločeno od glavnega problema. Takšen pristop omogoča, da se najprej osredotočimo na bistvo problema, nato pa vključimo znane konstrukcijske rešitve, kot so uporaba čistilne naprave, CNC-tehnologije ali lažje konstrukcije z manj materiala.

Vpliv lastnosti materiala

V procesu iskanja načelnih rešitev za delne funkcije je ključno upoštevati osnovne lastnosti materiala. Vsak naravni pojav, ki je izbran kot delovni princip, se namreč nanaša na materijo in njene značilnosti, zato je razumevanje teh lastnosti nujno za prehod od abstraktne naloge do konkretne rešitve [5].

Materialne značilnosti lahko razvrstimo glede na njihovo agregatno stanje, ki je lahko trdno, tekoče ali plinasto. Nadalje se upošteva mehanski odziv materiala, ki je lahko v osnovi tog, elastičen, plastičen ali viskozen. Pomembna je tudi oblika materiala, ki je lahko v obliki polnega telesa/konstrukcije, v zrnati obliki, v obliki prahu ali celo v plinastem ali tekočem stanju.

Poleg teh osnovnih lastnosti so pri izbiri materiala ključne tudi druge lastnosti, kot so fizikalne (izgled, oblika, teža, tališče, vrelišče), kemijske (reaktivnost, odpornost na korozijo, sestava), termične (toplotna prevodnost, difuzivnost), električne in optične lastnosti. Vse te značilnosti materiala in delovna geometrija, ki vključuje delovne površine in gibanje, skupaj tvorijo osnovo za določitev načelne rešitve.


Značilnosti geometrije in materiala

Pri zasnovi in specifikaciji izdelka je nujno opredeliti značilnosti geometrije in materiala, saj te lastnosti neposredno določajo delovanje in funkcionalnost. Delovne površine, ki so ključni elementi interakcije med deli, morajo biti natančno specificirane glede na vrsto, obliko, položaj, velikost in število.

Poleg statične geometrije je prav tako pomembno določiti delovno gibanje. To vključuje vrsto gibanja (translacija ali rotacija), način (enakomerno ali neenakomerno), smer (vzdolž osi x, y, z ali okoli njih) in velikost (hitrost, pospešek). Opredeli se tudi število gibanj, kar je ključno za razumevanje dinamičnih lastnosti in delovanje celotnega sistema. Znotraj teh dveh ključnih kategorij se ustvari celovita slika, ki omogoča uspešen prehod od abstraktnih zahtev k fizično uresničljivemu izdelku.


Primer razvoja funkcijske strukture – naprava za dvig delavca.

Abstrahiranje problema in razvoj funkcijske strukture.



Slika 32: Abstraktni prikaz tehničnega sistema (črna škatla) in funkcijska razčlenitev sistema na primeru naprave za dvig delavca.


Vir: povzeto po [5].



Slika 33: Skice različnih delovnih principov za realizacijo funkcije dviga delavca.

5.2 Sistematično iskanje principov rešitev (morfološka matrika)

Ko imamo jasno definirano funkcijsko strukturo, se začne kreativni, a hkrati sistematičen del koncipiranja: iskanje **principov rešitev** za vsako podfunkcijo. Princip rešitve je opis fizikalnega učinka ali mehanizma, ki lahko izvede določeno podfunkcijo [5].



Slika 34: Proces prehoda od abstrahirane naloge do koncepta rešitve z uporabo delnih funkcij, delovnih principov in konstrukcijskih značilnosti.

Glavno orodje za to fazo je **morfološka matrika** [3]. Izdelava matrike poteka v dveh korakih:

1. V vrstice matrike vpišemo podfunkcije iz funkcijske strukture.
2. Za vsako podfunkcijo (vrstico) sistematično poiščemo čim več različnih principov rešitev in jih vpišemo v stolpce. Pri tem si pomagamo z vsemi metodami iz prejšnjega poglavja: pregled literature, obstoječe rešitve in patenti, analiza konkurence, bionika, metoda 635 ipd.

Tabela 2: Primer morfološke matrike za akumulatorski vijačnik.

Funkcija	Princip 1	Princip 2	Princip 3	Princip 4
1. Shraniti el. energijo	Ni-Cd baterija	Ni-MH baterija	Li-ion baterija	Superkondenzator
2. Pretvoriti el. v meh.	DC motor (krtačni)	DC motor (brezkrtačni)	Koračni motor	Piezoelektrični motor
3. Spremeniti hitrost/navor	Enostopenjsko gonilo	Večstopenjsko gonilo	Planetno gonilo	Elektronska regulacija
4. Vpeti nastavek	Hitrovpenjalna glava	Šestkotno vpetje	Magnetno držalo	Kroglično vpetje
5. Nadzor vklopa	Mehansko stikalo	Potenciometer	Optično stikalo	
6. Spremeniti smer	Preklopno stikalo	H-vezje (elektronsko)		

Moč morfološke matrike je v tem, da nas prisili v sistematično razmišljanje in razširi naš prostor rešitev. Kot poudarja Cross (2008), s tem preprečujemo prezgodnjo fiksacijo na eno samo očitno rešitev in odpiramo vrata bolj inovativnim kombinacijam [3].

5.3 Sestavljanje in vrednotenje konceptov

Z izpolnjeno morfološko matriko imamo na voljo gradnike za sestavljanje celovitih konceptnih rešitev. Koncept dobimo tako, da iz vsake vrstice matrike izberemo po en princip rešitve in jih združimo v smiselno celoto [13].

- *primer (koncept a – »profi«):* li-ion baterija + brezkrtačni dc motor + planetno gonilo + hitrovpenjalna glava + potenciometer + h-vezje
- *primer (koncept b – »hobi«):* ni-mh baterija + krtačni dc motor + enostopenjsko gonilo + magnetno držalo + mehansko stikalo + preklopno stikalo

- *primer (koncept c – »inovativni«):* superkondenzator + piezoelektrični motor + elektronska regulacija + šestkotno vpetje + optično stikalo + H-vezje

S kombiniranjem lahko teoretično ustvarimo ogromno konceptov. Seveda niso vse kombinacije smiselne ali združljive (npr. superkondenzator morda ne more zagotoviti dovolj energije za močan DC-motor). Zato je prvi korak **izločanje nezdružljivih in očitno slabih kombinacij**. Cilj je, da na koncu dobimo 3-5 bistveno različnih, a potencialno dobrih konceptov, ki jih bomo podrobneje ovrednotili.

Sistematično vrednotenje konceptov (po VDI 2225): Ko imamo nabor obetavnih konceptov, sledita njihovo vrednotenje in izbor. Ta korak je ključen, saj bomo v izbrani koncept vložili veliko časa in denarja. Vrednotenje mora biti čim bolj objektivno in temeljiti na kriterijih iz zahtevnika. Ena najbolj uveljavljenih in robustnih metod je vrednotenje s točkovanjem in utežmi, kot ga opisuje smernica VDI 2225 [5, 6, 20].

Postopek je naslednji:

1. **Določitev kriterijev vrednotenja:** Iz zahtevnika (poglavje 3) izberemo ključne tehnične in ekonomske kriterije, ki so odločilni za uspeh izdelka (npr. izpolnjevanje glavnih funkcij, varnost, ergonomija, življenjska doba, proizvodna cena).
2. **Določitev uteži kriterijev (U):** Vsakemu kriteriju določimo utež (npr. na lestvici 0–1 ali 1–5) glede na njegovo pomembnost. Vsota vseh uteži je lahko 1 ali pa poljubna. Uteži določi celoten razvojni tim.
3. **Določitev ocenjevalne lestvice in ocenjevanje konceptov (T):** Določimo lestvico za točkovanje, npr. od 1 do 5 točk (1 = nesprejemljivo, 2 = sprejemljivo, 3 = zadostno, 4 = dobro, 5 = zelo dobro). Nato vsak koncept objektivno ocenimo za vsak kriterij posebej.
4. **Izračun končnih ocen:** Za vsak koncept in vsak kriterij izračunamo produkt ($U \cdot T$). Skupna vrednost koncepta je vsota vseh njegovih ocen, pomnoženih z utežmi ($W = \sum(U_i \cdot T_i)$).

Tabela 3: Primer vrednotenja konceptnih rešitev z uporabo uteženih tehničnih kriterijev.

OCENA TEHNIČNE VREDNOSTI					
Kriteriji		Utež (U)	Točke (T)	Koncept A Ocena (U × T)	Koncept B Ocena (U × T)
Značilni kriterij tehničnega sistema: (za vsako delno funkcijo vsaj en)					
1	Izpolnjevanje glavne funkcije (navor, hitrost)	5	5	20 (5x4)	15 (5x3)
2	Zanesljivost / Življenjska doba	5	5	15 (5x3)	25 (5x5)
3	Ergonomija (masa, oprijem)	4	5	16 (4x4)	20 (4x5)
4	Varnost pri delu	4	5	12 (4x3)	8 (4x2)
5	Enostavnost uporabe	3	5	12 (3x4)	15 (3x5)
6	Enostavnost montaže	2	5	8 (2x4)	10 (2x5)
Standardni tehnični kriteriji					
1	Proizvodnja	4	5	20 (4x5)	16 (4x4)
2	Uporabnost	5	5	15 (5x3)	20 (5x4)
3	Vzdrževanje	2	5	6 (2x3)	6 (2x3)
4	Ekološka neoporečnost	3	5	9 (3x3)	12 (3x4)
Skupno število točk		185		133	147
Tehnična ocean variantne rešitve				0,72	0,79
Rang variantne rešitve				2.	1.
Kriterij ocene:					
1 neprejemljivo					
2 spremenljivo					
3 zadostno					
4 dobro					
5 zelo dobro					

Na podlagi analize ugotovimo, da ima koncept A višjo skupno vrednost, predvsem na račun zanesljivosti in teže, medtem ko je njegova slabost višja cena. Ta matrika ne da le končnega »zmagovalca«, ampak omogoča tudi **analizo šibkih točk**. Morda lahko izboljšamo koncept A tako, da poiščemo cenejše rešitve za nekatere druge komponente? Ali pa izboljšamo koncept B z boljšim motorjem?

Rezultat faze koncipiranja ni nujno en sam »zmagovalni« koncept. Včasih se izkaže, da je smiselno v nadaljnjo fazo snovanja peljati dva koncepta ali pa ustvariti hibridni koncept, ki združuje najboljše lastnosti več predhodnih. Ključno je, da se faza zaključi z jasno, utemeljeno in dokumentirano odločitvijo, ki predstavlja trden temelj za nadaljnje delo – za fazo snovanja, kjer bo izbrani princip rešitve dobil svojo konkretno obliko in strukturo [5, 13].



Vprašanja za ponavljanje in miselne vaje:

Vprašanja

1. Kaj je namen funkcijske dekompozicije in kako nam pri tem pomaga funkcijska struktura?
2. Opišite korake za izdelavo morfološke matrike.
3. Kaj je konceptna rešitev (koncept) in kako jo sestavimo s pomočjo morfološke matrike?
4. Opišite postopek vrednotenja konceptov s točkovanjem in utežmi (po VDI 2225).

Miselna vaja

Narišite preprosto funkcijsko strukturo (blokovni diagram s puščicami za tokove energije, materiala in signalov) za preprost tehnični sistem, kot je ročna svetilka na baterije.

[illegible]

6 Konstruiranje za X

Ko smo v fazi koncipiranja izbrali najobetavnejši koncept rešitve, se začne faza snovanja (ang. Embodiment Design) in detajliranja (ang. Detail Design). V tej fazi izbrani princip rešitve dobi svojo konkretno, fizično obliko. Določiti moramo globalno zgradbo, obliko posameznih komponent, materiale, dimenzije, tolerance in načine spajanja. To je faza, kjer se odločitve neposredno prevedejo v stroške, kakovost in uporabnost končnega izdelka. Cilj snovanja je razdelati koncept do te mere, da je izdelek tehnično in ekonomsko uresničljiv [5].

Sodoben pristop k snovanju presega zgolj zagotavljanje osnovne funkcije. Uspešni izdelki so optimizirani za celoten življenjski cikel. Ta celosten pogled imenujemo »konstruiranje za X« (ang. Design for X - DfX), kjer »X« predstavlja različne vidike življenjskega cikla, kot so proizvodnja, sestava, zanesljivost, okolje ali uporabnik. Filozofija DfX od inženirja zahteva, da proaktivno razmišlja o posledicah svojih konstrukcijskih odločitev in s tem že v najzgodnejših fazah prepreči poznejše probleme in zmanjša »zaklenjene stroške«. Gre za prenos znanja iz poznejših faz življenjskega cikla v fazo snovanja. V tem poglavju bomo spoznali najpomembnejše metodologije DfX [3, 5].

6.1 Konstruiranje za proizvodnjo in sestavo

Metodologiji konstruiranje za proizvodnjo (ang. *Design for Manufacturing* – DFM) in konstruiranje za sestavo (ang. *Design for Assembly* – DFA) sta najpogostejše uporabljene in tesno povezani, zato ju pogosto obravnavamo skupaj pod kratico DFMA. Njun cilj je zasnovati izdelek tako, da ga je mogoče izdelati in sestaviti s čim nižjimi stroški, v krajšem času in z višjo kakovostjo [13].

DFM se osredotoča na optimizacijo posameznih komponent z vidika njihove izdelave. Glavno vodilo je: izbrati optimalen proizvodni postopek in nato zasnovati komponento tako, da ustreza omejitvam in zmožnostim tega postopka [5]:

- **Poenostavitev geometrije:** Izogibati se je treba nepotrebnim kompleksnim oblikam, ozkim tolerancam in zahtevnim površinskim obdelavam, ki bistveno podražijo izdelavo, a ne prinašajo funkcionalne vrednosti. Vsaka toleranca mora biti tehnično utemeljena.
- **Standardizacija:** Kjer je le mogoče, je treba uporabljati standardne komponente (vijake, ležaje, motorje), standardne materiale in standardizirane polizdelke (npr. pločevina standardnih debelin). To znižuje stroške nabave, poenostavlja logistiko in zagotavlja preverjeno kakovost.
- **Oblikovanje glede na proces:**
 - **Konstruiranje za odrezovanje:** Zagotoviti je treba, da so vse obdelovalne površine dostopne orodju. Izogibati se je treba globokim, ozkim utorom in luknjam. Vsi notranji robovi naj imajo zaokrožitve, ki ustrezajo radiju orodja.
 - **Konstruiranje za litje:** Ključno je zagotoviti čim bolj enakomerne debeline sten, da se preprečijo napetosti in lunkerji pri ohlajanju. Vsi prehodi med stenami morajo biti zaokroženi, na navpičnih stenah pa je treba predvideti kote izvleka za lažje odstranjevanje iz kalupa.
 - **Konstruiranje za brizganje plastike:** Pravila so zelo podobna kot pri litju. Ključne so enakomerne debeline sten, zaokrožitve in izvlečni koti. Izogibati se je treba velikim koncentracijam materiala.
 - **Konstruiranje za preoblikovanje pločevine:** Upoštevati je treba minimalne radije krivljenja, ki so odvisni od materiala in debeline, ter se izogibati kompleksnim oblikam, ki zahtevajo več operacij.
 - **Konstruiranje za dodajalno izdelavo (ang. *Design for Additive Manufacturing, DfAM*):** Upoštevati je treba smer gradnje, najmanjše izdelovalne dimenzije, anizotropijo, podporne strukture in naknadno obdelavo. Postopek omogoča združevanje več delov in funkcij ter izdelavo topološko optimiziranih in celičnih struktur z ugodnim razmerjem med nosilnostjo in maso.

DFA se osredotoča na zmanjšanje stroškov in časa, potrebnega za sestavljanje izdelka. Sestava je pogosto ročno delo in predstavlja velik del končnih stroškov, zato so izboljšave na tem področju izjemno učinkovite. Vodilna metodologija na tem področju je Boothroyd-Dewhurst DFA [5, 13, 23]. Ključna pravila so:

- **Zmanjšanje števila delov:** To je zlato pravilo DFA. Vsak dodaten del poveča stroške (izdelava, zaloga, rokovanje, montaža) in poveča verjetnost napake. Inženir se mora za vsak del vprašati:
 1. Ali se ta del med delovanjem premika relativno na druge dele?
 2. Ali mora biti iz drugega materiala ali ločen zaradi temeljne razlike v funkciji?
 3. Ali ga je treba ločiti od drugih delov zaradi montaže ali servisiranja? Če so vsi odgovori »ne«, je treba resno razmisliti o integraciji tega dela v drugo, sosednjo komponento.
- **Oblikovanje za enostavno rokovanje in vstavljanje:** Deli naj bodo simetrični, da jih ni treba orientirati. Če simetrija ni mogoča, naj imajo jasne vizualne ali geometrijske znake za pravilno orientacijo. Izogibati se je treba delom, ki se lahko zapletajo (npr. dolge, tanke vzmeti), in zagotoviti, da jih je mogoče prijeti in vstaviti z ene smeri (najbolje od zgoraj navzdol, da pomaga gravitacija).
- **Uporaba modularne zasnove:** Izdelek naj bo sestavljen iz ločenih, neodvisno testiranih podsklopov (modulov). To poenostavi končno montažo, olajša testiranje in bistveno poenostavi servisiranje, saj se lahko zamenja celoten modul.
- **Oblikovanje spojev:** Izogibati se je treba uporabi ločenih spenjalnih elementov (vijakov, matic, podložk). Prednost imajo rešitve, kot so zatični spoji (*snap-fits*), ki omogočajo hitro in enostavno spajanje brez dodatnih delov in orodja. Če so vijaki nujni, naj bodo vsi enakega tipa in velikosti ter naj imajo samorezni navoj, da odpade potreba po maticah.

Primer konstruiranja za sestavo: Uporaba DFA pri snovanju kuhinjskega mešalnika.

Predstavljajmo si tipičen, starejši model paličnega mešalnika. Njegovo ohišje je sestavljeno iz dveh polovic, ki sta med seboj spojeni s štirimi različnimi vijaki. V notranjosti je motor pritrjen na ohišje s posebnim kovinskim nosilcem, ki je prav tako privijačen. Stikalo je ločena komponenta, ki je z žicami povezana z motorjem in napajalnim kablom. Vsak od teh elementov zahteva svoj korak v procesu

montaže: delavec mora vzeti komponento, jo pravilno orientirati, namestiti in pritrditi, kar je počasno in dopušča možnost napak.



Slika 35: Ročni kuhinjski mešalnik kot primer izdelka za analizo načrtovanja za sestavo (DFA), kjer je pomembno zmanjšanje števila delov ter poenostavitev rokovanja in montaže.

Vir: prirejeno po Electric hand mixer, Santeri Viinamäki, Wikimedia Commons, 2017

Zdaj pa pogledjmo, kako bi konstruktor z uporabo načel DFA pristopil k snovanju novega modela.

Najprej se osredotoči na zmanjšanje števila delov. Postavi si ključna vprašanja: Ali mora biti nosilec motorja ločen del? Ne, ne premika se relativno na ohišje in je lahko iz istega materiala. Zato konstruktor preoblikuje notranjost ohišja tako, da so utori in nosilci za motor že integrirani vanj. S tem je izločil en del (nosilec) in dva vijaka.

Nato se posveti oblikovanju za enostavno sestavo. Namesto vijačenja dveh polovic ohišja uporabi zatične spoje (snap-fits). Ohišje je zdaj sestavljeno iz dveh delov, ki se preprosto stisneta skupaj, dokler se ne zasliši »klik«. To dejanje traja delček sekunde v primerjavi z vijačenjem štirih vijakov. Poleg tega so vse notranje komponente – motor, stikalo in vezje z elektroniko – zasnovane tako, da jih je mogoče v ohišje vstaviti z ene same smeri, od zgoraj navzdol. To omogoča, da gravitacija pomaga pri montaži, hkrati pa poenostavi avtomatizacijo procesa. Deli so oblikovani asimetrično, z vodili, ki preprečujejo napačno vstavljanje (načelo »Poka-yoke«) [13, 23].

Končno, namesto ločenih žic med komponentami konstrukter zasnuje enotno tiskano vezje, na katero sta neposredno pritrjena tako stikalo kot priključek za motor. S tem se izogne zamudnemu ročnemu spajkanju več posameznih žic in zmanjša možnost napak pri povezovanju.

Rezultat: Novi mešalnik ima bistveno manj delov. Njegova montaža je hitrejša, zahteva manj delovnih korakov in manj orodja. Verjetnost napak pri sestavljanju je manjša, kar pomeni višjo kakovost končnega izdelka. Čeprav je bil morda razvoj nekoliko zahtevnejši, ker je zahteval več razmisleka o integraciji funkcij, so prihranki pri stroških montaže in izboljšana kakovost več kot odtehtali začetni vložek [5].

6.2 Konstruiranje za zanesljivost in vzdrževanje

Zanesljivost je verjetnost, da bo izdelek brezhibno deloval v predvidenih pogojih določen čas. Vzdrževanje pa zajema vse aktivnosti, potrebne za ohranjanje te zanesljivosti [5, 24].

- Konstruiranje za zanesljivost (ang. *Design for Reliability* – DFR):
 - **Robustna zasnova:** Poleg uporabe preverjenih komponent je ključno razumevanje in obvladovanje variabilnosti. Metode, kot je **Taguchijevo načrtovanje eksperimentov**, pomagajo zasnovati izdelke, ki so manj občutljivi na neizogibne variacije v proizvodnem procesu in pogojih uporabe.
 - **Zniževanje obremenitve (ang. *Derating*):** Kot smo že omenili, gre za načrtno uporabo komponent daleč pod njihovimi maksimalnimi obremenitvami, kar drastično podaljša njihovo življenjsko dobo.
 - **Metoda za prepoznavanje, ocenjevanje in odpravljanje potencialnih napak (ang. *Failure Modes and Effects Analysis – FMEA*):** Kot bomo videli v poglavju 7.3., je FMEA ključna metoda za proaktivno prepoznavanje potencialnih mest odpovedi in sprejemanje ukrepov za njihovo preprečitev.
- Konstruiranje za vzdrževanje (ang. *Design for Maintainability* – DFMt):
 - **Dostopnost:** Komponente, ki zahtevajo redno vzdrževanje ali imajo večjo verjetnost odpovedi (npr. filtri, baterije, varovalke, tesnila), morajo biti lahko dostopne brez demontaže velikih delov izdelka in brez uporabe specialnega orodja.

- **Preprosta demontaža in standardizacija:** Uporaba standardnih, hitro snemljivih spenjalnih elementov.
- **Diagnostika:** Vgradnja senzorjev in programske opreme, ki omogočajo preprosto in hitro odkrivanje napak ter napovedno vzdrževanje (npr. sistem šteje delovne ure in sam opozori, kdaj je potreben servis).

Primer: Aplikacija DFR/DFMt pri snovanju kuhinjskega mešalnika.

Vrnimo se k našemu paličnemu mešalniku. Pri standardnem, na ceno osredotočenem modelu, je zanesljivost pogosto v drugem planu. Uporabljen je poceni krtačni DC-motor, pri katerem so najpogostejši vir odpovedi krtačke. Ohišje je zlepljeno, kar onemogoča kakršnokoli popravilo. Ko se krtačke obrabijo, uporabnik zavrže cel aparat, čeprav so vse druge komponente še delujoče.

Konstrukter, ki uporablja načela DFR in DFMt, razmišlja drugače.

Najprej se osredotoči na zanesljivost (DFR). Namesto najcenejšega krtačnega motorja izbere sodobnejši, brezkrtačni motor DC. Ta nima obrabljivih delov (krtačk), deluje tišje in ima bistveno daljšo življenjsko dobo. To je ključna odločitev za povečanje zanesljivosti celotnega sistema. Poleg tega na tiskano vezje doda prenapetostno in toplotno zaščito, ki ščiti elektroniko in motor pred poškodbami v primeru preobremenitve ali pregretja. S tem prepreči najpogostejše vzroke za odpoved elektronike.

Nato se posveti vzdrževanju (DFMt). Zaveda se, da je kljub zanesljivosti nekaterih delov najbolj izpostavljen del napajalni kabel, ki se zaradi prepogibanja lahko poškoduje. Namesto da bi bil kabel fiksno povezan v notranjost zlepljenega ohišja, konstrukter zasnuje modularno rešitev. Ohišje je spojeno s standardnimi vijaki, napajalni kabel pa je na notranje vezje priključen prek konektorja. To pomeni, da lahko pooblaščen servisier (ali celo sam uporabnik) v primeru poškodbe kabla preprosto odpre ohišje in zamenja le kabel, ne pa celotnega aparata. To bistveno zniža stroške popravila in podaljša uporabno dobo izdelka.

Za lažjo diagnostiko se na ohišje doda majhna LED-lučka. Ta ne sveti le, ko je aparat priključen na elektriko, ampak s sistemom utripanja signalizira morebitne napake –

na primer, če se je sprožila toplotna zaščita zaradi pregretja. Uporabnik tako takoj ve, da mora aparat pustiti, da se ohladi, in ne misli, da je trajno pokvarjen.

Rezultat: Mešalnik, zasnovan po načelih DFR/DFMt, je morda v proizvodnji nekoliko dražji, a to več kot odtehta z bistveno daljšo življenjsko dobo, manjšim številom okvar in nižjimi stroški popravil. To ne poveča le zadovoljstva uporabnikov, ampak tudi gradi ugled blagovne znamke kot proizvajalca zanesljivih in trajnih izdelkov.

6.3 Konstruiranje za okolje

Z naraščajočo okoljsko ozaveščenostjo in strožjo zakonodajo (npr. direktive RoHS, WEEE, ekodizajn) postaja konstruiranje vse pomembnejše za okolje (ang. *Design for Environment*) [25]. Cilj DFE je zmanjšati negativen vpliv izdelka na okolje skozi njegov celoten življenjski cikel. Formalna metoda za ocenjevanje tega vpliva je **analiza življenjskega cikla (ang. Life Cycle Assessment – LCA)**, ki kvantificira porabo virov in emisije v vseh fazah, od pridobivanja surovin do končne razgradnje. To se tesno povezuje s konceptom celostnega življenjskega cikla, kot ga obravnavajo sistemi PLM [7].

Ključna načela DFE vključujejo:

- **Izbira materialov:** Prednost imajo reciklirani materiali, materiali iz obnovljivih virov (npr. bioplastika) in materiali z nizkim ogljičnim odtisom. Izogibati se je treba strupenim in nevarnim snovem.
- **Zmanjšanje porabe energije in virov:** Ne le med proizvodnjo, ampak predvsem med uporabo izdelka, ki ima pogosto največji okoljski vpliv.
- **Podaljševanje življenjske dobe:** Zasnova izdelkov, ki so trajni, popravljivi in nadgradljivi.
- **Konstruiranje za konec življenjske dobe (ang. Design for End-of-Life):**
 - **Konstruiranje za razstavljanje (ang. Design for Disassembly – DFD):** Uporaba enostavno ločljivih spojev, jasno označevanje različnih vrst plastike za lažje sortiranje.
 - **Konstruiranje za recikliranje (ang. Design for Recycling):** Zasnova izdelkov iz enega samega materiala (monomaterialna zasnova) ali iz materialov, ki jih je mogoče enostavno ločiti in reciklirati.

Primer: Trajnostna zasnova kuhinjskega mešalnika.

Standardni mešalnik je pogosto zasnovan z mislijo na čim nižjo proizvodno ceno, kar pa ima lahko negativne posledice za okolje. Ohišje je običajno iz sijoče ABS-plastike, ki temelji na nafti, notranje komponente so med seboj trdno spojene, ohišje pa je zlepljeno ali spojeno s posebnimi vijaki, kar praktično onemogoča popravilo. Ko se takšen izdelek pokvari, je njegova edina pot na odpad.

Z uporabo načel DFE lahko konstrukter zasnuje bistveno odgovornejši izdelek. Prvi korak je pri izbiri materialov. Namesto ABS-plastike se odloči za uporabo polipropilena (PP), ki ga je lažje reciklirati, in poskrbi, da velik del tega materiala izvira iz recikliranih virov. Vse komponente so skladne z direktivo RoHS, kar pomeni, da ne vsebujejo nevarnih snovi, kot je svinec v spajkah.

Nato se posveti energetske učinkovitosti in življenjski dobi. Namesto klasičnega, poceni krtačnega motorja vgradi sodobnejši, brezkrtačni DC-motor. Ta je sicer dražji, a med delovanjem porabi manj električne energije in ima bistveno daljšo življenjsko dobo, saj nima obrabljivih krtačk. To je ključen korak k podalšanju življenjske dobe celotnega aparata.

Ključna sprememba pa se zgodi pri zasnovi za konec življenjske dobe. Namesto lepljenja se ohišje spoji s standardnimi križnimi vijaki. Vsi notranji sklopi, kot so motor, stikalo in napajalni kabel, so zasnovani kot ločeni moduli, ki jih je mogoče preprosto zamenjati. S tem izdelek ni več namenjen za enkratno uporabo. Ko se pokvari kabel, ga lahko uporabnik (ali serviser) preprosto zamenja, ne da bi zavrgel celoten aparat. Za lažje recikliranje na koncu življenjske poti so vsi plastični deli jasno označeni z mednarodnimi kodami (>PP<, >PA< itd.), kar omogoča pravilno sortiranje. Nazadnje se trajnostni razmislek prenese še na embalažo; namesto stiropora se za zaščito med transportom uporabi oblikovana kartonska pulpa, tisk na škatli pa je izveden z okolju prijaznimi barvami na vodni osnovi.

Rezultat je mešalnik, ki za uporabnika opravlja enako funkcijo, a je njegov celoten okoljski odtis – od porabe virov do količine odpadkov na koncu – bistveno manjši [1, 7].

6.4 Uporabniku usmerjeno konstruiranje

Uporabniku usmerjeno konstruiranje (ang. *User-Centered Design* – UCD) postavlja uporabnika v središče celotnega razvojnega procesa. Cilj je ustvariti izdelke, ki niso le funkcionalni, ampak tudi varni, učinkoviti, preprosti za uporabo in prijetni [1, 3, 26].

- **Fizična ergonomija:** Ukvarja se s prilagajanjem izdelka človekovim fizičnim lastnostim (antropometrija, biomehanika). To vključuje oblikovanje ročajev, ki ustrezajo obliki roke, pravilno postavitev gumbov in zaslonov glede na vidno polje in doseg ter zmanjšanje hrupa in vibracij.
- **Kognitivna ergonomija (uporabnost):** Osredotoča se na mentalne procese uporabnika. Uporaben izdelek je:
 - **Enostaven za učenje:** Uporabnik lahko hitro in brez branja dolgih navodil začne uporabljati osnovne funkcije.
 - **Učinkovit:** Uporabnik lahko svoje naloge opravi hitro in z minimalnim kognitivnim naporom.
 - **Zapomnljiv:** Po daljšem obdobju neuporabe se uporabnik zlahka spomni, kako izdelek deluje.
 - **Odporen na napake:** Sistem preprečuje, da bi uporabnik storil kritične napake (npr. z mehanizmi »Poka-yoke«, ki fizično preprečijo napačno sestavljanje), in mu omogoča enostavno okrevanje, če do napake pride.
- **Oblikovanje interakcije:** Pomemben koncept so t. i. ponudnosti (ang. *Affordances*), ki jih je opredelil Don Norman [26]. To so zaznavne lastnosti predmeta, ki same po sebi nakazujejo, kako naj bi se jih uporabilo (npr. kljuka na vratih »ponuja« prijem in poteg, gumb »ponuja« pritisk). Dobro oblikovan izdelek ne potrebuje navodil za osnovno uporabo, saj je ta intuitivna.

Filozofija DFX torej od inženirja zahteva holističen pogled. Ne zadošča več, da izdelek le tehnično deluje. Biti mora tehnično izvedljiv, sestavljen, zanesljiv, trajnosten ter predvsem uporaben in zaželen s strani tistih, za katere je bil ustvarjen. Vsaka odločitev v fazi snovanja odmeva skozi celoten življenjski cikel izdelka.

Primer: Aplikacija UCD pri snovanju kuhinjskega mešalnika.

Vrnimo se k našemu paličnemu mešalniku. Predpostavimo, da je proizvajalec na podlagi pritožb ugotovil, da je njihov obstoječi model, čeprav tehnično brezhiben, za mnoge uporabnike preprosto neprijeten za uporabo. Reševanja problema se loti s pristopom uporabniku usmerjenega konstruiranja.

Razvojni tim najprej organizira opazovanje uporabnikov v njihovih domačih kuhinjah. Ugotovijo, da imajo predvsem starejši uporabniki in osebe z manj moči v rokah težave z neprestanim držanjem majhnega gumba med delovanjem, kar povzroča krče. Opazijo tudi, da je vijačenje nastavka na ohišje za mnoge nerodno, čiščenje ozkih rež na nastavku pa zamudno.

Na podlagi teh spoznanj se začne prenova. Na področju fizične ergonomije se ročaj popolnoma preoblikuje. Na podlagi antropometričnih podatkov o velikosti dlani se oblikuje ročaj, ki je ožji, lažji in prevlečen z mehkim, nedersečim materialom (termoplastičnim elastomerom), ki omogoča boljši oprijem in zmanjšuje utrujenost. Težišče aparata se s premikom motorja pomakne bližje roki, kar daje občutek lažjega in bolj uravnoteženega orodja.

Nato se tim posveti kognitivni ergonomiji in uporabnosti. Namesto enega samega gumba, ki ga je treba neprestano držati, uvedejo ločeno stikalo za vklop/izklop in večje, lažje dostopne gumbe za uravnavanje hitrosti. Vsak pritisk na gumb spremlja otipljiv »klik« in zvočni pisk, ki uporabniku nudi jasno povratno informacijo o izvedeni akciji. Da bi preprečili napake, se vijačni navoj nadomesti z bajonetnim priključkom, ki omogoča montažo nastavka na »klik« – hitro, enostavno in le v pravilnem položaju. Simbola ključavnice (odklenjeno/zaklenjeno) jasno komunicirata, kako se nastavek pritrdi in odstrani, kar je odličen primer uporabe koncepta »affordance«.

Nazadnje se posvetijo še vzdrževanju z vidika uporabnika. Obliko rezil in notranjost nastavka poenostavijo, odpravijo ostre robove in reže, kjer bi se lahko nabirala hrana, ter uporabijo material, ki je odporen na pomivanje v pomivalnem stroju.

Rezultat: Novi mešalnik je morda po moči motorja enak prejšnjemu, a je z vidika uporabnika popolnoma preobražen. Je lažji za uporabo, varnejši in enostavnejši za čiščenje. Zadovoljstvo uporabnikov se poveča, število pritožb pa upade, kar

neposredno vpliva na ugled in uspeh blagovne znamke. Konstrukter ni izboljšal le tehničnih specifikacij, ampak celotno uporabniško izkušnjo.



Vprašanja za ponavljanje in miselne vaje:

Vprašanja

1. Kaj je »zlato pravilo« konstruiranja za sestavo (DFA) in katera tri vprašanja si moramo zastaviti za vsako komponento?
2. Navedite vsaj tri ključna pravila za konstruiranje za litje (DFM).
3. Razložite razliko med direktno varnostjo (npr. »Fail-Safe«) in indirektno varnostjo.
4. Kaj pomeni uporabniku usmerjeno konstruiranje (UCD) in zakaj je pomembno?
5. Opišite načelo optimalnega toka sil in pojasnite, zakaj se je treba izogibati koncentracijam napetosti.

Miselna vaja

Vzemite v roke svojo računalniško miško. Analizirajte jo z vidika DfX: a) Poiščite vsaj en primer dobre prakse konstruiranja za uporabnika (UCD). b) Poiščite vsaj en primer dobre prakse konstruiranja za proizvodnjo (DFM). c) Ocenite, kako bi bilo mogoče izdelek enostavno razstaviti za popravilo ali reciklažo (DfE/DfM).

[illegible]

7 Vrednotenje, testiranje in optimizacija

Ko med snovanjem izdelka določimo konkretno obliko, materiale in strukturo, se razvojni proces še zdaleč ne konča. Preden lahko izdelek pošljemo v serijsko proizvodnjo in na trg, moramo temeljito in sistematično preveriti, ali izpolnjuje vse zastavljene zahteve, prepoznati morebitna skrita tveganja in optimizirati njegove lastnosti. Faza vrednotenja, testiranja in optimizacije je zato ključna faza obvladovanja tveganj, ki loči uspešne, zanesljive izdelke od tistih, ki povzročijo drage odpoklice, reklamacije in škodijo ugledu podjetja. V tem poglavju bomo spoznali najpomembnejše metode za analitično in eksperimentalno preverjanje zasnove, s poudarkom na metodi FMEA, ključni vlogi prototipov v sodobnem razvoju in osnovah optimizacije [5, 13].

7.1 Metode vrednotenja tehnično-ekonomskih lastnosti

Skozi celoten proces snovanja se konstrukter nenehno srečuje z odločitvami med različnimi alternativnimi rešitvami. Nujno je, da odločitve ne temeljijo zgolj na občutku ali osebnih preferencah. Uporabiti moramo formalne metode vrednotenja, ki zagotavljajo objektivnost in sledljivost odločitev [5].

Najbolj uveljavljena metoda za primerjavo in izbiro med različnimi koncepti ali konstrukcijskimi variantami je tehnično-ekonomsko vrednotenje s točkovanjem in utežmi, kot ga definira smernica VDI 2225 [6]. Ta metoda, ki smo jo spoznali že v poglavju o koncipiranju, je enako uporabna tudi v tej, podrobnejši fazi. Z njeno pomočjo lahko primerjamo na primer dve različni varianti sklopa menjalnika v našem akumulatorskem vijačniku: eno s planetnim gonilom in drugo s klasičnim čelnim gonilom [5, 20].

Ključno pri vrednotenju je, da temelji na kriterijih, ki izhajajo neposredno iz zahtevnika. S tem zagotovimo, da so naše odločitve vedno usmerjene v izpolnjevanje ciljev projekta. Za naš primer menjalnika bi bili ključni kriteriji:

- **Tehnični:** zmožnost prenosa navora, izkoristek, življenjska doba, masa, dimenzije, hrup.
- **Ekonomski:** stroški izdelave zobnikov, stroški montaže, stroški vzdrževanja.

Primerjalna analiza različnih variant nam ne da le končnega »zmagovalca«. Pomaga nam tudi sistematično prepoznati prednosti in slabosti vsake rešitve. Morda ugotovimo, da je planetno gonilo tehnično superiorno v vseh pogledih, razen v ceni. To nas lahko spodbudi k razmisleku: ali lahko poenostavimo zasnovo planetnega gonila, da znižamo njegove stroške, ne da bi pri tem žrtvovali preveč njegovih prednosti? Tako vrednotenje postane orodje za usmerjeno optimizacijo [13].

7.2 Vloga prototipov in simulacij

Ne glede na to, kako dobre so naše analitične metode, nobena ne more v celoti nadomestiti preizkusa na fizičnem izdelku. Prototipi so zato nepogrešljiv del razvojnega procesa. Prototip je delujoč model izdelka ali njegovega dela, ki ni nujno izdelan z enako tehnologijo kot končni izdelek, a omogoča preverjanje določenih lastnosti. V preteklosti je bila izdelava prototipov draga in dolgotrajna, danes pa sta ta proces korenito spremenila dva stebra sodobnega razvoja: virtualni prototipi (simulacije) in aditivne tehnologije (3D-tisk) [2].

Vloga prototipov je večplastna:

- **Preverjanje oblike in ergonomije (ang. *Form & Fit*):** Fizični model, pa čeprav le iz pene ali 3D-natisnjen, nam omogoča, da ocenimo, kako se izdelek prilega v roko, ali so gumbi dosegljivi in ali je oblika estetsko privlačna.
- **Preverjanje montaže:** Z izdelavo prototipa lahko preverimo, ali je izdelek mogoče enostavno sestaviti in ali so vse komponente med seboj kompatibilne, še preden naročimo draga orodja za serijsko proizvodnjo.
- **Funkcionalno testiranje:** Delujoči prototipi so nujni za preverjanje, ali izdelek dejansko opravlja svojo funkcijo v realnih pogojih. Z njimi lahko izvajamo meritve moči, hitrosti, temperature, trdnosti in življenjske dobe ter zbiramo podatke o obnašanju sistema.
- **Testiranje z uporabniki:** Prototip lahko damo v roke potencialnim kupcem in opazujemo njihovo interakcijo. S tem dobimo neprecenljive povratne informacije o uporabnosti in morebitnih težavah, ki jih sami nismo predvideli.
- **Komunikacija:** Prototip je močno komunikacijsko orodje, ki celotnemu timu (tudi neinženirjem) in vodstvu omogoča lažjo predstavo o končnem izdelku [1].

7.2.1 Virtualni prototipi in simulacije: Metoda končnih elementov (MKE)

Preden sploh izdelamo prvi fizični del, lahko danes izdelek preizkusimo s stotinami testov v virtualnem svetu. Osnova za to je virtualni prototip – podroben 3D CAD model, ki ni le geometrijska predstavitev, ampak nosi tudi informacije o materialih in drugih lastnostih. Ta model je osnova za inženirske simulacije, ki jih s skupnim imenom imenujemo računalniško podprto inženirstvo (ang. Computer-Aided Engineering – CAE) [2, 27].

Najpomembnejša in najpogosteje uporabljena simulacijska metoda v strojništvu je metoda končnih elementov (ang. Finite Element Analysis – FEA) [28, 29]. Njen osnovni princip je preprost: Namesto da bi poskušali rešiti kompleksne diferencialne enačbe za celotno geometrijo naenkrat, programsko orodje geometrijo razdeli (diskretizira) na ogromno majhnih, preprostih geometrijskih teles – končnih elementov (npr. tetraedrov, heksaedrov). Za vsak tak preprost element je matematični problem obvladljiv. Računalnik nato sestavi in reši ogromen sistem enačb, ki opisuje obnašanje vseh elementov in njihove medsebojne povezave.

Tipičen proces MKE poteka v treh korakih:

1. **Predprocesiranje:** To je faza priprave modela. Inženir na diskretiziran model aplicira materialne lastnosti (npr. modul elastičnosti, Poissonovo število, mejo plastičnosti), določi robne pogoje (kje je komponenta fiksirana ali podprta) in doda obremenitve (sile, tlake, momente, temperaturo).
2. **Reševanje:** To fazo v celoti prevzame računalnik, ki na podlagi vhodnih podatkov izračuna odziv sistema – pomike, deformacije in napetosti v vsakem končnem elementu.
3. **Poprocesiranje:** Rezultati so predstavljeni v vizualni, za inženirja razumljivi obliki. Najpogosteje gre za barvni prikaz modela, na katerem so prikazane porazdelitve pomikov, deformacij ali napetosti. Takšen prikaz omogoča hitro prepoznavanje območij s povečanimi vrednostmi. Kljub temu lokalna največja vrednost, zlasti ob ostrih geometrijskih prehodih, točkovnih obremenitvah ali idealiziranih vpetjih, še ne pomeni nujno, da bo komponenta na tem mestu tudi odpovedala.

Prednosti uporabe MKE v razvojnem procesu so:

1. **Zmanjšanje stroškov in časa:** S simulacijami lahko preverimo več deset konstrukcijskih variant, ne da bi izdelali en sam drag fizični prototip.
2. **Optimizacija:** Omogoča hitro izvajanje »kaj-če« scenarijev. Kaj se zgodi, če steno stanjšamo za 1 mm? Ali če dodamo ojačitveno rebro? To je osnova za parametrično in topološko optimizacijo.
3. **Poglobljeno razumevanje:** Simulacija nam omogoči vpogled v »notranje življenje« komponente pod obremenitvijo, kar s fizičnim testiranjem pogosto ni mogoče.

Pri interpretaciji rezultatov velja načelo GIGO (ang. *Garbage In, Garbage Out*): numerično in vizualno prepričljiv prikaz sam po sebi ne zagotavlja pravilnosti ali fizikalne verodostojnosti rešitve. Zato je treba preveriti ustreznost geometrijskih idealizacij, materialnega modela, obremenitev in robnih pogojev, kakovost končnih elementov, numerično konvergenco ter neodvisnost ključnih rezultatov od gostote mreže. Oceniti je treba tudi občutljivost rezultatov na ključne vhodne predpostavke in jih, kadar je mogoče, validirati z analitičnim izračunom ali eksperimentalnimi meritvami [28, 29].

7.2.2 Fizični prototipi in dodajalne tehnologije

Kljub moči simulacij fizični prototipi ostajajo nepogrešljivi, saj omogočajo testiranje lastnosti, ki jih je težko simulirati (npr. otip, ergonomija, interakcija z uporabnikom). Revolucijo na tem področju so povzročile aditivne oziroma dodajalne tehnologije, bolj znane pod imenom 3D-tisk [2, 30].

Njihov osnovni princip je nasproten tradicionalni odrezovalni obdelavi (struženje, rezkanje), ki je subtraktivna (material se odvzema). Aditivne tehnologije so dodajalne – izdelek gradijo plast za plastjo z dodajanjem materiala. Obstaja več različnih tehnologij, med najbolj razširjenimi so:

- **Ciljno nalaganje slojev (ang. *Fused Filament Fabrication – FFF*):** Najbolj razširjena in cenovno dostopna tehnologija, kjer se plastična nitka (filament) tali in iztiska skozi šobo ter tako gradi model. Odlična je za hitro izdelavo osnovnih modelov za preverjanje oblike in sestavljenosti.
- **Stereolitografija (ang. *Stereolithography – SLA*):** Uporablja UV-laser, ki v kopeli s tekočo smolo (fotopolimerom) utrjuje posamezne plasti. Omogoča izdelavo modelov z izjemno gladko površino in visokimi detajli, primernimi za vizualne in estetske prototipe.
- **Selektivno lasersko sintranje (ang. *Selective Laser Sintering – SLS*):** Z močnim laserjem spaja (sintra) prah materiala (plastika ali kovina). S to tehnologijo lahko izdelamo zelo robustne, polno funkcionalne prototipe in celo končne izdelke, ki imajo primerljive lastnosti kot tisti, izdelani s klasičnimi postopki.

Vpliv 3D-tiska na razvojni proces je predvsem v **skrajšanju iteracijskega cikla**. Konstrukter lahko zjutraj dokonča 3D-model, ga pošlje na 3D-tiskalnik in ima že popoldne ali naslednje jutro v rokah fizičen kos (Slika 36). Tega lahko preizkusi, preveri, kako se prilega drugim delom, ga da v uporabo potencialnim uporabnikom ter na podlagi povratnih informacij takoj popravi model in začne nov cikel. Ta proces, znan kot hitra izdelava prototipov (ang. *Rapid Prototyping*), omogoča bistveno hitrejšo in cenejšo učenje iz napak.



Slika 36: 3D natisnjen prototip okvirja drona.

Ko dodajalne tehnologije uporabljamo za izdelavo funkcionalnih prototipov ali končnih delov, geometrije ne smemo preprosto prenesti iz klasičnega proizvodnega procesa. DfAM pomeni, da konstrukcijo prilagodimo zmožnostim in omejitvam konkretnega postopka: smeri gradnje, najmanjšim dimenzijam geometrijskih značil, anizotropiji lastnosti, podporam, kakovosti površine, tolerancam, naknadni obdelavi ter odstranjevanju preostanka osnovnega prahu (pri praškastih tehnologijah) ali podpornih struktur. Hkrati dodajalna izdelava omogoča združevanje več komponent v en del, integracijo funkcij, izdelavo notranjih kanalov in realizacijo topološko optimiziranih geometrij [30].

Posebna možnost so periodične in stohastične celične strukture. Njihovo mehansko obnašanje je odvisno od topologije osnovne celice, relativne gostote, velikosti in orientacije celic, materiala ter napak izdelave. Z njimi je mogoče ciljno prilagajati togost, specifično nosilnost, absorpcijo energije, prenos toplote ali biomehansko ujemanje. Generativno snovanje pa je širši računalniško podprt pristop, ki na podlagi ciljev, omejitev, materialov in proizvodnih postopkov ustvari ter ovrednoti več različic rešitev; topološka optimizacija je lahko ena od metod znotraj tega pristopa, vendar pojma nista sopomenki.


7.2.3 Sinergija med digitalnim in fizičnim: Hiter in informiran razvoj

Največja moč sodobnega razvoja ni v ločeni uporabi simulacij ali 3D-tiska, temveč v njihovi sinergiji. Sodoben, agilen razvojni cikel je videti takole:

1. **Zasnova:** Konstrukter v CAD-programu zasnuje prvo različico komponente.

2. **Digitalna optimizacija:** Z MKE-analizo preveri trdnost in z orodji za topološko optimizacijo poišče idealno porazdelitev materiala za minimalno maso pri zahtevani trdnosti.
3. **Fizična realizacija:** Optimiziran digitalni model čez noč natisne na 3D-tiskalniku.
4. **Testiranje v realnem svetu:** Naslednji dan fizični prototip preizkusi. Preveri, ali se pravilno sestavi s preostalimi deli (test sestavljenosti), in ga da v roke uporabnikom, da ocenijo njegovo ergonomijo in priročnost (test uporabnosti).
5. **Iteracija:** Na podlagi ugotovitev iz fizičnega testa popravi digitalni model in ponovi cikel.

Ta tesna in hitra zanka med digitalnim in fizičnim svetom omogoča razvojnim timom, da v nekaj dneh opravijo več iteracij, za katere so v preteklosti potrebovali več tednov ali celo mesecev. S tem pristopom so končni izdelki ne le hitreje na trgu, ampak so tudi bolj optimizirani, zanesljivejši in bolje prilagojeni potrebam uporabnikov [1].



Slika 37: Shematski prikaz agilnega razvojnega cikla od začetne zasnove do izboljšane rešitve na podlagi rezultatov testiranja.

7.3 Analiza FMEA

FMEA je sistematična, proaktivna metoda za analiziranje in preprečevanje potencialnih napak v zasnovi izdelka ali procesa [31]. Je eno najpomembnejših orodij za obvladovanje tveganj v sodobnem razvoju izdelkov, še posebej v panogah, kot sta avtomobilska in letalska industrija, kjer so posledice napak lahko katastrofalne [5].

Cilj FMEA ni čakati, da se napaka zgodi, temveč vnaprej predvideti, kaj bi lahko šlo narobe. Proces poteka timsko (sodelujejo konstrukterji, tehnologji, strokovnjaki za kakovost) in sledi naslednjim korakom:

- **Identifikacija potencialnih načinov napak:** Za vsako komponento ali funkcijo v sistemu se tim vpraša: »Na kakšen način bi lahko ta del odpovedal?« (npr. zlom, obraba, korozija, kratki stik, programska napaka).
- **Identifikacija potencialnih učinkov napak:** Za vsak način napake se vprašamo: »Kaj bi se zgodilo, če bi do te napake prišlo?« Učinke opišemo z vidika končnega uporabnika (npr. izdelek ne deluje, zmanjšana zmogljivost, varnostno tveganje).
- **Identifikacija potencialnih vzrokov napak:** Za vsak način napake poskušamo najti vse možne vzroke (npr. napačen material, premajhna dimenzija, napaka v proizvodnji, preobremenitev).
- **Ocenjevanje tveganja (Izračun RPN):** Za vsako kombinacijo vzrok-način-účinek se oceni tveganje s pomočjo treh faktorjev na lestvici od 1 do 10:
 - **Resnost (R oziroma ang. *Severity* - S):** Kako resne so posledice napake za uporabnika? (1 = nepomembno, 10 = katastrofalno, nevarnost za življenje)
 - **Pojavnost (P oziroma ang. *Occurrence* - O):** Kako verjetno je, da bo vzrok nastopil in povzročil napako? (1 = izjemno malo verjetno, 10 = skoraj neizogibno)
 - **Zaznavnost (Z oziroma ang. *Detection* - D):** Kako verjetno je, da bomo napako odkrili, preden izdelek pride do kupca? (1 = napako bomo zagotovo odkrili, 10 = napake praktično ni mogoče odkriti)

Tveganje se nato kvantificira z indeksom prednostnega tveganja (IPT oziroma ang. RPN - *Risk Priority Number*), ki je produkt teh treh ocen: $RPN = S \times O \times D$.

- **Načrtovanje in izvedba ukrepov:** Za napake z najvišjim RPN tim opredeli in izvede korektivne ukrepe. Cilj ukrepov je zmanjšati enega od treh dejavnikov:
 - Izboljšanje zasnove za zmanjšanje resnosti ali pojavnosti napake (to je najučinkovitejši pristop).
 - Izboljšanje testiranja in kontrole za povečanje zaznavnosti napake.
- **Ponovno ocenjevanje tveganja:** Po izvedbi ukrepov se RPN ponovno izračuna, da se preveri učinkovitost ukrepov.

FMEA je »živ« dokument, ki se posodablja skozi celoten razvojni proces in služi kot dragocena baza znanja za prihodnje projekte [5].

Primer: Hidravlični cilindar.

Pri analizi hidravličnega cilindra z metodo FMEA se proces odvija v več korakih.

Korak 1: Identifikacija načinov odpovedi: Najprej se identificirajo morebitni načini odpovedi, kot so premajhen tesnilni tlak, poškodovana tesnila ali preobremenitev materiala.

Korak 2: Ocena resnosti (R): V tej fazi se oceni resnost potencialnih posledic načina odpovedi, in sicer na lestvici od 1 (nizek vpliv) do 10 (visok vpliv). Višje številke pomenijo hujše posledice odpovedi na sistem, izdelek ali proces. Za premajhen tlak je ocena resnosti 7, za poškodovana tesnila 8, za preobremenitev materiala pa 9.

Korak 3: Ocena pojavnosti (P): Ocena verjetnosti izraža, kako verjetno je, da se bo določen način odpovedi zgodil. Uporablja se lestvica od 1 (nizka verjetnost) do 10 (visoka verjetnost), pri čemer višje številke kažejo na večjo možnost odpovedi. Za premajhen tlak je ocena verjetnosti 5, za poškodovana tesnila 6, za preobremenitev materiala pa 4.

Korak 4: Ocena zaznavnosti (Z): Ta ocena kvantificira sposobnost odkrivanja načina odpovedi, preden ta doseže končnega uporabnika ali povzroči škodo. Ocena 1 pomeni visoko sposobnost odkrivanja, medtem ko ocena 10 kaže na nizko sposobnost odkrivanja. Za premajhen tlak je ocena odkritja 8, za poškodovana tesnila 7, za preobremenitev materiala pa 6.

Korak 5: Izračun RPZ: Skupni številčni rezultat tveganja (RPZ) se izračuna kot produkt teh treh ocen: $RPZ = Resnost \times Pojavnost \times Zaznavnost$. Za premajhen tlak je RPN 280 ($7 * 5 * 8$), za poškodovana tesnila 336 ($8 * 6 * 7$) in za preobremenitev materiala 216 ($9 * 4 * 6$). RPZ se uporablja za določanje prednosti načinov odpovedi, pri čemer višje vrednosti RPZ kažejo na večje tveganje.

Korak 6: Prioriteta in ukrepi: Na podlagi izračunanih RPZ vrednosti se določi prioriteta ukrepov. Najvišji RPZ ima način odpovedi »poškodovana tesnila« (336). Kot ukrepa se predlagata redna preverba in vzdrževanje tesnil za preprečevanje poškodb. Z identifikacijo načinov odpovedi z najvišjimi vrednostmi RPZ lahko ekipa osredotoči svoja prizadevanja na obravnavo in zmanjšanje najbolj kritičnih tveganj na sistematičen način.

Korak 7: Spremljanje in izboljšave: Zaključni korak vključuje periodično spremljanje sprejetih ukrepov in posodabljanje FMEA ob vsakršnih spremembah v procesu.



Slika 38: Hidravlični cilinder kot primer komponente tehničnega sistema za prikaz postopka analize FMEA.

Vir: Wikimedia Commons, 2026

7.3.1 Parametrična optimizacija

To je najpogostejša in najbolj intuitivna oblika optimizacije, ki jo inženirji izvajajo. Pri tej vrsti optimizacije imamo že določeno osnovno obliko in zgradbo izdelka (npr. vemo, da bo gred polna in okroglega preseka). Naš cilj je najti **optimalne vrednosti njenih parametrov** [27, 32].

Primer: Optimizacija gredi.

Predstavljajmo si problem snovanja polne pogonske gredi, ki mora prenesti določen navor.

- Spremenljivka načrtovanja: Premer gredi (d).
- Ciljna funkcija: Minimizarati maso gredi (m). Ker je masa neposredno odvisna od preseka, to pomeni minimizarati premer d .
- Omejitev: Maksimalna torzijska napetost v gredi ($\tau_{\max}$) ne sme preseči dopustne strižne napetosti materiala (τ_{dop}).

Proces optimizacije je iterativen. Konstrukter začne z nekim začetnim premerom. Zanj izračuna napetost. Če je napetost previsoka, mora premer povečati. Če je napetost bistveno nižja od dopustne, pomeni, da je gred predimenzionirana in bi lahko premer zmanjšal, da bi prihranil pri materialu in masi. Optimalna rešitev je tisti **najmanjši možni premer**, pri katerem je napetost natančno enaka (ali malenkost manjša od dopustne napetosti).


Ta proces lahko izvajamo ročno, z nekaj iteracijami v izračunih, ali pa ga avtomatiziramo s pomočjo orodij CAE. V program za analizo MKE lahko vnesemo premer kot parameter, maso kot ciljno funkcijo in dopustno napetost kot omejitev. Optimizacijski algoritem bo nato samodejno izvedel več deset simulacij z različnimi premeri in poiskal optimalno vrednost.

7.3.2 Topološka in oblikovna optimizacija

To so naprednejše metode, ki se uporabljajo v zgodnejših fazah snovanja in omogočajo bistveno večje izboljšave kot zgolj parametrična optimizacija [2, 27].

- **Topološka optimizacija:** Ta metoda ne spreminja le parametrov obstoječe oblike, ampak **spreminja samo topologijo – torej, kje v prostoru material sploh je in kje ga ni**. Proces se začne z definiranjem maksimalnega razpoložljivega prostora za komponento (dizajnerski prostor), pogojev vpetja in obremenitev. Optimizacijski algoritem nato ta prostor iterativno »dolbe« in odstranjuje material z mest, kjer ni potreben za prenašanje obremenitev (Slika 39).

- **Rezultat:** So pogosto organske, skeletne ali mrežaste oblike, ki spominjajo na strukture v naravi (npr. kosti ali drevesne korenine) in imajo izjemno razmerje med trdnostjo in maso.
- **Pomen:** V preteklosti so bile takšne oblike skoraj nemogoče za izdelavo. Z razvojem **aditivnih tehnologij** pa je postalo mogoče te kompleksne, optimizirane geometrije tudi fizično realizirati. Topološka optimizacija je danes ključno orodje v panogah, kot sta letalska in vesoljska industrija ter motošport, kjer je vsak gram prihranjene mase izjemnega pomena.
- **Oblikovna optimizacija (ang. *Shape Optimization*):** Ta metoda je nekeje med parametrično in topološko optimizacijo. Topologija komponente (npr. število lukenj) je že določena, algoritem pa nato optimizira obliko njenih zunanjih meja. Na primer, optimizira obliko luknje ali radij zaokrožitve, da bi minimiziral koncentracijo napetosti na tem mestu.



Slika 39: Topološka optimizacija okvirja drona.

Vrednotenje, testiranje in optimizacija so torej tesno prepleteni, iterativni procesi. Z njimi zagotovimo, da izdelek, ki zapusti razvojni oddelek, ni le plod kreativne ideje, ampak je tudi robusten, varen, zanesljiv in optimiziran za izzive realnega sveta [27].



Vprašanja za ponavljanje in miselne vaje:

Vprašanja

1. Kakšne so prednosti digitalnih simulacij (MKE) v primerjavi s fizičnimi prototipi in zakaj fizični prototipi kljub temu ostajajo nepogrešljivi?
2. Kako je 3D-tisk (aditivne tehnologije) pospešil iteracijski cikel v razvoju izdelkov?
3. Opišite tri dejavnike (resnost, pojavnost, zaznavnost), ki jih uporabimo za izračun indeksa tveganja (RPN) v metodi FMEA.
4. Razložite razliko med parametrično in topološko optimizacijo. Katera se uporablja v zgodnejših fazah in zakaj?
5. Kako se konstruiranje za dodajalno izdelavo (DfAM) razlikuje od konstruiranja za klasične proizvodne postopke? Navedite najmanj tri procesno odvisne omejitve in tri konstrukcijske priložnosti.

Miselna vaja

Naredite miselno analizo FMEA za preprost izdelek, kot je kuhinjski grelnik vode. Identificirajte vsaj dva potencialna načina napake (npr. grelnik ne deluje, voda pušča), za vsakega navedite možen učinek, možen vzrok in predlagajte ukrep, s katerim bi zmanjšali tveganje.

[illegible]

8 Vodenje projektov razvoja izdelka

Vsa metodologija, kreativne tehnike in inženirska načela, ki smo jih spoznali v prejšnjih poglavjih, so neprecenljiva orodja. Vendar pa njihova učinkovitost v praksi ni odvisna le od znanja posameznikov, temveč predvsem od načina, kako je celoten razvojni proces organiziran in voden. Razvoj novega izdelka je po svoji naravi kompleksen projekt, poln tveganj, negotovosti in medsebojnih odvisnosti. Brez učinkovitega vodenja lahko tudi najboljša tehnična ekipa zaide v slepo ulico, preseže roke in proračun [13].

To zadnje poglavje se zato osredotoča na **upravljanje razvojnega projekta**. Sposobnost dela v projektnem timu je ključna kompetenca sodobnega inženirja. Spoznali bomo temeljna načela načrtovanja in vodenja, se poglobili v sodobne filozofije, kot sta sočasni inženiring in vitko konstruiranje, ter osvetlili ključno vlogo, ki jo pri vsem tem igra dobro sestavljen in voden razvojni tim [5].

8.1 Načrtovanje in vodenje razvojnih projektov

Za razliko od rutinskih operacij, ki so ponavljajoče se, je vsak razvojni projekt edinstven podvig z jasno določenim ciljem (nov izdelek), omejenimi viri (čas, denar, ljudje) in visoko stopnjo negotovosti. Klasično projektno vodenje ponuja nabor orodij za obvladovanje te kompleksnosti:

- **Definicija obsega projekta:** Jasna opredelitev, kaj je cilj projekta in – kar je enako pomembno – kaj *ni* njegov cilj. Osnova za to je zahtevnik, ki smo ga spoznali v tretjem poglavju.
- **Strukturiranje projekta (ang. *Work Breakdown Structure* – WBS):** Celoten projekt se razdeli na manjše, obvladljive delovne sklope in naloge. To omogoča natančnejše načrtovanje in delegiranje. Primer WBS za razvoj mešalnika bi lahko vključeval glavne sklope, kot so zasnova ohišja, razvoj pogonskega sklopa, izdelava prototipov in testiranje.
- **Časovno načrtovanje:** Z uporabo tehnik, kot je **Ganttov diagram**, se določijo zaporedje nalog, njihovo trajanje in medsebojne odvisnosti. S tem se identificira tudi **kritična pot** projekta – zaporedje nalog, ki določa najkrajši možni čas trajanja projekta in na katere moramo biti še posebej pozorni, saj vsaka zamuda na tej poti pomeni zamudo celotnega projekta.
- **Načrtovanje virov in stroškov:** Opredelitev, koliko ljudi, opreme in finančnih sredstev je potrebnih za vsako nalogo, ter spremljanje porabe skozi čas.
- **Obvladovanje tveganj:** Sistematično prepoznavanje potencialnih tveganj (tehničnih, tržnih, organizacijskih) in priprava načrtov za njihovo preprečevanje ali blaženje. Metoda FMEA, ki smo jo spoznali, je ključno orodje za obvladovanje tehničnih tveganj.

8.2 Sočasni inženiring (integriran razvoj izdelka)


Klasičen, sekvenčni model razvoja, kjer konstrukterji »vržejo risbe čez zid« tehnologom, ti pa naprej nabavi in proizvodnji, je v današnjem hitrem tempu preprosto prepočasen in neučinkovit. Vsaka napaka, odkrita v pozni fazi, zahteva drago vračanje na začetek. **Sočasni inženiring** (ang. *Concurrent Engineering*) je zato postal standard v sodobnem razvoju izdelkov [7].

To je delovna metodologija, pri kateri se naloge v razvojnem procesu izvajajo čim bolj **vzporedno** namesto zaporedno. Temelj sočasnega inženiringa je **meddisciplinarni razvojni tim**, v katerem od samega začetka projekta (že v fazi definicije problema) sodelujejo predstavniki vseh ključnih funkcij [5]:


- razvoj in konstruiranje,
- trženje in prodaja,
- proizvodnja in tehnologija,

- nabava in dobavitelji,
- kakovost in servis.

ZAPOREDNO IŽENIRSTVO



SOČASNO IŽENIRSTVO



Slika 40: Primerjava zaporednega in sočasnega inženirstva. Sočasni pristop omogoča prekrivanje razvojnih faz in s tem skrajšanje časa razvoja izdelka.

Vir: povzeto po [33].

Prednosti sočasnega inženiringa so [7, 13]:

- **Skrajšanje časa razvoja:** Ker se aktivnosti prekrivajo (npr. tehnologi začnejo načrtovati proizvodni proces, še preden so vse risbe dokončane), se celoten čas od ideje do trga bistveno skrajša.
- **Zmanjšanje poznih sprememb:** Ker so strokovnjaki iz proizvodnje in nabave vključeni že v fazi snovanja, lahko takoj opozorijo na potencialne težave (»Tega dela ne bomo mogli izdelati z obstoječimi stroji« ali »Ta material ima predolg dobavni rok«). S tem se preprečijo drage spremembe orodij in procesov.
- **Višja kakovost izdelka:** Z vključitvijo različnih perspektiv se že v zasnovo vgradijo zahteve glede izdelave (DFM), sestavljivosti (DFA), zanesljivosti (DFR) in servisiranja. Izdelek ni le tehnično dovršen, ampak je tudi optimiziran za celoten življenjski cikel.

- **Boljša komunikacija in sodelovanje:** Stalna interakcija med člani tima ruši organizacijske silose in spodbuja občutek skupne odgovornosti za uspeh projekta.

Primer: Električni avtomobil.

Razvoj visoko učinkovitega električnega avtomobila in njegovo hitro lansiranje na tržišče služi kot odličen primer uporabe sočasnega inženirstva.

V procesu sočasnega inženirstva vse faze potekajo skoraj sočasno, kar bistveno skrajša čas od ideje/koncepta do lansiranja na trg. Proces se začne z definiranjem ciljev in potreb strank, kar vključuje ankete med potencialnimi kupci in analizo konkurenčnih izdelkov. Vzporedno s tem poteka načrtovanje in konceptualno oblikovanje, kjer ekipa oblikovalcev, inženirjev in ekonomistov razvije osnovne koncepte in tržno strategijo. Sledi podroben razvoj in oblikovanje, ki zajema razvoj električnega pogonskega sistema, izdelavo prototipov in testiranje zmogljivosti baterij. Hkrati s podrobnim razvojem potekata proizvodnja in izdelava prototipov, kjer se izdelajo funkcionalni prototipi za testiranje varnosti in voznih lastnosti. Končna faza, proizvodnja in uvedba na trg, vključuje uvedbo načrta za serijsko proizvodnjo in lansiranje na tržišče. Celoten proces poteka z nenehno komunikacijo in sodelovanjem med vsemi oddelki, kar zagotavlja, da so morebitne težave prepoznane in rešene zgodaj, s čimer se optimizira celoten razvojni cikel.



Slika 41: Električni avtomobil kot primer kompleksnega izdelka, katerega razvoj in lansiranje na tržišče pogosto temeljita na načelih sočasnega inženirstva.

8.3 Vitko konstruiranje

Filozofija vitkosti (ang. *Lean Design*), ki izvira iz Toyotinega proizvodnega sistema, se je uspešno prenesla tudi v svet razvoja izdelkov. Cilj **vitkega konstruiranja** je maksimizirati **vrednost za kupca** ob hkratnem sistematičnem odpravljanju **odpadkov** (jap. *muda*) v razvojnem procesu [34]. Vrednost je definirana kot karkoli, za kar je kupec pripravljen plačati. Vse drugo je odpadek [1].

Kaj so »odpadki« v razvoju?

- **Prekomerno konstruiranje (ang. *Over-engineering*)**: Dodajanje funkcij, lastnosti in kompleksnosti, ki jih kupec ne potrebuje, ne ceni in zanje ni pripravljen plačati.
- **Čakanje**: Izgubljen čas zaradi čakanja na odobritve, na informacije od drugih oddelkov, na rezultate testiranj ali na proste vire.
- **Nepotrebno gibanje informacij**: Večkratno predajanje dela med oddelki (»metanje čez zid«), slabo upravljanje z dokumentacijo, iskanje pravih verzij datotek.
- **Popravljanje napak**: Vsaka sprememba zaradi napake, storjene v prejšnji fazi, je čisti odpadek. To vključuje popravljanje risb, spreminjanje prototipov in popravljanje orodij.
- **Neizkoriščen potencial zaposlenih**: Ignoriranje idej, znanja in izkušenj sodelavcev z različnih oddelkov.

Ključno načelo vitkega konstruiranja je ustvariti **gladek tok vrednosti** skozi celoten proces, z minimalnimi zastoji in popravki. To zahteva visoko stopnjo sodelovanja, vizualizacije procesa (npr. s Kanban tablam) in nenehno iskanje izboljšav.

8.4 Kultura hitrega učenja – fail fast, fail cheap

Medtem ko je vitko konstruiranje strateška filozofija, je miselnost hitro in poceni odkrij napako (ang. *Fail Fast, Fail Cheap*) taktični pristop, ki to filozofijo podpira. Ne gre za spodbujanje neuspeha samega po sebi, ampak za spodbujanje kulture **hitrega, poceni eksperimentiranja** z namenom čimprejšnjega učenja in zmanjšanja tveganja [35].

Ta miselnost je v nasprotju s tradicionalnim pristopom, kjer tim več let v tajnosti razvija »popoln« izdelek, vloži ogromno sredstev v razvoj in pripravo proizvodnje, in šele ob lansiranju na trg ugotovi, da je naredil napačne predpostavke o željah kupcev. Tveganje pri takem pristopu je ogromno [1].

Pristop »fail fast, fail cheap« narekuje drugačno pot:

1. **Identificiraj ključno tveganje:** Katera je naša največja in najbolj tvegana predpostavka? (Npr. »Predpostavljamo, da so uporabniki pripravljeni plačati 50 € več za tišje delovanje mešalnika.«)
2. **Zgradi minimalni test:** Kako lahko to predpostavko preverimo na najhitrejši in najcenejši možen način? Namesto razvoja popolnoma novega, tihega mešalnika morda zadostuje izdelava enega delujočega prototipa.
3. **Izmeri in se uči:** Prototip damo v roke realnim uporabnikom in jih vprašamo, ali bi zanj res plačali več. Zberemo konkretne podatke, ne le mnenj.
4. **Prilagodi se:** Na podlagi podatkov se odločimo: ali nadaljujemo v tej smeri (predpostavka je potrjena) ali pa je treba strategijo spremeniti (uprabniki niso pripravljeni plačati več, zato se osredotočimo na drugo prednost).

Ta cikel, ki ga poznamo tudi iz agilnega razvoja, omogoča, da morebitne napake v strategiji ali zasnovi odkrijemo zgodaj, ko so stroški popravkov še nizki – morda le nekaj sto evrov za prototip, namesto več sto tisoč evrov za orodja za serijsko proizvodnjo.

8.5 Vloga in sestava razvojnega tima

Niti najboljša metodologija ne more nadomestiti sposobnega in motiviranega tima. Uspeh razvojnega projekta je odvisen predvsem od ljudi. Kot smo videli pri sočasnem inženiringu, so sodobni razvojni timi **meddisciplinarni** [3]. Vsebujejo mešanico različnih znanj in veščin.

Poleg tehničnih strokovnjakov (konstrukterjev, elektronikov, programerjev) so v timu ključni tudi:

- **Produktni vodja:** Je »glas kupca« v timu. Odgovoren je za definiranje vizije izdelka in skrb, da razvoj ostane osredotočen na reševanje pravega problema za pravo ciljno skupino.

- **Projektni vodja:** Je »dirigent« projekta. Odgovoren je za načrtovanje, spremljanje napredka, obvladovanje tveganj in zagotavljanje, da ima tim vse potrebne vire za nemoteno delo.
- **Predstavniki proizvodnje, nabave in trženja:** Zagotavljajo, da je izdelek mogoče izdelati, da so komponente dobavljive po sprejemljivi ceni in da bo končni izdelek mogoče uspešno lansirati na trg.

Uspešen razvojni tim ne potrebuje le strokovnega znanja, ampak tudi močne »mehke« veščine: odprto komunikacijo, sposobnost konstruktivnega reševanja konfliktov, medsebojno zaupanje in skupno zavezanost k cilju. Vodenje takega tima zahteva spodbujanje avtonomije in odgovornosti, hkrati pa ohranjanje jasne vizije in usmeritve [5].



Vprašanja za ponavljanje in miselne vaje:

Vprašanja

1. Kaj je Ganttov diagram in kaj je »kritična pot« projekta?
2. Opišite glavno idejo sočasnega inženiringa in naštejte vsaj tri njegove prednosti pred klasičnim, sekvenčnim modelom.
3. Kaj je cilj vitkega konstruiranja (Lean Design)? Naštejte vsaj štiri primere »odpadkov« (muda) v razvojnem procesu.
4. Razložite filozofijo »fail fast, fail cheap«. Zakaj ne gre za spodbujanje neuspeha?
5. Kdo so ključni člani sodobnega meddisciplinarnega razvojnega tima in kakšne so njihove vloge?

Miselna vaja

Predstavljajte si, da vodite projekt razvoja novega pametnega nahrbtnika za študente (z vgrajenim polnilcem, sledilnikom itd.). Opišite, katere strokovnjake iz različnih oddelkov podjetja bi povabili v svoj meddisciplinarni (sočasni) razvojni tim, in na kratko utemeljite, zakaj je prisotnost vsakega od njih pomembna že na začetku projekta.

9 Slovar ključnih pojmov

Abstrahiranje: Miselna tehnika ločevanja problema od konkretne rešitve in opredelitev problema na ravni osnovnih funkcij.

Aditivne tehnologije (3D-tisk): Proizvodni postopki, pri katerih se izdelek gradi plast za plastjo z dodajanjem materiala neposredno iz 3D CAD modela.

Agilni razvoj: Iterativni pristop k vodenju projektov v kratkih ciklih (»šprintih«), ki omogoča fleksibilnost in hitro prilagajanje.

Benchmarking (primerjalna analiza): Sistematična primerjava lastnih izdelkov, procesov ali storitev z najboljšimi v panogi z namenom iskanja priložnosti za izboljšave.

Bionika: Znanstvena veda, ki išče navdih za tehnične rešitve s preučevanjem in posnemanjem sistemov v naravi.

Brainstorming (možganska nevihta): Skupinska kreativna tehnika za generiranje velike količine idej, pri kateri je ključna prepoved kritike.

CAD/CAE/CAM: Računalniško podprte tehnologije. **CAD** (Computer-Aided Design) za konstruiranje, **CAE** (Computer-Aided Engineering) za inženirske analize in simulacije, **CAM** (Computer-Aided Manufacturing) za pripravo proizvodnje.

Ciljna funkcija: V optimizaciji je to količina, ki jo želimo minimizirati (npr. masa, stroški) ali maksimizirati (npr. trdnost, življenjska doba).

DfX (Design for X - Konstruiranje za X): Krovna filozofija, ki poudarja, da je treba pri snovanju izdelka upoštevati vse faze njegovega življenjskega cikla (proizvodnjo, sestavo, okolje, zanesljivost itd.).

Digitalni prototip: Podroben 3D računalniški model izdelka, ki služi kot osnova za simulacije in analize pred izdelavo fizičnega prototipa.

Disruptivna inovacija: Inovacija, ki ustvari nov trg z enostavnejšo in cenejšo rešitvijo, sčasoma pa izrine uveljavljene ponudnike.

Ergonomija: Veda, ki se ukvarja s prilagajanjem izdelka in delovnega okolja človekovim fizičnim, kognitivnim in psihološkim zmožnostim.

Fail Fast, Fail Cheap: Kultura hitrega in poceni eksperimentiranja za čimprejšnje učenje in zmanjšanje tveganja pri razvoju.

FMEA (Analiza načinov in učinkov napak): Sistematična metoda za proaktivno prepoznavanje in preprečevanje potencialnih napak v zasnovi izdelka ali procesa.

Funkcionalna fiksnost: Psihološka ovira pri kreativnosti, pri kateri predmete dojemamo le glede na njihovo najpogostejšo uporabo.

Funkcijska struktura: Blokovni diagram, ki prikazuje logične povezave med podfunkcijami sistema ter tokove materiala, energije in signalov.

Ganttov diagram: Orodje za časovno načrtovanje projektov, ki grafično prikazuje zaporedje in trajanje posameznih nalog.

Inkrementalna inovacija: Manjše, postopne izboljšave obstoječih izdelkov, storitev ali procesov.

Invencija vs. inovacija: **Invencija** je nova ideja; **inovacija** je uspešna komercializacija te ideje.

Kano model: Metoda za razvrščanje lastnosti izdelka glede na njihov vpliv na zadovoljstvo kupca (obvezne, enodimenzionalne, privlačne).

Koncept: Princip rešitve, ki določa temeljna načela delovanja in zgradbe bodočega izdelka.

Konstruiranje: Ustvarjalni in miselni proces sistematičnega iskanja, vrednotenja in definiranja rešitev za tehnične probleme.

Kritična pot: Zaporedje nalog v projektnem načrtu, ki določa najkrajši možni čas trajanja celotnega projekta.

MKE (metoda končnih elementov): Računalniška simulacijska metoda za analizo trdnosti, deformacij in drugih fizikalnih pojavov.

Morfološka matrika: Sistematična kreativna metoda, ki z razčlenitvijo problema na funkcije in s kombiniranjem rešitev pomaga generirati koncepte.

MVP (minimalno delujoč produkt): Najenostavnejša različica izdelka, ki ima dovolj funkcij, da jo lahko preizkusijo prvi uporabniki in zberemo povratne informacije.

Optimizacija: Proces iskanja najboljše možne rešitve znotraj danih omejitev.

Parametrična spreminja vrednosti parametrov; **topološka** spreminja porazdelitev materiala v prostoru.

PLM (upravljanje življenjskega cikla izdelka): Poslovna strategija in informacijski sistem za upravljanje vseh podatkov o izdelku od ideje do konca življenja.

Poka-yoke: je inženirski koncept in nabor metod za preprečevanje nenamernih človeških napak v proizvodnji z oblikovanjem procesov ali izdelkov tako, da je napaka fizično nemogoča ali pa takoj zaznavna.

Prototip: Fizični ali digitalni model izdelka, ki omogoča testiranje lastnosti pred serijsko proizvodnjo.

QFD (razvoj funkcije kakovosti): Sistematična metoda za prevajanje zahtev kupcev v tehnične specifikacije izdelka.

Radikalna inovacija: Inovacija, ki temelji na prebojni tehnologiji ali poslovnem modelu in ustvari popolnoma nov trg.

RPN (indeks prednostnega tveganja): Številska vrednost v analizi FMEA, ki kvantificira tveganje (produkt resnosti, pojavnosti in zaznavnosti).

Snovanje (Embodiment Design): Faza konstruiranja, v kateri izbrani koncept dobi konkretno obliko, strukturo in materiale.

Sočasni inženiring: Metodologija vodenja projektov, kjer meddisciplinarni timi delajo na različnih fazah razvoja vzporedno namesto zaporedno.

Stage-Gate model: Model vodenja razvojnega procesa, ki ga deli na faze (Stages), med katerimi so formalne odločitvene točke (Gates).

TRIZ (teorija reševanja inventivnih problemov): Sistematična metodologija za inoviranje, ki temelji na reševanju tehničnih protislovij.

UCD (uporabniku usmerjeno konstruiranje): Pristop k razvoju, ki v središče celotnega procesa postavlja končnega uporabnika.

Vitko konstruiranje (Lean Design): Filozofija razvoja, osredotočena na maksimizacijo vrednosti za kupca z odpravljanjem vseh vrst »odpadkov« v procesu.

Vzvratno inženirstvo (Reverse Engineering): Proces analize obstoječega izdelka z namenom razumevanja njegove zgradbe in delovanja.

Zahtevnik (lista zahtev): Ključni dokument, ki natančno in rešitveno nevtrarno specificira vse zahteve in želje, ki jih mora izpolnjevati končni izdelek.

10 Sklepna misel

Potovanje skozi proces razvoja izdelka, ki smo ga prehodili v tem učbeniku, razkriva kompleksnost, dinamičnost in izjemno pomembnost te inženirske discipline v sodobnem svetu. Od zgodovinskih korenin do današnjih sofisticiranih metod je inženirstvo nenehno oblikovalo našo realnost, preoblikovalo ideje v oprijemljive rešitve in izboljševalo kakovost življenja.

Ključna ugotovitev, ki se vleče skozi vsa poglavja, je, da razvoj izdelka ni zgolj tehnično dejanje, temveč celosten, multidisciplinaren proces. Naša pot nas je vodila od trdnih temeljev, kjer smo spoznali strateški pomen razvoja in njegov življenjski cikel, preko ustvarjalnega osrčja, kjer smo se naučili formulirati problem in generirati inovativne koncepte, pa vse do končne izvedbe, kjer smo izdelek snovali z mislijo na celoten življenjski cikel, ga testirali in umestili v okvir projektnega vodenja.

Centralna vloga inženirja konstrukterja v tem procesu je bila večkrat izpostavljena. Ni zgolj risar ali kalkulator, temveč kreativen umetnik, reševalec problemov in strateg, ki mora biti sposoben abstraktnega mišljenja, kritičnega vrednotenja in timskega dela. Njegove odločitve v začetnih fazah, čeprav stanejo relativno malo, imajo odločilen vpliv na končno ceno in kakovost izdelka. Zato je neprecenljivo, da inženirji razvijajo tako trdo kot mehko znanje, vključno s kreativnostjo, ki ni zgolj domena genijev, temveč spretnost, ki se jo je mogoče naučiti.

Različni modeli in metode, od DFM in DFA do TRIZ in sočasnega inženiringa, predstavljajo bogato paleto orodij, ki omogočajo optimizacijo izdelka z različnih zornih kotov. A pomembnejše od poznavanja posameznih orodij je zavedanje, da uspešen razvoj vedno vključuje iterativne procese. Filozofija »fail fast, fail cheap« ni

spodbujanje neuspeha, temveč spodbujanje kulture hitrega, poceni eksperimentiranja, s katerim zmanjšamo tveganje in pospešimo pot do prave rešitve.

Ob zaključku tega učbenika vas, bodoče inženirke in inženirje, spodbujamo, da ostanete radovedni, kritični in vztrajni. Bodite radovedni kot Leonardo da Vinci in sistematični kot Pahl in Beitz. Zavedajte se, da je, kot pravi stari rek, »dobro definiran problem na pol rešen problem«. Vaša sposobnost transformacije potreb v funkcionalne, trajnostne in tržno uspešne izdelke je tista, ki bo oblikovala prihodnost. Naj vam bo znanje, pridobljeno iz tega učbenika, trdna podlaga za vaše inovativne dosežke.

Literatura

- [1] Mattson, C. A. and C. D. Sorensen, *Product development: principles and tools for creating desirable and transferable designs*. 2019: Springer Nature.
- [2] Bordegoni, M. and C. Rizzi, *Innovation in Product Design: From CAD to Virtual Prototyping*. 2011: Springer.
- [3] Cross, N., *Engineering design methods: strategies for product design*. 2021: John Wiley & Sons.
- [4] Dym, C. L. and D. C. Brown, *Engineering design: Representation and reasoning*. 2012: Cambridge University Press.
- [5] Pahl, G., et al., *Engineering Design: A Systematic Approach*. 2007, Springer: London.
- [6] VDI 2221 Blatt 1:2019-11 Design of technical products and systems - Model of product design. Prozessgestaltung, V.-G. P.-u., 2019, Berlin.
- [7] Stark, J., *Product lifecycle management*, in *Product Lifecycle Management: 21st century paradigm for product realisation*. 2011, Springer. p. 1-16.
- [8] Dougherty, N.W., *Student, teacher, and engineer: selected speeches and articles of Nathan W. Dougherty*. (No Title), 1972.
- [9] Bahrmann, H., *Einführung in das methodische Konstruieren*. 2013: Springer-Verlag.
- [10] Cooper, R. G., *Stage-gate systems: a new tool for managing new products*. Business horizons, 1990. **33**(3): p. 44-55.
- [11] Boehm, B. W., *A spiral model of software development and enhancement*. Computer, 1988. **21**(5): p. 61-72.
- [12] Ulrich, K. T., S. D. Eppinger, and M.C. Yang, *Product design and development*. Vol. 4. 2008: McGraw-Hill higher education Boston.
- [13] Ullman, D. G., *The mechanical design process*. 2010: McGraw-Hill Companies, Inc.
- [14] Kano, N., et al., *Attractive quality and must-be quality*. 1984.
- [15] Andreasen, M., Hein. L.(1987). *Integrated Product Development*. Springer-Verlag. UK.
- [16] Wheelwright, S. C. and K. B. Clark, *Revolutionizing product development: quantum leaps in speed, efficiency, and quality*. 1992: Simon and Schuster.
- [17] Michael, O., *Inventive thinking through TRIZ: a practical guide*. 2006: Springer.
- [18] Dilts, R., *Strategies of Genius: Albert Einstein*. 1994: Meta Publications.
- [19] Gelb, M. J., *How to Think Like Leonardo da Vinci*. 2001.
- [20] Naefe, P., *Einführung in das methodische Konstruieren: für Studium und Praxis*. 2009: Springer.

- [21] Hlebanja, J., *Metodika konstruiranja*. 2003, Ljubljana: Fakulteta za strojništvo. 238.
- [22] Pehan, S., et al., *Metodika konstruiranja*. 2005, V Mariboru: Fakulteta za strojništvo.
- [23] Boothroyd, G., P. Dewhurst, and W. A. Knight, *Product design for manufacture and assembly*. 2010: CRC press.
- [24] O'Connor, P. D. and A. V. Kleyner, *Practical reliability engineering*. 2025: John Wiley & sons.
- [25] Allen, D. and D. R. Shonnard, *Sustainable engineering: Concepts, design and case studies*. 2011: Prentice Hall.
- [26] Norman, D., *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. 2013: Basic books.
- [27] Vukašinović, N. and J. Duhovnik, *Advanced CAD modeling: explicit, parametric, free-form CAD and re-engineering*. Springer tracts in mechanical engineering. 2019, Cham: Springer. XI, 253.
- [28] Ren, Z., M. Ulbin, and M. Vesenjak, *Inženirske računalniške simulacije v konstrukterstvu: univerzitetni učbenik*. 1. izd. ed. 2018, Maribor: Univerzitetna založba Univerze; Fakulteta za strojništvo. IV, 167.
- [29] Reddy, J. N., *An introduction to the finite element method*, in *Dynamics of Earth's Fluid System*. 2026, CRC Press. p. 199-226.
- [30] Drstvenšek, I. and T. Brajlj, *Dodajalna izdelava: od hitre izdelave prototipov do 3D tiskane inovacije*. 1. izd. ed. 2020, Maribor: Univerzitetna založba Univerze; Fakulteta za strojništvo. 198.
- [31] Carlson, C. S., *Effective FMEAs: Achieving safe, reliable, and economical products and processes using failure mode and effects analysis*. 2012: John Wiley & Sons.
- [32] Arora, J. S., *Introduction to optimum design*. 2004: Elsevier.
- [33] Prasad, B., *Concurrent engineering fundamentals*. Vol. 1. 1996: Prentice Hall PTR NJ.
- [34] Ward, A. C. and D. K. Sobek II, *Lean product and process development*. 2014: Lean Enterprise Institute.
- [35] Ries, E., *How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. The lean startup, 2011.

RAZVOJ IZDELKA

GREGOR HARIH, VASJA PLESEC

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija
gregor.harih@um.si, vasja.plesec@um.si

Univerzitetni učbenik "Razvoj izdelka" ponuja celosten in sistematičen vpogled v proces preoblikovanja inovativnih idej v tržno uspešne tehnične rešitve. Avtorja bralca vodita skozi vse ključne faze razvoja: od formulacije potreb in specifikacije zahtev, preko kreativnega generiranja konceptov z metodami, kot sta morfološka matrika in TRIZ, do podrobnega snovanja z uporabo metodologij DfX (konstruiranje za proizvodnjo, sestavo, okolje in zanesljivost). Poseben poudarek je namenjen sodobnim orodjem, kot so digitalni prototipi, MKE simulacije in analiza FMEA, ter strateškemu vodenju projektov v okviru sočasnega inženiringa in vitkega konstruiranja. Delo poudarja vlogo inženirja kot interdisciplinarnega ustvarjalca, ki s sistematičnim pristopom in kulturo hitrega učenja neposredno vpliva na konkurenčnost, trajnost in kakovost izdelkov skozi njihov celoten življenjski cikel.

DOI
[https://doi.org/
10.18690/um.fs.22026](https://doi.org/10.18690/um.fs.22026)

ISBN
978-961-299-203-3

Ključne besede:

razvoj izdelka,
konstruiranje,
življenjski cikel izdelka,
metodologija DfX,
sistematično snovanje,
inovativnost in kreativnost,
FMEA analiza,
sočasni inženiring



Univerzitetna založba
Univerze v Mariboru

DOI

[https://doi.org/
10.18690/um.fs.2.2026](https://doi.org/10.18690/um.fs.2.2026)

ISBN

978-961-299-203-3

Keywords:

product development,
engineering design,
product lifecycle,
DfX methodology,
systematic design,
innovation and creativity,
FMEA analysis,
concurrent engineering

PRODUCT DEVELOPMENT


GREGOR HARIH, VASJA PLESEC

University of Maribor, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering,
Maribor, Slovenia
gregor.harih@um.si, vasja.plesec@um.si

The university textbook "Product Development" provides a comprehensive and systematic insight into the process of transforming innovative ideas into market-ready technical solutions. The authors guide the reader through all key development phases: from need formulation and requirements specification to creative concept generation using methods such as morphological matrices and TRIZ, and detailed embodiment design using DfX methodologies (Design for Manufacturing, Assembly, Environment, and Reliability). Special emphasis is placed on modern tools like digital prototypes, FEM simulations, and FMEA analysis, as well as strategic project management within concurrent engineering and lean design frameworks. The work highlights the engineer's role as an interdisciplinary creator whose systematic approach and "fail fast, fail cheap" mindset directly impact the competitiveness, sustainability, and quality of products throughout their entire lifecycle.



University of Maribor Press



Univerza v Mariboru

Fakulteta za strojništvo

FS